

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

 Typenschein-Nummer
ZUSATZKARTE
 CH 3757 20

Lastwagen (Fahrgestell)

S T E Y R

1290.320-... 4x4

Hersteller

STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Werk Steyr / Österreich

Erkennungsmerkmale

 "1290.320-... 4x4" auf Hersteller-Plakette
 "1290-6,8" vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

vorn, rechts unter Frontdeckel

Fahrgestellnummer

rechts, seitlich auf Längsträger hinter Vorderachse

Motorkennzeichen

"815.70" rechts, vorn seitlich auf Block

Hauptimporteur

STEYR-DAIMLER-PUCH (SCHWEIZ) AG, Neue Bernstrasse 17, 3613 Steffisburg

Geprüftes Fahrzeug

1290.638.1355/09 Unveränderliche Zeichen im Typencode 1290.320-... 4x4 / 1290-6,8

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 6

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert mit Verteilergetriebe

Anzahl Gänge

2x4x2 Achsantrieb Allrad *)

Betriebsbremse

Druckluft, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder
Bremskraftregler stufenl. lastabhängig auf HR

Hilfsbremse

und

Federspeicher, abstufbar, wirkend auf HR

Feststellbremse

Betriebsdruck u. Notlösung über 4-Kreis-Schutzventil, mech. Lösevorr. = Spindel an Zylinder

Dauerbremse

Staudruck, nicht abstufbar

2-Kreis-Kontrolle

Kontrollampe

Karosserie

Frontlenkerkabine

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer Tachograph

Sicherheitsgurten

- Rückspiegel beidseitig

Unterlegkeil

1/ 440x290x200 Zugvorrichtung nach Wunsch

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

2-3 v 2-3 M h

Masse §)

innen aussen 6320 Achsabstand 3800 / 3500

Länge

2500/2300 Doppelachse v = h =

Breite

3100 Spurweite v = h =

Höhe

- Spurweite v 1950 - 2000

Ueberhang

s - Spurweite h 1750 - 1800

v 1580 h 15300 r 14700

h 940 Spurkreis

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

STEYR Typ 815.70

Marke

V (Turbo) Takte 4

Bauart

D Lage vorn

Treibstoff

Wasser Anzahl Zylinder 8

Kühlung

126 Hub 120

Bohrung

11964 Steuer-PS 60,93

Hubraum

320 DIN bel U/min 2600

Leistungs-PS

85 dB/A bei U/min 2750

Lärm

2 Töpfe, 1000 x Ø 210

Schalldämpfer

Bacharach 1,0 / Bosch-Sz. 2,9 (45%)

Abgasprüfung

-

Entstörung

-

Gewichte

vorn hinten total §)

Loergewicht

4870 2450 7320

Nutzlast

(Leergewicht des Fahrgestells)

Gesamtgewicht

6500 13000 19000

Fabrikgarantie

11,00 R 20 11,00 R 20 (Varianten **)

Reifengröße

16 / 8,0 16 / 8,0 vgl. Bemerkungen)

Ply / bar

6760 12000

Tragkraft

80 km/h 80 km/h

für V max

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

Höchstgeschwindigkeit gemessen

-
-
38000
-
60 km/h
- km/h

Ausrüstung §)					
Fernlichter	HCR	(E)			
Abblendlichter	HCR	(E)			
Standlichter	A	(E) in HCR			
Schlusslichter	R	(E)			
Bremslichter	S1	(E)			
Richtungsblinker	v -	v - s 4-5 (E)	h 2a (E)		
Rückstrahler	v -	s -	h I (E)		
Markierlichter	v A	(E)	s -	h	
Zusätzliche Lichter	-				
Kontroll-Nr - Beleuchtung	1/	kombiniert			
Scheibenwischer	3/	Blatt		mit/durch Waschanlage	
Warnvorrichtungen	1/	Bosch 0 320 126 001			
	1/	Accorsi CH 5 0901 02		oder andere	
		gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Lastwagen		
Marke und Typ	STEIR	1290,320-...	4x4
Typenscheinnummer	CH	3757	20
Karosserie	Je nach Aufbau		
Plätze	total	2 - 3	vorn 2 - 3
Leergewicht	lt, Waagschein	Treibstoff	D
Nutzlast	Je nach Fz.	Steuer-PS	60,93
Gesamtgewicht	16000	Hubraum	11964

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Achsantrieb
Allradantrieb, vorn ausschaltbar, Diff.-Sperrre auf HA
- **) Reifenvariante
12.00 R 20 18PR, Tragkraft v= 7625 (8,25) h= 13220 (8,25), V-max. 80 km/h
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren bzw. festzulegen
Anfahrvermögen, Bremsversuche und Unterlegekeil mit 19'000 kg geprüft
- Eintrag im Fahrzeugausweis (nur bei Fz.-Breite > 2300)
- 121 - Breitezahlen erforderlich

1/ Ort und Datum der Prüfung
Bellach, 3./4. 2. 1977

Lastwagen
(Fahrgestell)

S T E Y R

1290.320-... / 4x4

CH 3757 20

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 27.08.79 in Bern - Ad

(Ersetzt die bisherige Zusatzkarte)

Geräuschmessung nach BAV:

Vorbeifahrt : gültig mit folgenden Getriebetypen und Antriebsachsen:

ZF 5S-110 GP	mit oder ohne GV, resp.	VG 1200, mit iA 4,80 / 5,73 und 6,72	: 1
FULLER RT 9513 UD	mit oder ohne	VG 1200, mit iA	5,73 und 6,72 : 1
FULLER RTO 9513	mit oder ohne	VG 1200, mit iA	5,73 und 6,72 : 1

Nahfeld : 97 dB/A bei 2800 min⁻¹.

Lärmdämpfung: - Wickelschlauch nach Motorbremsklappe
- Nachschalldämpfer 380 x ϕ 170 mm vor Auspuffaustritt
- Absorbtionsblenden:
links und rechts oben Längsträger (Länge 775 mm)
links und rechts oben Rahmen (655 x 165 mm)
links und rechts der Oelwanne (Länge 590 mm)
links 220 mm und rechts 310 mm unten hinten.
- Motorraum mit Absorbtionsmaterial ausgekleidet.

Rauchmessung: Vollast, gemäss ECE-24
Beschleunigung Bacharach, 3,5 bei 2800 min⁻¹.