

Art des Fahrzeuges
Lastwagen oder
Sattelschlepper

(Fahrgestell)

Fabrikmarke

ST E Y R

Typ

791-145 / ... / 4x4

Typenschein-Nummer

CH 37 57 3 8

ZUSATZKARTE

Hersteller
Erkennungsmerkmale

STEYR-DAIMLER-PUCH-AG, Werk Steyr, A-4400 Steyr / Oesterreich

"791-145/.../4x4" auf Hersteller-Plakette

"791-..." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeug

vorn, rechts unter Frontdeckel

rechts, seitlich auf Längsträger über Vorderachse

"612-2." rechts, vorn seitlich auf Block, vor Motornummer

STEYR-DAIMLER-PUCH (SCHWEIZ) AG, Neue Bernstrasse 17, 3613 Steffisburg / BE

791.633.1065

(791-145/K33/4x4)

Fahrgestell

Anzahl Achsen

Lenkung

Getriebe

Anzahl Gänge

Betriebsbremse

Hilfsbremse

Feststellbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

2 Anzahl Räder 6
mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
*)
*) Achsantrieb Allrad (**)
drucklufthydraulisch, 2-Kreis, IB,
wirkend auf alle Räder
Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf HR
Federspeicher, abstufbar, wirkend auf HR (**)
wie Hilfsbremse
Staudruck, nicht abstufbar
x)

Motor

Marke

Bauart

Treibstoff

Kühlung

Bohrung

Hubraum

Leistungs-kW

PS

Lärm-Nahfeld

Schalldämpfer

Abgasprüfung

Entstörung

STEYR

Reihe

D

Wasser

108

6592

107

145 DIN

96

1 Topf,

ECE-24 /

Typ

Takte

Lage

Anzahl Zylinder

Hub

Steuer-PS

bel U/min

145 DIN

96 dB/A bel U/min

1000 x Ø 250

ECE-24 /

WD 612

4

vorn

6

120

33,57

2800

3000 +)

Karosserie

Anzahl Türen

Sicherheitsgurten

Untertegkeil

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

Masse

Länge

Breite

Höhe

Ueberhang

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Achsabstände

Frontlenkerkabine

2

1 /

2 od. 3 v 2 oder 3

innen

aussen

2300 /

2500

3000

1535

3335 /

3835

x)

Geschw. Messer

Rückspiegel

Zugvorrichtung

Achsabstand

Doppelachse

Spurweite

Spurweite

Spurweite

Spurkreis Ø

Tachograph

links/rechts

auf Wunsch

M

h

v

v

h

h

l

r

Gewichte

Leergewicht

Nutzlast

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie

Reifen grösse

Ply / bar

Tragkraft

für V max

vorn

3300

(Leergew. des gepr. Fahrgestells)

4200

10.00 R 22,5

14 / 7,25

5200

80

hinten

1550

(Leergew. des gepr. Fahrgestells)

9500

10.00 R 22,5

14 / 7,25

9570

80

total

4850

13500

13500

(Varianten xx)

vgl. Bemerkungen)

80

km/h

km/h

Ausrüstung	§)	HCR	(E)
Fernlichter		HCR	(E)
Abblendlichter		A	(E) in HCR
Standlichter		R-S1	(E)
Schlusslichter		R-S1	(E)
Bremslichter		1	(E)
Richtungsblinker	v	1	(E) s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v		s §) h I (E)
Markierlichter	v	A	(E) s h §)
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		1/ kombiniert links	
Scheibenwischer		3/ Blatt mit////Waschanlage	
Warmvorrichtungen		1/ Bosch 0 320 146 001	
		1/ Fiamm CH 2005/006/007	
		oder andere geprüfte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lastwagen oder Sattelschlepper		
Marke und Typ	S T E Y R 791-145 /.../ 4x4		
Typenscheinnummer	CH	3757 38	
Karosserie	je nach Aufbau		
Plätze	total	2 oder 3	vorn
Leergewicht	n. Waagschein	Treibstoff	D
Nutzlast	je n. Aufbau	Steuer-PS	33,57
Gesamtgewicht	13500	Hubraum	6592

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Getriebe : mechanisch synchronisiert oder nichtsynchronisiert mit Vorschaltgruppe, a.W. Zusatzgetriebe Strasse/Gelände. Anzahl Gänge : 2x5 bzw 2x5x2
- ***) Achsantrieb : Allrad vorn ausschaltbar, Diff.-Sperrung auf HA
- +) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 26,5 km/h, MAUD, IA 6,50 / 7,16 = 84 dB/A (Getriebe S 50 5 + VG 450 / S 50 5 + CV 50 + VG 450)
- ++) Federspeicher : Betriebsdruck aus sep. Behälter. Notlösung über 4-Kreis-Schutzventil. Mechanische Lösevorrichtung = Abstützung der Kabelführung rechts entfernen
- x) 2-Kreis-Kontrolle : Hydraulikteil= Niveauekontrolle mit sep. Kontrolllampe. Druckluftteil= Doppelmanometer und Kontrolllampe
- xx) Reifenvariante : 9.00 R 20 14 PR, v= 5200 (7,5) h= 9570 (7,5), Vmax 80 km/h
- X) Achsabstände : Achsabstandänderungen dürfen durch den Importeur mit Genehmigung des Herstellers ausgeführt werden, von 3335 mm bis 3835 mm alle 100 mm möglich: Zur Kennzeichnung einer solchen Aenderung wird am Fahrgestell hinter der Fahrgestell-Nummer der Buchstabe "M" eingeschlagen
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren

Eintrag Fahrzeugausweis (nur bei Fahrzeugbreite über 2300 mm)

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezeichen erforderlich

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 04.07.79

Eidg. Typenprüfstelle

Lastwagen (Fgst.)
oder
Sattelschlepper

S T E Y R

791-145/.../4x4

CH 3757 38

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 17.02.84 in Bern - Ad

Achsabstand : auf Wunsch sind Radstandänderungen durch den Fahrzeughersteller in jeder Zwischenlänge lieferbar. Zur Kennzeichnung einer solchen Änderung wird am Fahrgestell bei der Fahrgestell-Nummer und auf der Hersteller-Plakette der Buchstabe "M" eingeschlagen. In den Erkennungsmerkmalen bleibt der Radstandscode vom abgeleiteten Grundtyp unverändert.

Federung : Längsblatt (w.w. Parabel).



Lastwagen oder
Sattelschlepper
(Fahrgestell)

S T E Y R

diverse

CH 3757 ~~38~~

SAMMELKARTE

I

(ist dem entsprechenden Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 20. August 1985 in Bern - Gau

Gilt für folgende Typenscheine:	3757 21	3757 29	3757 37	3757 48
	22	30	38	49
	23	31	41	50
	24	32	42	51
	25	33	44	52
	26	34	45	53
	27	35	46	54
	28	36	47	

STEYR-DAIMLER-PUCH (Schweiz) AG., kennzeichnet die von ihr ausgeführten Achsabstandsänderungen mit einem Buchstaben-Code "M". Dieser Buchstabe wird am Fahrgestell bei der Fahrgestellnummer eingeschlagen. Dieser Code ist nicht Teil der Fahrgestellnummer und darf auf dem Form. 13.20 A in der Rubrik 23 (Fahrgestellnummer) nicht eingetragen werden.