

Fahrzeugart 32) Lastwagen oder Sattelschlepper Fahrgestell	Fabrikmarke STEYR	Typ 1491 310 / ... / 6x6	Typenschein-Nummer CH 3757 61
--	-------------------	--------------------------	-------------------------------

Hersteller	STEYR-DAINLER-PUCH AKTIENGESELLSCHAFT, Werk Steyr, A-4400 Steyr
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "1491 310/.../6x6"
	Fahrgestellnummer "VAN1491....."
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts an Spritzwand
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, über Vorderachse
Motorzeichen	"615 78" oder "615 68" vor Motornummer, rechts vorn seitlich am Block, unterhalb Kompressor
Importeur	STEYR-DAINLER-PUCH (SCHW&IZ) AG., Bernstrasse 117, 3613 Steffisburg

Fahrgestell	3 (h = Doppelachse) / 10
Anzahl Achsen/Reifen	01
Federung	Kugelmutter; hydraulische Lenkhilfe
Lenkung	Allrad im Dauereingriff od. v = ausschaltbar
Achsantreib	Druckluft, 2-Kreis, Trommeln auf alle Räder;
Betriebsbremse	ALB, auf 2. + 3. Achse; a.W. mit "ABS"
	Abschaltdruck = 8,1 bar
Hilfsbremse	Federspeicher, Trommeln, auf 2.+ 3. Achse 02)
	Federspeicher, Trommeln, auf 2.+ 3. Achse 02)
Feststellbremse	Staudruck, nicht abstufbar
Dauerbremse	Doppelmanometer + Kontrolllampe
2-Kreis-Kontrolle	

Motor	STEYR	Typ	WD 615 78 / -68
Marke	Reihe-Turbo	Typ	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	126,0	Hub	130,0
Bohrung	9721	Steuer-PS	49,51
Hubraum	225	bei /min	2200
Leistung kW	1250	bei /min	1300
Md-max. Nm	1 Topf: 1000 x Ø 250 mm / Id. "16.06.575.11.0.00"		
Schalldämpfer	oder 630 x Ø 300 mm / Id. "991.12.54.2373"		
	oder 630 x Ø 300 mm / Id. "991.12.54.2372"		

Karosserie/Ausrüstung	03)
Anzahl Türen	2
Sicherheitsgurten	vorn -
Unterlegkeil	2/ 03)
Diebstahlsicherung	-
Treibstofftank	1-2/Stahl od. Alu, w.w. 200-550 Liter
Wärmvorrichtung	BOSCH, e1 20018 oder andere homologierte
Anzahl Plätze	03) T 2 od. 3 v 2 od. 3 M h
Mass	03) innen aussen
Länge	2300/2500
Breite	
Höhe	1526/1576
Überhang vorn	
Überhang hinten	
Bodenfreiheit	leer 300

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	nach Waagschein		
Gewichtsverteilung			25000
Fabriggarantie	05)	05)	05)
Reifengröße	12 R 22.5	12 R 22.5	06)
Ply/bar	- / 8,0	- / 8,0	
Tragkraft	6500	11600/11600	
für Vmax	120	120	
Felgen	8.25 x 22.5 Stahl	od. Alu "ALCOA"	
	mech. Getriebe		autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	40000		07)
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	50 - 120		km/h
gemessen	km/h bei /min	Motor	Zapfweile

03)

Geräuschemissionen 01.10.86 erfüllt!		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)	
Getriebe	L-A	aB/A	dB/A	/min		Fahrzeugart			
m32, ZF 16S od. K...	4,42-9,49	85,0	76,0	1650	ab/ac	Lastwagen oder Sattelschlepper			
m16, ZF 4S...GP+WSK	4,42-9,49	x	76,0	1650	ab/ac	Marke und Typ	ST E Y R 1491 310/.../6x6		
m18, ZF 5S od. K...GP	4,42-9,49	x	76,0	1650	ab/ac	Typenschein-Nr. CH	3757 61		
m26, FULLER RT/RT01.613	4,42-9,49	x	76,0	1650	ab/ac	Karosserie	je nach Aufbau		
m24, FULLER TS/TS01.612	4,42-9,49	x	76,0	1650	ab/ac				
F	G	H	J	R					
Rauchemission BAV Anh. 3		ECE-24			Plätze	Total	2 oder 3	vom	2 oder 3
b = bei /min	k = 0,08 bei 2200 /min	k = 0,08 bei 1960 /min			Leergewicht	nach Waagschein	Treibstoff	D	
b = bei /min	k = 0,13 bei 1720 /min	k = 0,20 bei 1480 /min			Nutzlast	je nach Aufbau	Hubraum	9721	
b = bei /min	k = 0,38 bei 1240 /min	k = 1,10 bei 1000 /min			Gesamtgewicht	25000	Steuer-PS	49,51	
O	Q+P								
S Bacharach = 5,0	Einspritzpumpe	BOSCH oder F+M							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- 01) Federung : Vorderachse = Blattfederung und Stossdämpfer / Hinterachse = Blattfederung, a.W. mit Stossdämpfer.
- 02) Federspeicher : Betriebsdruck und Notlösung über 4-Kreis-Schutzventil; mech. Lösevorrichtung = Spindel an Zylinder.
- 03) Masse, Gewichte, Ausrüstung Anzahl Plätze, Spurkreis- β und Unterlegkelle bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren. Fahrzeuge mit Breite 2500 mm und Scheibenrädern müssen an der Vorderachse mit einem Radmutter-Schutz versehen sein.
Fahrzeug geprüft mit 25'000 kg!
- 04) Achsabstand : von 3575 bis 5675 mm vom Fahrzeughersteller in jeder Zwischenlänge lieferbar.
Bei nachträglich geänderten Fahrzeugen (durch den Hersteller oder Importeur) wird nach der Fahrgestell-Nr. der Buchstabe "M" eingeschlagen. (dieser Code ist kein Bestandteil der Fahrgestell-Nummer).
- 05) Gewichtsgarantien : Vorderachse = 6'500 kg / Hinterachse = 2 x 10'000 kg / Total = 26'000 kg
7'500 kg / 2 x 13'000 kg / = 32'000 kg
entsprechende Plakette hinten rechts am Achskörper.
- 06) Reifenvarianten : in Übereinstimmung mit Art. 13/1 BAV zulässig.
- 07) Gesamtzuggewicht : 80'000 kg mit verstärkter Schlußtraverse und entsprechender Anhängerkupplung.
- 08) Lärmdämpfung : Kabinenunterboden mit schalldämmendem Material belegt; Visco-Lüfter, ϕ 620 mm, 8-Blatt.

Eintrag im Fahrzeugausweis: (nur bei Breite über 2300 mm)

Cods: 122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezahlen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Steffisburg, 23.10.85

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

Sta./jak/Ad