

Typenbescheinigung für Personenwagen

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Nash Kelvinator Corp., Kenosha (USA) Marke: NASH

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): „600“ (Serie Airflyte Treibstoff: Benzin

	total	Vord.achse	H.achse
Leergewicht des karrossierten Fahrgestells (einschl. Treibstoff und Reserverad)	1356 kg	752 kg	604 kg

Nutzlast — kg — kg — kg

Zahl der Sitzplätze: 5—6¹) (nach M. F. V.)

2.) Fahrgestell Zahl der Achsen: 2 Antrieb: auf Hinterräder

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: (Plakette) an Spritzwand rechts, unter Motorhaube

Achsenabstand: 2870 mm Spurweite: vorn 1380 mm hinten 1510 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 12,7 m rechts 12,8 m Lenkung: links

Reifendimensionen: vorn 6.40×15" 6 Ply hinten 6.40×15" 6 Ply

Anhängevorrichtung (System): — Höhe ab Boden: — mm

Bodenfreiheit: 205 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: am Motorblock, rechts, über Auspuffrohr

Hersteller des Motors: Nash Kelvinator Corp. Typ: 600 Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 6 Zylinderbohrung: 79,374 mm Kolbenhub: 95,248 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 2827 cm³ Bremsleistung: 83 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 14,402

I. Bremse Art: russbremse, hydraulisch Wirkend auf 4 Räder
II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch Wirkend auf Hinterräder

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Cibié Abblendsystem: Duplo²⁾
Stand- bzw. Markierlichter: 2
Schlusslicht: 1³⁾ Stopplicht: 2 Nummerbeleuchtung: 1, Mitte
Winker: — System: — Lage: —
Blinker: 4 System: (USA) Lage: vorn und hinten
Warnvorrichtung: 1 elektrisches Zweiklanghorn, abschaltbar

6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): Limousine Hersteller: Nash
* Ladebrücke-Abmessungen; Innenlänge: — Innenbreite: — Fläche: —
Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): 1600 mm
Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1970 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 5100 mm
* Ueberhang ab Mitte Hinterachse: — mm
Anzahl Türen: 4⁴⁾

Bemerkungen: 1) Nur bei 6 Ply-Reifen, bei 4 Ply nur 4—5 Personen.
2) Vom Importeur eingesetzt, kontrollieren.
3) Wird vom Importeur nach links aussen versetzt.
4) Wird auch mit 2 Türen geliefert.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 1. 12. 48.

Das Sekretariat:

* Nur bei Lieferungswagen bis 600 kg Nutzlast

Nachdruck verboten.