

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.					
Personenwagen	F O R D	Galaxie 500 SIX - 223 cu.in.	1962	3 * 7 6 5					
Merkmale "Galaxie 500" auf Hinterkotfl.+ auf Kofferdeckel.- "2 ... V" vor Serial-Nr. auf Herst.-									
Plakette im Vordertürpfosten links *)		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	6					
Hersteller des Fahrgestells FORD Motor Co (USA) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland), Zürich									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts vorn oben auf Längsträger, gegenüber Anlasser + auf Plakette									
Motor-Nr. eingeschlagen rechts hinten am Block, oberhalb Anlasser									
Motor-Typ SIX - "V" - Mileage Maker 223 cu.in. - Reihenmotor, stehend, OHV									
Lage des Motors vorn Motorbremse									
Zyl.-Inhalt	3'643 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm						
Takte	4	Getriebeart mech. synchron.	Seilw./Spill	Länge 5'316					
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3	Zughaken	Breite 2'011					
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'549	Höhe 1'460					
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	Spur H.	1'524					
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 12,50/12,00	Radstand 3'022					
Überhang H. 1'450									
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, mit Unterdruckunterstützung, auf alle 4 Räder									
2. Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder (Pedal und Knopf)									
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm		
Leer	920	790	1'710	Dimension	7.50-14	7.50-14	Länge		
Nutzlast	200	360	560	Pneu-Tragk.	630	630	Breite		
Gesamtgew.	1120	1150	2'270		4 Ply	4 Ply	Nylon	Höhe	
Fabrikgarant.	1178	1153	2'331		Tubelless		Höhe seitl.		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen 4 oder 2 *)		Überhang H.		
Lenkung: Lage links - mit hydr.-Unterstützung					Motor-Marke	FORD	Brems-PS 140 SAE		
Bohrung					91,95	Hub	91,44	Steuer-PS 18,55	
Karosserie-Form					Limousine *)				
Zahl der Plätze: Total					6	(vorn 3	Mitte	hinten 3)	Stehplätze
Sozlussitz					Seitenwagen				

Scheinw. Marke 4/ TUNGSOL Sealed Beam	Fahrlichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendsystem 2/ die äusseren	V = kombiniert mit Standlichtern (weiss)
Standlichter 2/ separat, unter Stosstange	H = kombiniert mit Schluss/Stopl. (rot)
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-Stufen) + Waschanl.
Schlusslicht 2/ kombiniert m. Stopl. u. Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler 2/ separat neben Schlusslichter	Rückblickspegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht 2/ kombiniert m. Schlussl. u. Blinker	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile Original-Verzierung auf den
Rückfahrlicht 2/ Mitte Schlusslichter	Vorderkotflügel wird für die Schweiz entfernt.
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 81 dB bei 4'000 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Erkennungsmerkmale : Body-Bezeichnungen :
- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 65 A = 2-Door Club Victoria | = Limousine 2 Türen |
| 62 A = 2-Door Club Sedan | = Limousine 2 Türen |
| 54 A = 4-Door Town Sedan | = Limousine 4 Türen |
| 75 A = 4-Door Town Victoria | = Limousine 4-Türen. |

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 8.2.62

Die Typenprüfungskommission