

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein	
Personenwagen	F O R D		Galaxie 500 V-8 - 292 cu.in.		Jahr	Nr.	
Merkmale "Galaxie 500" auf Hinterkotfl.+ auf Kofferdeckel.-"2 ... W" vor Serial-Nr. auf Herst.-					Plakette links in Vordertürpfosten *)		
Hersteller des Fahrgestells					Betriebsstoff Benzin		
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen					Anzahl Zyl. 8		
Motor-Nr. eingeschlagen					rechts vorn oben auf Längsträger gegenüber Anlasser + auf Plakette		
Motor-Typ					vorn links auf Stirnwand des Blocks		
Lage des Motors vorn					Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	4'778 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse			Ausssenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart mech. synchron.**)		Seilw./Spill		Länge 5'316	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 **)		Zughaken		Breite 2'011	
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'549		Höhe 1'460		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		Spur H. 1'524		Radstand 3'022	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 12,50/12,00		Überhang H. 1'450	
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, mit Unterdruckunterstützung, auf alle 4 Räder							
2. Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder -(Pedal und Knopf)							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	970	830	1'800	Dimension	7.50-14	7.50-14	Länge
Nutzlast	175	325	500	Pneu-Tragk.	630	630	Breite
Gesamtgew.	1'145	1'155	2'300		4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.	1'178	1'155	2'330		Tubelless		Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen 4 oder 2 *)		Überhang H.
Lenkung: Lage links - mit hydr.Unterstützung				Motor-Marke	FORD		Brems-PS 172 SAE
Bohrung			95,25	Hub	83,82		Steuer-PS 24,33
Karosserie-Form		Limousine *)					
Zahl der Plätze: Total		6	(vorn 3	Mitte	hinten 3 )	Stehplätze	
Sozlussitz				Seltenwagen			

Scheinw. Marke	4/ TUNGSOL	Sealed Beam	Fahrlichtungsanzeiger 4/ Blinker m. Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ die äusseren		V = komb. m. Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Stosstange		H = komb. m. Schluss- + Stopl. (rot)
Nebellampe			Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-Stufen) + Waschanl.
Schlusslicht	2/ kombiniert m. Stopl.+Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)	
Rückstrahler	2/ separat neben Schlusslichter	Rückblickspegel 1/ innen Mitte oben	
Stoplicht	2/ komb. m. Schlussl. + Blinker	Geschwindigkeitsmesser km/h	
Kontrollschildbeleuchtung	1/ nur f. norm. Schild	Gefährliche Bestandteile	Original-Verzierung auf den
Rückfahrlicht	2/ Mitte Schlusslichter	Vorderkotflügeln	wird für die Schweiz ent-
Elektr. Anlage	12 Volt		fernt.
Lärmmessung	83	dB bei 4'200 U/min mit Doppelauspuff	

#### Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Erkennungsmerkmale : Body-Bezeichnungen :

- 65 A = 2-Door Club Victoria = Limousine 2 Türen
- 62 A = 2-Door Club Sedan = Limousine 2 Türen
- 54 A = 4-Door Town Sedan = Limousine 4 Türen
- 75 A = 4-Door Town Victoria = Limousine 4 Türen.

\*\*\*) Getriebeart : Mit Schnellgang (Overdrive)

Auf Wunsch mit Getriebeautomat CRUISE-O-MATIC, mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

Im letzteren Fall : Fahrzeug mit Reifen 8,00-14 4 Ply Nylon Tubeless ausgerüstet, Tragkraft = 670 kg je Reifen.

Auf Wunsch mit Differentialsperre.

(Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken !)

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 8.2.62

Die Typenprüfungskommission