

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein		
Personenwagen	F O R D		Galaxie 500 Sunliner V-8 - 352 cu.in.		Jahr	Nr.		
Merkmale "Galaxie 500" am Fz.-Heck.-"Sunliner" auf Hinterkotflügel.-"2..X" vor Serial-Nr. auf					Anzahl Zyl. 8			
Hersteller-Plakette links im Vordertürpfosten			Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 8			
Hersteller des Fahrgestells		FORD Motor Co. (USA) - Importeur FORD Motor Co. (Switzerland), Zürich						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts vorn oben auf Längsträger, gegenüber Anlasser + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen		vorn, links, auf Stirnwand des Blocks						
Motor-Typ		V-8 - "X" - Thunderbird 352 cu.in. - stehend, OHV, mit Doppelvergaser						
Lage des Motors		vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	5'764 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart automatisch *		Sellw./Spill		Länge	5'316	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 *		Zughaken		Breite	2'011	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'549		Höhe	1'450	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		Spur H. 1'524		Radstand	3'020	
Anzahl Rellen	4	Differentialsperre		Wendekreis 12,50/12,00		Überhang H.	1'450	
Fussbremse		hydraulisch, Innenbacken, mit Unterdruck-Unterstützung, auf alle 4 Räder						
2. Bremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder (Pedal und Knopf)						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	1'000	835	1'835	Dimension	8,00-14	8,00-14	Länge	
Nutzlast	170	325	495	Pneu-Tragk.	1'340	1'340	Breite	
Gesamtgew.	1'170	1'160	2'330		Nylon		Höhe	
Fabrikgarant.			2'330		Tubeless		Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2		(223 SAE)	
Lenkung: Lage links-m.hydraul.Unterstützung			Motor-Marke	FORD (USA)		Brems-PS	(178 DIN)	
Bohrung		101,60		Hub	88,9		Steuer-PS	29,36
Karosserie-Form		Cabriolet						
Zahl der Plätze: Total		6	(vorn 3	Mitte	hinten 3	)	Stehplätze	
Soziussitz		Seitenwagen						

Schelnw. Marke	4/ TUNGSOL Sealed Beam	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ die Aeusseren	V = kombiniert mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Stosstange	H = kombiniert mit Schluss-u.Stopl.	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektr. (2-Stufen) m. Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.m.Stoplichter u. Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektr. (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, neben Schlusslichter	Rückblickspiegel	2/ innen Mitte oben + links aussen
Stoplicht	2/ komb.m.Schlusslichter u. Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	Original Verzierung auf den
Rückfahrlicht	2/ Mitte Schlusslichter **)	Vorderkotflügeln	wird für die Schweiz entfernt.
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84 dB bei	4'300 U/min	(mit Doppel-Auspuff)

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Getriebeart: Getriebeautomat CRUISE-O-MATIC, mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
- \*\*\*) Rückfahrlampen: Dürfen nicht blenden.-Eventuell Glas mattieren oder Lampe ausser Gebrauch setzen.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 11.4.62.

Die Typenprüfungskommission