

Typenbescheinigung für Personenwagen

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Nash Kelvinator Corp., Kenosha (USA)..... Marke: NASH.....

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): Ambassador (Serie..... Treibstoff: Benzin.....

total Airflyte 4960
Leergewicht des karrossierten Fahrgestells 1580 kg 890 kg 690 kg
(einschl. Treibstoff und Reserverad)

Nutzlast kg kg kg

Zahl der Sitzplätze: 5—6¹)..... (nach M. F. V.)

2.) Fahrgestell Zahl der Achsen: 2..... Antrieb: auf Hinterräder.....

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: (Plakette) an Spritzwand rechts, unter Motorhaube

Achsenabstand: 3100 mm Spurweite: vorn 1380 mm hinten 1510 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 13,3 m rechts 14,0 m Lenkung: links.....

Reifendimensionen: vorn 7.10×15" 6 Ply..... hinten 7.10×15" 6 Ply.....

Anhängevorrichtung (System): Höhe ab Boden: mm

Bodenfreiheit: 210 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: am Motorblock, rechts vorn (senkrecht).....

Hersteller des Motors: Nash Kelvinator Corp..... Typ: Ambassador..... Art: Reihenmotor.....

Zylinderzahl: 6..... Zylinderbohrung: 85,723 mm Kolbenhub: 111,12 mm Takt: 4.....

Zylinderinhalt zus.: 3847 cm³ Bremsleistung: 113 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 19,597.....

I. Bremse Art: Fussbremse, hydraulisch..... Wirkend auf 4 Räder.....

II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch..... Wirkend auf Hinterräder.....

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Cibié..... Abblendsystem: Duplo²⁾.....

Stand- bzw. Markierlichter: 2.....

Schlusslicht: 1³⁾..... Stopplicht: 2..... Nummerbeleuchtung: 1, Mitte.....

Winker: System: Lage:

Blinker: 4..... System: (USA)..... Lage: vorn und hinten.....

Warnvorrichtung: 1 elektrisches Zweiklanghorn, abschaltbar.....

6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): Limousine..... Hersteller: Nash.....

* Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: Innenbreite: Fläche:

Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): 1620... mm

Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1970... mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 5330... mm

* Ueberhang ab Mitte Hinterachse: mm

Anzahl Türen: 4⁴⁾.....

Bemerkungen: 1) Nur bei 6 Ply-Reifen, bei 4 Ply nur 4—5 Personen.

2) Vom Importeur eingesetzt, kontrollieren.

3) Wird vom Importeur nach links aussen versetzt.

4) Wird auch mit 2 Türen geliefert.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 1. 12. 48.....

Das Sekretariat:

* Nur bei Lieferungswagen bis 600 kg Nutzlast

Nachdruck verboten.