

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Lieferwagen

S P Y K S T A A L

3 5 0 0 F (ab Fgst.-Nr. 78320A004)

CH

3774 03

Hersteller
Erkennungsmerkmale

SPIJKSTAAL B.V., Spijkenisse (NL)
 "3500 F" auf Hersteller-Plakette
 "...320A" (9" Räder), oder "...321A" (12" Räder) vor Fahrgestell-Nummer

 Herstellerplakette
 Fahrgestellnummer
 Motorkennzeichen
 Hauptimporteur
 Geprüftes Fahrzeug

im Einstieg, rechts unten bei Trittbrett
 rechts, vorn seitlich auf Längsträger
 "20V" hinten, oben auf Motorblock
 WALDE AG., Ackerstrasse 43, 8610 Uster / 2. Importeur: TECHNOGAR AG., Ackerstrasse 43, 8610 Uster
 78320A015

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

3 Stufen Achsantrieb Hinterräder

Betriebsbremse

 hydraulisch, 2-Kreis, v-Scheiben, h-Innenbacken
 wirkend auf alle Räder!

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe kombiniert

Karosserie

Kasten (Verkaufswagen)

Anzahl Türen

1 S)

Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

4x4 (E)

Ruckspiegel lnks/rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

1 l v

M h

Masse

innen aussen

Länge

4000 5550

Achsabstand 3570

Breite

2100 2200 Doppelachse v h

Höhe

1900 2630 Spurweite v h 1900 1900

Ueberhang

s 1090

Spurweite v h

v 740 890

Spurkreis ø l 14500 r 14500

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeuteile

Motor

Marke

F O R D

Typ

2602E (L.C.)

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorne

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

93,66

Hub

72,42

Hubraum

1995

Steuer-PS

10,16

Leistungs-kW

55

bei U/min

4500

DIN PS

75

Lärm-Nahfeld

84 dB/A bei U/min 3375 *

Schalldämpfer

2 Töpfe: 254x254x101 mm / 203x ø 136 mm

Abgasprüfung

ECE-15; CO = 2,1 % bei 700 U/min. **

Entstörung

BAV, Anhang 8, Ziffern 3+4, Art. "D"

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1370

810

2180 S)

Nutzlast

510

810

1320

Gesamtgewicht

1680

1620

3500

Fabrikgarantie

3500

Reifengröße

6.00 R 9 X

6.00 R 9 X

(Varianten +)

Ply / bar

R / 8,00

R / 8,00

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

2020

2020

für V max

80

80

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

80 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung §)	CR	(E)			
Fernlichter	CR	(E)			
Abblendlichter	A	(E)	in CR		
Standlichter	R-S1	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	v	seitl.	4 (E)	s	h 2a (E)
Richtungsblinker	v			s	h I (E)
Rückstrahler	v	A	(E)	s	h A (E) rot
Markierlichter	Zusätzliche Lichter				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte				
Scheibenwischer	2/ Blatt				
Warnvorrichtungen	HELLA el 20005				
	oder andere homologierte Modelle				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke und Typ	S P Y K S T A A L 3500 F		
Typenscheinnummer	CH	3774 03	
Karosserie	Kasten		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	2180	Treibstoff	B
Nutzlast	1320	Steuer-PS	10,16
Gesamtgewicht	3500	Hubraum	1995

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 36 km/h, A2, iA 6,38 = 76,5 dB/A

Lärmdämpfungsmaßnahmen : Motorraum-Frontseite mit schallabsorbierendem Material, Motorhaubeninnenseite mit Steinwolle belegt.

***) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: vorne, links neben Kühler

§) Ausrüstung : - Leergewicht ohne Inneneinrichtung
 - hinter dem Fahrersitz muss eine wirksame Schutzvorrichtung angebracht sein
 - Notausstieg: Seitenfenster links neben dem Führer.

+) Reifenvariante : 7.00 R 12, v + h 3200 kg (8,0) V/max. 80 km/h.

Ort und Datum der Prüfung
 Uster, 05.07.79

Eidg. Typenprüfstelle