

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Lastwagen-Fahrg.	MERCEDES - BENZ		LP 312 *)		1962	3'779	
Merkmale "(*)" auf Hersteller-Plakette, rechts in Kabine, am Sitzkasten							
Betriebsstoff			Diesel		Anzahl Zyl. 6		
Hersteller des Fahrgestells	DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart(D)-Importeur Mercedes Benz AG, Zürich						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts vorn seitlich vor hinterem Federsupport + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts hinten oben auf Block + Plakette						
Motor-Typ	0 M 3 2 2 - 322'913 - Reihenmotor, stehend, Vorkammer-System						
Lage des Motors	vorn Motorbremse Staudruckbremse mechanisch betätigt						
Zyl.-Inhalt	5'675 cm ³	Anhängerbremse Druckluft 2-Leiter				Aussenmasse in mm *)	
Takte	4	Getriebeart mech. synchron.		Sellw./Spill		Länge	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 5		Zughaken auf Wunsch		Breite 2'300	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 8,0		Spur V. 1'905		Höhe 2'440	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 71,7		Spur H. 1'725		Radstand	
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre		Wendekreis *)		Überhang H.	
Fussbremse	hydraulisch, Einkreis, Innenbacken, m. Druckluft-Unterstützung auf alle Räder **)						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge auf Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer m. Kab.			*)	Dimension	8.25-20	8.25-20	Länge
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	2'000.	2'000	Breite
Gesamtgew.			9'400		Multiply		• HD
Fabrikgarant.	3'200	6'600	9'400		doppelt		verstärkt
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	19'400			Anzahl Türen	2 (Kabine)		Überhang H.
Lenkung: Lage	links oder rechts - Front			Motor-Marke	MERCEDES		Brems-PS 126 DIN
Bohrung	97			Hub	128		Steuer-PS 28,9
Karosserie-Form	geschlossene Frontlenkerkabine						
Zahl der Plätze: Total	3		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
Soziussitz	Seitenwagen						

+))

Scheinw. Marke	2/ BOSCH A NL 1209	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendsystem	2/ Duplo	V = vor Kabinentüren,	(orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	H = separat Mitte Schluss-	Stoplicht (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, pendelnd	Rückblickspegel	2/ aussen
Stoplicht	2/ über Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	links kombiniert	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	79 dB bei 2'800 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Ausführungen:
- | <u>Radstand:</u> | <u>Spurkreis:</u> | <u>Leergewicht:</u> | |
|------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| LP 312 H/32 | 3'200 mm | V = 2'285 H = 1'170 | Total = 3'455 |
| LP 312 H/36 | 3'600 mm | 2'090 1'290 | 3'380 |
| LP 312 H/48 | 4'830 mm | 16.90/16.20 2'170 1'290 | 3'460 |
- ***) Betriebsbremse: Ab 1.1.1964 immatrikulierte Fahrzeuge müssen mit einer Zweikreisbremse ausgerüstet sein. (BRB 21.10.60 Art. 16, Ziff. 1 u. Art. 26, Ziff. 4)
- +) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Markierlichter: Sind nach Vorschrift anzubringen.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 14.2.62.

Die Typenprüfungskommission