

Lastwagen
(Fahrgestell)

S I R M A C

SAB 312 .

CH 3781 02

S P E R R K A R T E

Hersteller : SIRMAC SpA, Via Nazionale 90, I-40010 Calcara (Bologna)

Erkennungsmerkmale: "SAB 312*." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette: in Kabine, links seitlich an Motorhaube

Fahrgestellnummer : rechts, vorn seitlich auf Längsträger vor VA

Motorkennzeichen : "8060.02 000" vor Motornummer, rechts vorn seitlich auf Block hinter Einspritzpumpe.

Hauptimporteur : MEILI FAHRZEUGBAU AG., 8862 Schübelbach /SZ

Grund der Sperrverfügung: Bremsverhalten

Bern, 31.3.1980 /Ba

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lastwagen (Fahrgestell)	S I R M A C	SAB 312 .	CH 3781 02
Hersteller	SIRMAC SpA., Officine Meccaniche, Via Nazionale 90, I-40010 Calcara (Bologna) / Italia		
Erkennungsmerkmale	"SAB 312*" = vor Fahrgestell-Nummer = Achsabstand (A = 2500 / B = 3000)		
Herstellerplakette	in Kabine, links seitlich an Motorhaube		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger, vor VA		
Motor kennzeichen	"8060.02 000" (vor Motornummer) rechts, vorn seitlich auf Block, hinter Einspritzpumpe		
Hauptimporteur	MEILI FAHRZEUGBAU AG, 8862 Schübelbach / SZ		
Geprüftes Fahrzeug	SAB 312*A*000101*	Unveränderliche Zeichen im Typencode	SAB 312 .
Fahrgestell	Anzahl Achsen		Motor
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	Marke
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe		FIAT
Getriebe	mechanisch synchronisiert		Typ
Anzahl Gänge	2 x 5	Achsantrieb	8060,02 000
Betriebsbremse	drucklufthydraulisch, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder		Bauart
		Allrad +)	Reihe
			Takte
			Treibstoff
			D
			Lage
			vorn
			Kühlung
			Wasser
			Anzahl Zylinder
			6
			Bohrung
			100
			Hub
			110
			Hubraum
			518l
			Steuer-PS
			26,39
			Leistungs-PS DIN
			90 kW (122 PS) bei U/min
			3200
Hilfsbremse (und)	Federspeicher abstufbar, IB, wirkend auf HR, Betriebsdruck u. Notlösung über 4-Kreis-Schutzventil, mech. Lösevorr. = ++)		Lärm Nahfeld
Feststellbremse	Staudruck, nicht abstufbar		100 dB/A bei U/min
Dauerbremse	Druckl.: 2 Manometer + 2 Kontroll; Hydr.: 2 Kontroll.		3300 *
2-Kreis-Kontrolle			Schalldämpfer
			1 Topf, 1090x160x140 (Kasten) **
			Abgasprüfung
			Bacharach 3,0 / BSZ 3,4 (95 %)
			Entstörung
			-
Karosserie	Frontlenkerkabine		Gewichte
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	vorn
Sicherheitsgurten		Tachograph	hinten
Unterlegkeil	1 / 285x180x150	Rückspiegel	total
Diebstahlsicherung	-	Zugvorrichtung	2740
			1020
			3760 \$)
			Nutzlast
			(Leergewicht des gepr. Fahrgestells)
Anzahl Plätze	t 2 v 2		Gesamtgewicht
			Fabrikgarantie
			4100
			4700
			7800
Masse §)	innen	aussen	Reifen grösse
Länge		4850	E-20 Pilote X (13/80 R 20)
Breite		2170	(18) / 5,5
Höhe		2510	(18) / 5,5
Ueberhang	s		Tragkraft
	v	1150	5150
	h	1200	für V max
			105 km/h
			105 km/h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Garantierte Anhängelast gebremst
			10000
			Garantierte Anhängelast ungebremst
			5000
			Garantiertes Gesamtzuggewicht
			Geprüfte Anhängelast
			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller
			74 km/h
			Höchstgeschwindigkeit gemessen
			km/h

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	Sl (E)
Richtungsblinker	1 (E)
Rückstrahler	v s §) h 2a (E)
Markierlichter	v s h I (E)
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ kombiniert links
Scheibenwischer	3/ Blatt mit/dunk Waschanlage
Warmvorrichtungen	1/ 0 320 203 012 BOSCH oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lastwagen		
Marke und Typ	SIRMAC	SAB 312	
Typenscheinnummer	CH 37 81 0 2		
Karosserie	Je nach Aufbau		
Platze	total 2	vorn	2
Leergewicht	nach Waagsch.	Treibstoff	D
Nutzlast	nach Aufbau	Steuer-PS	26,39
Gesamtgewicht	7800	Hubraum	5181

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 38,7 km/h, M4, 1A 1,611 = 85,5 dB/A
Motorbremse, 51,6 km/h, M4, 3200 U/min, 83 dB/A
- **) Lärmdämpfung : Absorbitionsschürzen seitlich vom Motor
- +) Achsantrieb : Allrad vorn ausschaltbar, elektro-pneumatisch schaltbare Diff.-Sperrren auf VA + HA
- ⇔) Federspeicher : mech. Lösevorrichtung, 2 Notlöserschrauben erforderlich, für linken Zylinder 470 mm lang, für rechten Zylinder 127 mm lang. Muss im Bordwerkzeug mitgeführt werden.
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung (bei Fz.-Länge über 6 m zusätzlicher Blinker seitlich 5 (E)) sind bei der Einzelabnahme festzulegen bzw zu kontrollieren. Lichtupe wird ausser Betrieb gesetzt (Schaltung auf Abblendlichter).

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 20.9.1978 / 4.10.78

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung