

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Lieferwagen (Fahrgestell) +)

SPYKSTAAL - WALDE

35 FBS

CH 3783 01

Hersteller

SPIJKSTAAL B.V., 3200 AA Spijkenisse (NL) / Aufbau: WALDE AG., Ackerstrasse 43, 8610 Uster

Erkennungsmerkmale

"35 FBS" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

in Kabine, links vor Fahrersitz

Fahrgestellnummer

in Kabine, links vor Fahrersitz (oberhalb Hersteller-Plakette)

Motorkennzeichen

"J2" hinten, links oben auf Zylinderkopf

Vertrieb durch

WALDE AG und TECHNOCAR AG, Ackerstrasse 43, 8610 Uster

Geprüftes Fahrzeug

80501E005

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

Automat

Anzahl Gänge

3 Stufen

Achsantrieb Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, wirkend auf alle Räder, Unterdruckhilfe auf Vorderräder

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter mit komb. Kontrollampe

Karosserie

Frontlenkerkabine +)

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E)

Rückspiegel

links/rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 1 od 2 v 1 oder 2

M _____ h _____

Masse §) +)

innen

ausßen

Länge

4650

Achsabstand

2670 / _____

Breite

1580

Doppelachse

v _____ h _____

Höhe

1870

Spurweite

v 1280 h 1280

Überhang

s

Spurweite

v

-

v

980

h

h

-

h

1000

Spurkreis ø

l 10000 r 10100

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

FORD

Typ

2262E.HC (J2)

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

80,98

Hub

62,99

Hubraum

1297

Steuer-PS

6,61

Leistungs-kW

37 DIN

bei U/min

4100

Lärm Standmessung 78 dB/A bei U/min 4100 *)

Schalldämpfer

2 Töpfe, 325x175x100 / 210 x ø 85

Abgasprüfung

CO-Wert gemessen 1,0 % bei 850 U/min

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

880

470

1350 +) §)

Nutzlast

(Leergewicht des Fahrgestells)

Gesamtgewicht

3500

Fabrikgarantie

2000

2000

3500

Reifengröße

6.00 R 9

6.00 R 9

(Varianten

Ply / bar

X / 8,5

X / 8,5

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

2540

2540

für V max

40

40

Garantierte Anhängelast gebremst

500

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

500

Geprüfte Anhängelast

40,0

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

40,0 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

40,0 km/h

Garantierte Dachlast (Kabinendach) +)

50 kg

Auerfaltung	M	(E)
Fernlichter	M	(E)
Abblendlichter	M	(E)
Standlichter	A	(E) in M (E)
Schlusslichter	R-S1	(E)
Bremslichter	R-S1	(E)
Richtungsblinker	v -	s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v -	s h I (E)
Markierlichter	v -	s h -
Zusätzliche Lichter	-	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte	
Scheibenwischer	1/ Blatt mit Waschanlage	
Warnvorrichtungen	1/ Hella el. 20005 oder andere geprüfte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke und Typ	SPYKSTAAL - WALDE		35 FBS
Typenscheinnummer	CH	3783 01	
Karosserie	je nach Aufbau		
Plätze	total	1 oder 2	vorn 1 oder 2
Leergewicht	n. Waagschein	Treibstoff	B
Nutzlast	je n. Aufbau	Steuer-PS	6,61
Gesamtgewicht	3500	Hubraum	1297

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschmessung : Vorbeifahrt, 40 km/h (V_{max}), D, iA 9,1 = 76 dB/A (Drehzahl der Standmessung techn. bedingt)
- + Karosserie : Kasten (Verkaufswagen)

<u>Abmessungen</u> : innen	aussen	<u>Gewichte</u> :	vorn	hinten	Total
Länge	: 2900 4650 mm	Leergewicht	: 970	930	1900 kg
Breite	: 1300 1600	Nutzlast	: 570	1030	1600
Höhe	: div. 2250	Gesamtgewicht	: 1540	1960	3500
Ueberh. h.	: 580 1000	Fabrikgarantie	: 3500		
- o Fahrzeuggestell : Kotschutzklappen hinten erf. Gar. Dachlast : 150 kg (nur Kasten Aufbau)
: Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren

Eintrag Fahrzeugausweis

101 - 1 Plombe an Einstellschraube des Drehzahlbegrenzers

Ersetzt TS CH 3992 01 vom 09.04.80
 Fabrikmarke / Typenschein-Nummer / Hersteller
 (10.07.80)

Ort und Datum der Prüfung

Uster, 09.04.1980

Eidg. Typenprüfstelle