

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.					
Lastwagen-Fahrg.	MERCEDES-BENZ		L 3 2 8 *)		1962	3 ' 7 9 0					
Merkmale "328" seitlich auf Motorhaube-"L 328/.." auf Hersteller-Plakette, rechts auf Sitzkasten-"OM 321.980" vor Motor-Nr. *)											
Betriebsstoff			Diesel		Anzahl Zyl. 6						
Hersteller des Fahrgestells		DAIMLER-BENZ AG, Mannheim (D)-Importeur Mercedes Benz AG, Zürich									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn seitlich auf Längsträger + auf Plakette									
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, hinten oben auf Motorblock + auf Plakette									
Motor-Typ		O M 321.980 - Reihenmotor, stehend, mit Vorkammer-System									
Lage des Motors		vorn Motorbremse Auspuff-Staudruckbremse, mechanisch betätigt									
Zyl.-Inhalt		5'103 cm <sup>3</sup>		Anhängerbremse auf Wunsch (**)		Aussenmasse in mm *)					
Takte		4		Getriebeart mech.vollsynchr. Sellw./Spill		Länge					
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 5 Zughaken auf Wunsch		Breite 2'290					
Antrieb		Heck		Geschw. 1. Gang 8,6 Spur V. 1'920		Höhe 2'370					
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 76,9 Spur H. 1'750		Radstand					
Anzahl Reifen		6		Differentialsperre keine Wendekreis *)		Überhang H.					
Fussbremse hydraulisch, Einkreis, Innenbacken, mit Druckluft-Unterstützung, auf alle Räder (**)											
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterräder											
Gewichte		vorn hinten		Total		Bereifung		vorn hinten		Innenmasse in mm	
leerm.Kab.				**)		Dimension		8.25-20 8.25-20		Länge	
Nutzlast		je nach Aufbau		Pneu-Tragk.		1'780 1'780				Breite	
Gesamtgew.				9'000		12 Ply		HD		Höhe	
Fabrikgarant.		3'050 6'100		9'000		doppelt				Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 18'000 (***)				Anzahl Türen 2 (Kabine)				Überhang H.			
Lenkung: Lage		links oder rechts-Halbfront		Motor-Marke		MERCEDES		Brems-PS		110 DIN	
Bohrung		95		Hub		120		Steuer-PS		25,99	
Karosserie-Form geschlossene Halbfront-Kabine											
Zahl der Plätze: Total		3		(vorn		Mitte hinten		) Stehplätze			
Soziussitz						Seitenwagen					

+) )

Scheinw. Marke	2/ BOSCH oder HELLA	Fahrrihtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendsystem	2/ Duplo	V = neben den Scheinwerfern	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H = Mitte des Schlusslichtgehäuses	(orange)
Nebellampe		Schelbenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspegel	2/ seitlich aussen an Kabinentüren
Stoplicht	2/ über Schlusslichter + Blinker	Geschwindigkeitmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	links kombiniert	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84 dB bei 3'000 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen Vorziffer zu Chassis-Nr: bei Linkslenkung = 328'... - 10  
 \*) Erkennungsmerkmal: bei Rechtslenkung = : - 20

<u>Ausführungen:</u>	<u>Radstand:</u>	<u>Spurkreis-<math>\phi</math>:</u>	<u>Leergewicht:</u>
LK 328/32 Kipper	3'200 mm	11,40 m	3'000 kg
LK 328/36 Kipper	3'600	12,10	3'020
L 328/36 Lastwagen	3'600	12,10	3'050
L 328/42 Lastwagen	4'200	13,60	3'085
L 328/48 Lastwagen	4'830	15,20	3'215

\*\*\*) Betriebsbremse: Ab 1.1.64 immatrikulierte Fahrzeuge müssen mit einer Zweikreisbremse ausgerüstet sein (BRB 21.10.1960 Art. 16, Ziff. 1 + Art. 26, Ziff. 4)

Anhängerbremse: Muss Art. 17, Ziff. 3, BRB 21.10.60, entsprechen.

\*\*\*) Garantiertes Anhängergewicht: 9'000 kg

+) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Typenprüfung Markierlichter: Sind nach Vorschrift anzubringen. Die Typenprüfungskommission