

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
32) Lastwagen (Fahrgestell)	TERBERG	F 1500 CH	CH 3790 04

Hersteller	TERBERG BENSCHOP B.V. AUTOMOBIELFAERIEK, NL-3405 ZG Benschop
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "F 1500 CH"
	Fahrgestellnummer " F 1500 "
Herstellerplakette	rechts, auf der Innenseite der Türe
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger, über vorderem Federbock
Motorzeichen	"TD 121 G" vor Motornummer, rechts vorn seitlich auf Motorblock
Importeur	TERBERG AG, Hirschmattstr. 36, 6003 Luzern

Fahrgestell	3 / 8	Motor	VOLVO	Typ	TD 121 G
Anzahl Achsen/Reifen	v=Blatt-, h=Luftfederung mit Stossdämpfer	Marke	Reihe / "Turbo"	Takte	4
Federung	mech. Kugelmutter, Lenkhilfe hydraulisch *)	Bauart	D	Lage	vorn
Lenkung	auf 1. + 3. Achse, Diff.-Sperrung im Längstrieb	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Achsantrieb	Druckluft, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder,	Kühlung	130,175	Hub	150,0
Betriebsbremse	Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig, wirkend auf Doppelachse hinten	Bohrung	11972	Steuer-PS	60,97
Hilfsbremse	mechanisch Federspeicher, abstuftbar, IB, wirkend auf Doppelachse hinten; 7,8 bar	Leistung kW	235 DIN	bei min-1	2050
	Federspeicher **)	Md-max. Nm	1280	bei min-1	1300
Feststellbremse	Staudruck + elektr.od.hydr. Wirbelbremse abstuft.	Entstörung	1 Topf 1135 x Ø 258 mm		+))
Dauerbremse	Doppelmanometer + Kontrollampe + Summer	Schalldämpfer	DONALDSON MPM10-0106..		
2-Kreis-Kontrolle					

Karosserie/Ausrüstung	x) Frontlenkerkabine / je nach Aufbau		Gewichte	vorn	hinten	Total
	Anzahl Türen	2	Leergewicht	laut Waagschein		
Sicherheitsgurten	vorn		Gewichtsverteilung	je nach Aufbau		
	Unterlegkeil	§) hinten				25000
Diebstahlsicherung		Rückspiegel				25000
Treibstofftank	1/200 lt od. 1/300 lt/Stahl	Scheibenwischer				
Warnvorrichtung	KLAXON CH 5 0701 04	3 Blatt	Fabrikgarantie	9000	8000/15000	25000
		oder andere homologierte	Reifengröße	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5	
			Ply/bar	R / 8,25	R / 8,25	
			Tragkraft	7500 (154)	7500/13000 (154/149)	
			für Vmax	100 (J)	100 (J)	
			Feigen	22,5x9,00	22,5x9,00/22,5x8,25	

Anzahl Plätze	T 2 v 2	M	h		
Masse §)	innen	ausßen			
	Länge	§)	Achsabstand	3450-4350 (alle 100mm)	mech. Getriebe
Breite	2300	Doppelachse	v h 1300	25'000	
Höhe	§)	Spurweite	v 1860 m 1860	70'000 §§)	
Überhang vorn	1520	Spurweite	h 1680		
Überhang hinten	§)	Spurkreis Ø	l 20000 r 19400		
Bodenfreiheit	leer 240/240/280	beladen	220/220/260		
		Spurkreis gemessen mit Achsabst.	4150 mm		

Gar.Anhängelast gebremst/ungebremst	
Garantiertes Gesamtzuggewicht	
Geprüfte Anhängelast	
Garantierte Dachlast	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	100 km/h
gemessen km/h bei min-1	Motor Zapfwelle

Geräuschemissionen Getriebe	I-A	Vorbeifahrt dB/A	Standmessung dB/A min-1	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
m32, VCLVO SR62+VGB01	4,79-5,63	86,0	77,0 1540	ac) bb)	Fahrzeugart	<u>Lastwagen</u>		
m16, ZF-4S150GP+WSK+ (VGB01)	4,79-5,63	x)	77,0 1540	ac) bb)	Marke und Typ	<u>T E R B E R G F 1500 CH</u>		
					Typenschein-Nr. CH	<u>3790 04</u>		
					Karosserie	<u>je nach Aufbau</u>		
F	G	H	J	R	Plätze	Total <u>2</u>	vorn	<u>2</u>
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	<u>lt. Waagschein</u>		Treibstoff
b= bei min-1	k = 0,14 bei 2050	min-1	k = 0,19 bei 1840	min-1	Nutzlast	<u>je nach Aufbau</u>		D
b= bei min-1	k = 0,24 bei 1630	min-1	k = 0,37 bei 1420	min-1	Gesamtgewicht	<u>25000</u>		<u>11972</u>
b= bei min-1	k = 0,52 bei 1300	min-1	k = 0,76 bei 1210	min-1			Hubraum	<u>60,97</u>
O	O+P						Steuer-PS	
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe BOSCH							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lenkung : wirkend auf Vorder- und Mittelachse.
- **) Federspeicher : Betriebs- und Notblösedruck über 4-Kreisschutzventil, mechanische Notlösung: Spindel in Zylinder.
- +) Geräuschdämpfung: Gummischürzen links und rechts in den Radkastenöffnungen vorn.
- §) Nasse, Gewichte, Ausrüstung und Unterlegkeil sind bei der Einzelabnahme festzustellen bzw. zu prüfen.
- §§) Gesamtzuggewicht: für Ausnahmetransporte mit einer Geschwindigkeit von maximal 60 km/h.
- x) Ausrüstung : Abdeckung über Radmuttern der Vorder- und Mittelachse erforderlich. Sonnenblende über Frontscheibe bewilligt (EJPD v. 6.2.74).

Ort und Datum der Prüfung

Lyss, 9.8.84
Vn/lin

Ersetzt Typenschein vom 09.08.84

Achsantrieb: m. Diff-Sperre im Längstrieb (18.10.85) - WS

Eidg. Typenprüfstelle