

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
32) Lastwagen oder Sattelschlepper	TERBERG	F 1050 CH	CH 3790 05

Hersteller TERBERG BENSCHOP B.V. Automobiefabrik, Oranje Nassaustraat 10, Benschop (Holland)
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "F 1050 CH"
 Fahrgestellnummer "F 1050 -"
 Herstellerplakette rechts, an Türinnenseite
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich am Längsträger, über vorderem Federsupport
 Motorkennzeichen "TD 70 G" vor Motornummer, links vorn seitlich am Motorblock
 Importeur TERBERG AG, Hirschmattstrasse 36, 6003 Luzern

Fahrgestell 2 / 6
 Anzahl Achsen/Reifen V+H= Längsblattfeder, Stossdämpfer
 Federung mechanisch Kugelmutter mit hydr. Lenkhilfe
 Lenkung Allrad
 Achsantrieb Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder
 Betriebsbremse Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf die Hinterräder; Abschaltdruck 7,7 bar
 Hilfsbremse 1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse Federspeicher +)
 Dauerbremse Staudruck nicht abstufbar; A.W. = Retarder
 2-Kreis-Kontrolle Doppelmanometer + Kontrollampe

Motor VOLVO Typ TD 70 G
 Marke Reihe / Turbo Takte 4
 Bauart D Lage vorn
 Treibstoff Wasser Anzahl Zylinder 6
 Kühlung 104.77 Hub 130
 Bohrung 6721 Steuer-PS 34,23
 Hubraum 157 DIN bei /min 2400
 Leistung kW 680 bei /min 1380
 Md-max. Nm 1 Topf 1150 x Ø 260 mm "WTM 10 0066"
 Schalldämpfer Gummischürzen links u. rechts in den Radausschnitten vorne
 Kabinenunterseite mit schalldämmendem Material belegt
 Visco-Lüfter 6 Blatt, Ø 600 mm

Karosserie/Ausrüstung Frontlenkerkabine §)
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer Tachograph
 Sicherheitsgurten vorn hinten
 Unterlegkeil §) Rückspiegel 2/beidseitig
 Diebstahlsicherung ---
 Treibstofftank 1 / 200 lt. oder 300 lt. / Stahlblech
 Warnrichtung KLAXON CH 5 0701 04 oder andere homologierte

Gewichte vorn hinten Total
 Leergewicht --- laut Waagschein §)
 Gewichtsverteilung --- je nach Aufbau
--- 16000
--- 16500
 Fabrikgarantie 6500 12000 16000
 Reifengrösse 11 R 22.5 11 R 22.5
 Ply/bar 16 / 7,75 16 / 7,75
 Tragkraft 6000 10900
 für Vmax 110
 Felgen U 22.5 x 7.5 Stahl

Anzahl Plätze T 3 v --- M --- h ---
 Masse §) innen aussen
 Länge --- 7300 Achsabstand 3700 *)
 Breite --- 2100 Doppelachse v --- h ---
 Höhe --- 2900 Spurweite v 1170 -
 Überhang vorn --- 1380 Spurweite h 1520 -
 Überhang hinten --- 2220 Spurkreis Ø 16000 r 16000
 Bodenfreiheit leer 340/300 beladen 320/280

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst 15000 kg
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 45000 kg bei 60 km/h
 Geprüfte Anhängelast ---
 Garantierte Dachlast ---
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 88 - 104 88 km/h
 gemessen --- km/h bei /min --- Motor --- Zapfwelle

Geräuschemissionen Getriebe	I-A	Vorbeifahrt dB/A	Standmessung dB/A /min	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis	(Code)
m16, SR 62	5,19	82,50	73,0 1800	ac	Fahrzeugart <u>Lastwagen od. Sattelschlepper</u>	
m8, R 52 od. R 62	5,19	x	73,0 1800	ac	Marke und Typ <u>TERBERG F 1050 CH</u>	
a5, ZF 5 HP 500	5,19	85,5	77,0 1800	ac	Typenschein-Nr. CH <u>3790 05</u>	
<u>Emissionswerte 01.10.86 erfüllt</u>					Karosserie <u>je nach Aufbau</u>	
F	G	H	J	R	Plätze Total <u>3</u>	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht <u>laut Waagschein</u>	Treibstoff <u>D</u>
b = bei /min	k = 0,07 bei 2400 /min	k = 0,07 bei 2140 /min			Nutzlast <u>je n. Aufbau</u>	Hubraum <u>6721</u>
b = bei /min	k = 0,08 bei 1870 /min	k = 0,08 bei 1610 /min			Gesamtgewicht <u>16000</u>	Steuer-PS <u>34,23</u>
b = bei /min	k = 0,25 bei 1340 /min	k = 0,09 bei 1080 /min				
O	O+P					
S Bacharach = <u>5,0</u>	Einschtpumpe BOSCH					

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Radstandänderungen : dürfen durch den Importeur mit Genehmigung des Herstellers ausgeführt werden, von 3400 - 4500 mm alle 100 mm möglich.
- §) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Unterlegekeil sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Kotschutzlappen über Vorderräder erforderlich; H= je nach Aufbau.
Radmutterabdeckung an Vorderrädern erforderlich.
Sonnenschutzblende oben am Kabinendach zugelassen.
- +) Federspeicher : Betriebs- und Notlösedruck über 4-Kreis-Schutzventil; mechanische Lösevorrichtung= Spindel an Zylinder.

Ort und Datum der Prüfung : Lyss, 05.08.85.

Sch8/PR

Ersetzt Typenschein vom 05.08.85

11.02.87 - Getriebe jak

Eldg. Typenprüfstelle