

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Gesellschaftswagen	MERCEDES-BENZ		0 3 2 1 H		1962	3 ' 7 9 4	
Merkmale "0 321 H" auf Motorraum-Deckel + auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg, auf Frontwand, in Kabine							
Betriebsstoff Diesel					Anzahl Zyl.	6	
Hersteller des Fahrgestells DAIMLER BENZ AG, Mannheim (D)-Importeur Mercedes Benz, AG, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, hinten im Motorraum, am rechten Gitterträger + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen auf Stirnseite des Motors, unter Wasserpumpe, a. angenieteter Plakette							
Motor-Typ O M 322.912 - Reihenmotor, stehend, mit Vorkammer-System							
Lage des Motors hinten Motorbremse Auspuff-Staudruckbremse mechanisch betätigt							
Zyl.-Inhalt	5'675 cm ³	Anhängerbremse auf Wunsch (**)		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mech. vollsynchron. Selw./Spill		Länge		9'225	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	5	Zughaken	auf Wunsch		
Breite			2'300				
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	10,7	Spur V.	1'875		
Höhe							
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	86,1	Spur H.	1'720		
Radstand			4'180				
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	keine	Wendekreis	13,50/13,50		
Überhang H.			2'745				
Fussbremse hydraulisch, Einkreis, Innenbacken, m. Druckluftunterstützung, auf alle Räder (**)							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterräder (**)							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer				Dimension	8.25-20	8.25-20	Länge
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	1'780	1'780	Breite
Gesamtgew.			9'300		12 P. y	**)	Höhe
Fabrikgarant.	3'400	6'200	9'300		doppelt	HD	Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 14'900 (***)				Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage links oder rechts-Frontlenker				Motor-Marke	MERCEDES		Brems-PS 126 DIN
Bohrung 97				Hub	128		Steuer-PS 28,90
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		(vorn		Mitte	hinten)		Stehplätze
Soziussitz				Seitenwagen			

+)

Scheinw. Marke	2/ BOSCH oder HELLA	Fahrlichtungsanzeiger
Ablendsystem	2/ Duplo	
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler		Rückblickspegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	84 dB bei 2'800 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Erkennungsmerkmale: "321'..." vor Fahrgestell-Nr.
- **) Betriebsbremse: Ab 1.1.1964 immatrikulierte Fahrzeuge müssen mit einer Zweikreisbremse ausgerüstet sein (BRB. 21.10.1960 Art. 16, Ziff. 1 + Art. 26, Ziff. 4)
- Anhängerbremse: Wenn vorhanden, muss Art. 17, Ziff. 3, BRB. 21.10.1960, entsprechen.
- Ausführung "Ueberland": mit Ratschenbremse:
 Fabrikgarantiertes Gesamtgewicht = Vorn 3'400 kg, Hinten 6'800 kg,
 Total 10'200 kg. Bereifung 8.25-20 Multiply = Tragkraft pro Reifen:
 2'000 kg.
- ***) Garantiertes Anhängergewicht = 5'600 kg - Gemäss BRB. 21.10.1960, Art. 3, Ziff. 1, Abs. a darf jedoch nur einen Gepäckanhänger mit 3 t Gesamtgewicht gezogen werden.
- +) Ausrüstung: Wird erst beim Aufbau der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- Markierlichter: Sind nach Vorschrift anzubringen.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, 21. + 22.2.62.

Die Typenprüfungskommission