

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		*)	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Lastwagen-Fahrgest. (Allradantrieb)	MERCEDES - BENZ		L A	3 2 8		1962	3' 7 9 6
Merkmale "328" seitlich a. Motorhaube. - "LA 328/.." a. Hersteller-Plakette, rechts auf Sitzkasten							
"OM 321'980" vor Motor-Nr. *)		Betriebsstoff Diesel			Anzahl Zyl. 6		
Hersteller des Fahrgestells DAIMLER BENZ AG, Mannheim (D) - Importeur Mercedes Benz AG, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn seitlich auf Längsträger + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, oben hinten auf Motorblock + auf Plakette							
Motor-Typ OM 321 - (321.980) - Reihenmotor, stehend, mit Vorkammer-System							
Lage des Motors vorn Motorbremse Auspuff-Staudruckbremse, mechanisch betätigt							
Zyl.-Inhalt	5'103 cm ³	Anhängerbremse Druckluft, Zweileiter **)				Aussenmasse in mm *)	
Takte	4	Getriebeart mech. synchr.		Seilw./Spill		Länge	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 5 x 2=10		Zughaken nach Wunsch		Breite 2'260	
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang 5,3		Spur V. 1'820		Höhe 2'510	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 73,2		Spur H. 1'725		Radstand	
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre		Wendekreis *)		Überhang H.	
Fussbremse hydraulisch, Einkreis, Innenbacken, m. Druckluft-Unterstützung, auf alle Räder **)							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer m. Kab.			*)	Dimension	8.25-20	8.25-20	Länge
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	1'780	1'780	Breite
Gesamtgew.			9'000		12	Ply	Gelände
Fabrikgarant.	3'050	6'100	9'000		doppelt		Höhe
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 18'000 (***)				Anzahl Türen 2 (Kabine)		Höhe seitl.	
Lenkung: Lage links oder rechts - Halbfront				Motor-Marke MERCEDES		Überhang H.	
Bohrung 95				Hub 120		Brems-PS 110 DIN	
Karosserie-Form geschlossene Halbfront-Kabine				Steuer-PS 25,99			
Zahl der Plätze: Total		3	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
Soziussitz				Seitenwagen			

+)

Scheinw. Marke 2/ HELLA oder BOSCH	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem 2/ Duplo	V = neben Scheinwerfer (orange)
Standlichter 2/ in den Scheinwerfern	H = separat, Mitte Schlusslichtgeh. (orange)
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht 2/ unter Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ separat, pendelnd	Rückblickspegel 2/ seitlich aussen an Kabinentüren
Stoplicht 2/ über Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung links, kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 81 - 82 dB bei 3'000 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen ("CH 328.124-10" = vor Fahrgestell-Nr. = Linkslenkung

*) Erkennungsmerkmale ("CH 328.124-20" = Rechtslenkung

Ausführungen:	Radstand	Spurkreis-Ø	Leergewicht
LAK 328/32 Kipper	3'200 mm	13,60 m	3'345 kg
LAK 328/36	3'600	14,90	3'380
LA 328/36 Lastwagen	3'600	14,90	3'430
LA 328/42	4'200	zu kontrollieren	3'470

***) Bremsen: Betriebsbremse: Ab 1.1.64 immatrikulierte Fahrzeuge müssen mit einer Zweikreisbremse ausgerüstet sein (BRB 21.10.60, Art.16, Ziff. 1 und Art. 26, Ziff.4).

Anhängerbremse: Wird vom Importeur montiert.

****) Garantiertes Anhängergewicht = 9 t.- Anfahrvermögen mit Anhänger von 15 t in 15 % Steigung = gut.- Handbremse kann den ganzen Zug nicht halten.- Verzögerung Lastwagen/Anhänger ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

+*) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Typenprüfung Thun, 6.3.62

Die Typenprüfungskommission