

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Motorrad	P O N Y	D e r b y - C	1962	3'8 0 3-B			
Merkmale "Derby-C" auf Markenschild beidseitig auf Treibstofftank							
Ab Rahmen-Nr. 126'555 / 262		Betriebsstoff Bonzin	Anzahl Zyl. 1				
Hersteller des Fahrgestells RIXE & CO., Brako-Bielfeld (D)-Importeur Amsler & Co., Feuerthalen (ZH)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts oben auf Lenkerrohr + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen links oben auf Gehäuse unter Vergaser auf angenieteteter Plakette							
Motor-Typ 50/4 LKH - ABE 10'094, Blockmotor, stehend							
Lage des Motors Mitte unten Motorbremse							
Zyl.-Inhalt 47,6 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm					
Takte 2	Getriebeart mechanisch	Sellw./Spill	Länge	1840			
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 4	Zughaken	Breite	630			
Antrieb Kette a. H-Rad	Geschw. 1. Gang	Spur V.	Höhe	970			
Anzahl Achsen 2	Geschw. dr. Gang 60 *)	Spur H.	Radstand	1'110			
Anzahl Reifen 2	Differentialsperre	Wendekreis	Überhang H.				
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterrad							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Vorderrad							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	34	44	78	Dimension	21-2,75	21-2,75	Länge
Nutzlast	40	100	140	Pneu-Tragk.	170	170	Breite
Gesamtgew.	74	144	218	Motortyp - Spezial			Höhe
Fabrikgarant.	80	190	230				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen				Überhang H.
Lenkung: Lage		Motor-Marke SACHS		Brems-PS 4,3 DIN			
Bohrung 38		Hub 42		Steuer-PS 0,24			
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total 2		(vorn		Mitte		hinten)	
Doppelsattel (600 x 200 mm)		mit Haltegriff					

Scheinw. Marke	1/ HELLA 10 28328	25 W	Fährlichtungsanzeiger
Abblendsystem	1/ Duplo	25 W	
Standlichter			
Nebellampe			Schelbenwischer
Schlusslicht	1/ HELLA	5 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre)
Rückstrahler	1/ kombiniert mit Schlusslicht		Rückblickspegel
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser km/h VDO
Kontrollschildbeleuchtung	komb.mit Schlusslicht		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt / Schwungradmagnet	29 W	
Lärmmessung	75-76 dB bei 7'250 U/min	= 60 km/h	
Bemerkungen und Ausnahmen			

*) Übersetzungsverhältnis: Getriebe/Hinterrad 13 x 32 Zähne.

Kontrollschildbeleuchtung: Wird vom Importeur angepasst.

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 27.2.62.

Die Typenprüfungskommission