

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	R E N A U L T			R 1094 - Dauphine		1964	3' 8 0 5-B
Merkmale "R 1094" auf Hersteller-Plakette (Rhombus), im Kofferraum, Mitte Rückwand + vor							
Chassis-Nr. - Ab Chassis-Nr. 510'001				Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells RENAULT, Billancourt (F) - Importeur: RENAULT SA, Regensdorf ZH							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Fussboden, neben Vordersitz + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, hinter Benzinpumpe + auf Motorplakette							
Motor-Typ 670 - 06 - Reihenmotor, stehend, OHV							
Lage des Motors hinten Motorbremse							
Zyl.-Inhalt		845 cm <sup>3</sup>		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm	
Takte		4		Getriebeart vollsynchr. *)		Länge 3'945	
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 3		Breite 1'520	
Antrieb		Heck		Geschw. 1. Gang 27		Höhe 1'440	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang. 113		Radstand 2'270	
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre		Überhang H. 870	
Fussbremse hydraulisch, Scheiben, auf alle 4 Räder							
Handbremse mechanisch, Scheiben, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte		vorn		hinten		Total	
Bereifung		vorn		hinten		Innenmasse in mm	
leer		270		420		690	
Dimension		145 - 380		145 - 380		Länge	
Nutzlast		130		220		350	
Pneu-Tragk.		340		340		Breite	
Gesamtgew.		400		640		1'040	
4 Ply						Höhe	
Fabrikgarant.		500		650		1'050	
Höhe seitenl.							
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 4		Überhang H. 32 SAE	
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke RENAULT		Brems-PS 27,5 DIN	
Bohrung		58		Hub 80		Steuer-PS 4,31	
Karosserie-Form Limousine - auf Wunsch mit Schiebedach							
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2 Mitte hinten 3 )		Stehplätze	

Fernlicht	2/ CIBIE E 2 156	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = separat, unter Fernlicht (weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Fernlicht **)	H = kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert m. Stopl. u. Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) m. Schalter
Rückstrahler	2/ separat, unter Schlusslichter	Rückblickspegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ kombiniert m. Schlusl. u. Blinker	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	78 dB bei 4'500 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen:

- \*) Getriebeart: Mechanisch vollsynchronisiert, mit automatischer Schaltung (Druckknopf-system) Magneteisenkupplung JAEGER.  
Keine mechanische Verriegelung.- Unterlegkeil unerlässlich.
- \*\*\*) Parkierlichter: 2/ vor Vordertüren (V = weiss / H = rot), werden als zusätzliche Blinker verwendet.

Ort und Datum der Typenprüfung Regensburg, 27.9.63

Die Typenprüfungskommission