

Art des Fahrzeuges Land. Motoreinachser m. Treibachsanhänger	Fabrikmarke R A P I D	Typ S - S p e c i a l Anhänger 1500	Modell- jahr 1962	Typenschein Nr. 3'8 1 3-B			
Merkmale "Rapid S-Special" auf Hersteller-Plakette, links auf Motorhaube							
Betriebsstoff Benzin			Anzahl Zyl. 2				
Hersteller des Fahrgestells	RAPID Motormäher AG, Zürich						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	oben auf Führungsholm + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	links auf Gehäuse, angenietete Plakette						
Motor-Typ	2055 - SRL						
Lage des Motors	vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	554 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill			
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken			
Antrieb	auf 4 Räder	Geschw. 1. Gang	3,08	Spur V. 556 - 714			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	18	Spur H. 1'190			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	am Zugfz.	Wendekreis 14,40/14,40			
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterräder (Anhänger)			Feststellbar			
Handbremse	mechanisch, Aussenband, Kabelzug, auf Getriebe						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
Leer	395	350	745	Dimension	6.50-16	6.50-16	Länge 2'920
Nutzlast				Pneu-Tragk.	270	950	Breite 1'430
Gesamtgew.					2 Ply	8 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitentl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen			Überhang H. 1'200	
Lenkung.	Holmen		Motor-Marke	M A G		Brems-PS 10,5 DIN	
Bohrung	72		Hub	68		Steuer-PS 2,82	
Karosserie-Form	offene Brücke						
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze	
Soziussitz	Seitenwagen						

9.

Scheinw. Marke			Fahrlichtungsanzeiger
Abblendsystem	2/ HELLA	∅ 85	
	1/ Rückstrahler(V=weiss)	∅ 75	
	1/ Rückstrahler(H=rot)	∅ 75	Scheibenwischer
Schlusslicht			Warnvorrichtung Ballonhupe
Rückstrahler			Rückblickspiegel
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung			Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6	Volt / Schwunglichtmagnet	16 W
Lärmmessung	83	dB bei 3'180 U/min	

**Bemerkungen und Ausnahmen**

Anhänger: = Nutzlast: 1'500 kg (auf Plakette)  
Rahmen-Nr.: vorn links an Brücke (Plakette)  
Ausrüstung: V = 2 Rückstrahlbeläge (weiss) 240 cm<sup>2</sup>  
H = 2 Dreieckrückstrahler(rot) 15 cm Seitenlänge  
1 Schlusslicht, links (rot) 70 mm ∅  
Deichsellänge: 3'700 mm

Stellschraube des Regulatorhebels sichern und plombieren(BRB 18.7.61 Art. 7,Ziff. 3)

Bei gewerblicher Verwendung muss die Ausrüstung des Anhängers den Vorschriften angepasst werden (BRB 8.2.57).

Ort und Datum der Typenprüfung Dietikon, 13. u. 14.3.62.

Die Typenprüfungskommission