

Art des Fahrzeuges Land.Motoreinachser m.Treibachsanhänger	Fabrikmarke R A P I D	Typ S - S p e c i a l Anhänger 900	Modell- jahr 1962	Typenschein Nr. 3'8 1 3-C
Merkmale "Rapid S-Special" auf Hersteller-Plakette links auf Motorhaube				
Betriebsstoff Benzin			Anzahl Zyl. 2	
Hersteller des Fahrgestells	RAPID Motormäher AG, Zürich			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	oben auf Führungsholm + auf Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	links auf Gehäuse, angenietete Plakette			
Motor-Typ	2055 SRL			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	554 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken
Antrieb	auf 4 Räder	Geschw. 1. Gang	3,08	Spur V. 556 - 714
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	18	Spur H. 1'120
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	am Zugfz.	Wendekreis 9,20/9,20
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterräder (Anhänger)			Feststellbar
Handbremse	mechanisch, Aussenband, Kabelzug, auf Getriebe			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	330	350	680	Dimension
Nutzlast				Pneu-Tragk.
Gesamtgew.				2 Ply
Fabrikgarant.				8 Ply
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen
Lenkung:	Holmen		Motor-Marke	M A G
Bohrung	72		Hub	68
Karosserie-Form	offene Brücke			
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten )
Soziussitz	Seitenwagen			
				Innenmasse in mm
				Länge
				Breite
				Höhe
				Höhe seitl.
				Überhang H.
				1'400
				Brems-PS
				10,5 DIN
				Steuer-PS
				2,82

Scheinw. Marke		Fahrrihtungsanzeiger
Abblendsystem	2/ HELLA	∅ 85
	1/ Rückstrahler (V=weiss)	∅ 75
	1/ Rückstrahler (H=rot)	∅ 75
Schlusslicht		Scheibenwischer
Rückstrahler		Warnvorrichtung Ballonhupe
Stoplicht		Rückblickspegel
Kontrollschildbeleuchtung		Geschwindigkeitsmesser
Rückfahrlicht		Gefährliche Bestandteile
Elektr. Anlage	6 Volt / Schwunglichtmagnet	16 W
Lärmmessung	83 dB bei 3'180 U/min	

**Bemerkungen und Ausnahmen**

Anhänger: Nutzlast = 900 kg (auf Plakette)  
Rahmen-Nr. = vorn links an Brücke (Plakette)  
Ausrüstung = V = 2 Rückstrahlbeläge (weiss) 240 cm<sup>2</sup>  
H = 2 Dreieckrückstrahler (rot) 15 cm Seitenlänge  
1 Schlusslicht, links (rot) 70 mm ∅  
Deichsellänge= 2'960 mm

Stellschraube des Regulatorhebels sichern und plombieren (BRB 18.7.61 Art. 7, Ziff. 3)

Bei gewerblicher Verwendung muss die Ausrüstung des Anhängers den Vorschriften angepasst werden (BR 8.2.57)

Ort und Datum der Typenprüfung Dietikon, 13. u. 14.3.62.

Die Typenprüfungskommission