

Lieferwagen	TOYOTA	Hiace Model RH 11 LV-F	ZUSATZKARTE cn 13814 08
-------------	--------	---------------------------	----------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Hiace" beidseitig vorn am Fahrzeug
 "RH 11 LV-F" auf Hersteller-Plakette (Model) *
 in Kabine vor Fahrersitz
 "RH 11 LV-....." Vorziffern der Fahrgestell-Nr. a. Hersteller-Plakette
 "RH 11 V-....." Vorziffern der Fahrgestell-Nr. eingeschlagen am Fz.
 Fahrgestellnummer eingeschlagen im Motorraum, hinten oben stirnseitig auf Quertraverse
 Motorkennzeichen eingeschlagen "12 R" rechts auf Block vor Ölmesstab
 Hersteller TOYOTA MOTOR CO., LTD (Japan) Importeur TOYOTA AG, Saferwil

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>mechanisch</u>	Lenkhilfe	<u>-</u>	Marke <u>TOYOTA</u>	Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse	<u>hydr. 2-Kreis, IB, Unterdruck-Unterstützung **)</u>			Typ <u>12 R</u>	
Hilfsbremse	<u>) mech. IB,</u>	<u>[Bremskraftregler stufenlos</u>		Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse	<u>) auf Hinterräder</u>	<u>[lastabhängig auf HR</u>		Bohrung <u>80,5</u>	Hub <u>78</u>
Getriebeart	<u>mech. vollsynchronisiert</u>	Anz. Gänge	<u>4</u>	Hubraum <u>1587</u>	cm ³ Steuer-PS <u>8,08</u>
Diff. Sperre	<u>-</u>	Zughaken	<u>-</u>	Leist. -PS <u>69</u>	(DIN) bei <u>5400</u> U/min
		Höchstgeschwind.	<u>120</u> km/h	Kühlung <u>Wasser</u>	
KAROSSERIEFORM	<u>Kasten</u>	Anz. Türen	<u>4+1 h</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>5400</u>	U/min
		Schiebedach	<u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1/230x110x85</u>	<u>1/550x150</u>
Anz. Plätze : TOTAL	<u>3</u>	vorn	<u>3</u>	Mitte	<u>-</u>
		hinten	<u>-</u>	Schließplätze	<u>-</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1355</u> H <u>1355</u>
	Spurkreis l. <u>10,35</u> R <u>10,50</u>
Achsabstand	<u>2340</u> / () / ()
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4305</u> <u>2550</u>
Breite	<u>1685</u> <u>1400</u>
Hohe	<u>1900</u> <u>1300</u>
Ueberhang V	<u>910</u> <u>-</u>
H	<u>1055</u> <u>880</u>
S	<u>-</u> <u>-</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>700</u>	<u>-</u>	<u>570</u>	<u>1270</u>
Nutzlast	<u>360</u>	<u>-</u>	<u>720</u>	<u>1080</u>
Total	<u>1060</u>	<u>-</u>	<u>1290</u>	<u>2350</u>
Fabrik-Garantie	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2350</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 - 13 C 8PR</u>			
Tragkraft p Achse	<u>1550 (4,25)</u>	<u>1550 (4,25)</u>	<u>-</u>	
Fabrikgar. max.	<u>XXXXXXXXXXXXXXXX</u>			<u>800</u> kg
	<u>Anhängelast</u>			
	<u>geprüft in 15 % Steigung</u>			
Reifenvariante:	<u>6.50-13 8PR 1460 (4,25)</u>			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/R(E)+2/ohne R Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht 2/C(E) od. 2/CR(E) Standlicht A (E)

Warnvorrichtung: 1/Nippondenso 86520-12070 97 (dB) A
 oder 1/Maruko 86510-12080 98 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2 Blatt) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen 2 separat

Kontroll-Nr. -Bel. 2/sep.Mitte Schildform Einheitsformat

Rückspiegel innen, links+rechts Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn 1 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden

Funkentstörung: BAV, Anhang 8 Ziff. 4 (D)

Abgasmessung : 3,5 % CO(700 U/min) sowie gem. ECE 15R-15.048 +)

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ TOYOTA Hiace

Typenschein-Nummer CH 3814 08

Karosserieform Kasten

Plätze : Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht 1270 Treibstoff B

Nutzlast 1080 PS 8,08
 Hubraum 1587

Gesamtgew. 2350 Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = RH 11 V-020684

- *) Identifikation: Der Typ (Model) auf der Hersteller-Plakette kann auch mit einem/V/ als letzter Buchstabe ergänzt sein, z.B. RH 11 LV-F/V/wobei dieser Buchstabe keinen Einfluss auf die Typenbezeichnung hat.
- **) 2-Kreis-Warnvorrichtung: Oeldruck-Schalter; Kontrolllampe komb. mit Handbremse
- +) Die ECE-Bestätigungsvignette befindet sich in der Kabine neben der Hersteller-Plakette
- §) Trennwand aus Plexiglas (5 mm) wird vom Importeur montiert.

Safenwil; 24.10.73 (11.12.73)

Lieferwagen

T O Y O T A

H i a c e
Model RH 11 LV - F

CH 3814 08

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 2.5.74 - AS

Neue Trennwand hinter Vordersitze

Maschengitter (40 x 40 mm) in einen Rohrrahmen geschweisst und über 4 T-Stücken aus Alu-Profil fest mit der Karosserie verschraubt.

Ersetzt Zusatzkarte CH 3814 08 vom 2.5.74

Anbringung der Trennwand

(11.6.74)

Nachtrag vom 24.5.76 in Safenwil - jak

Felgenvariante : 5½ J x 14
mit Bereifung : 185 R 14 C 6PR
Tragkraft : v= 1520 (3,75) h= 1520 (3,75)
Spurweite : v= 1365 mm h= 1365 mm