

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lieferwagen	TOYOTA	H i a c e Model RH 11 LV-F ab Fgst.-Nr.: RH 11 V-102590	CH 3814 16

Hersteller TOYOTA MOTOR CO., LTD, Nagoya / Japan  
 Erkennungsmerkmale "RH 11 LV-F" auf Hersteller-Plakette (Model)  
 "RH 11 V" vor Fahrgestell-Nummer  
 Herstellerplakette in Kabine vor Fahrersitz  
 Fahrgestellnummer im Motorraum, hinten oben stirnseitig auf Quertraverse (Mittelsitz über Motorraum anheben)  
 Motorkennzeichen "12 R" rechts auf Block vor Oelmesstab (Mittelsitz über Motorraum anheben)  
 Hauptimporteur TOYOTA AG, Generalvertretung für die Schweiz, 5745 Safenwil  
 Geprüftes Fahrzeug RH 11 V-102730 Unveränderliche Zeichen im Typencode RH 11 LV-F / RH 11 V

<b>Fahrgestell</b>		<b>Motor</b>	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4	Marke	TOYOTA Typ 12 R
Lenkung	mechanisch	Bauart	Reihe Takte 4
Getriebe	mechanisch synchronisiert	Treibstoff	B Lage vorn
Anzahl Gänge	4 Achsantrieb HR	Kühlung	Wasser Anzahl Zylinder 4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder	Bohrung	80,5 Hub 78
	Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR	Hubraum	1587 Steuer-PS 8,08
	VA + HA-Kreis der Betriebsbremse	Leistungs-PS	66 DIN bei U/min 5200
Hilfsbremse		Lärm	78 dB/A bei U/min 5200
Feststellbremse	mechanisch, IB, auf Hinterräder wirkend	Schalldämpfer	1 Topf 550 x ø 150
Dauerbremse		Abgasprüfung	ECE-15 *)
2-Kreis-Kontrolle	Oeldruckschalter, Kontrolllampe komb. Handbremse	Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 "D" / ECE-10.

<b>Karosserie</b>	Kasten	<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	4 + 1 hinten	Leergewicht	710	590	1300
Sicherheitsgurten	**	Nutzlast	250	850	1100
Unterlegkeil		Gesamtgewicht	960	1440	2400
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss	Fabrikgarantie			2400
Anzahl Plätze	t 3 v 3	Reifengrösse	185 R 14 C	185 R 14 C	(Varianten
		Ply/bar	6 / 3,75	6 / 3,75	vgl. Bemerkungen)
<b>Massen</b>	innen aussen	Treppkraft	1520	1520	
Länge	2600 4310	für V max	120	120	km/h km/h
Breite	1390 1690				
Höhe	1280 1905	Garantierte Anhängelast gebremst			1400
Ueberhang	s v h	Garantierte Anhängelast ungebremst			400
	880 1055	Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	1850 2400	Geprüfte Anhängelast			1200
a.W. mit Hochdach		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			120 km/h
		Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

**Ausrüstung**  
 Fernlichter 2/ R (E) + 2/ CR (E)  
 Abblendlichter 2/ CR (E)  
 Standlichter A (E) separat  
 Schlusslichter R-S1 (E)  
 Bremslichter R-S1 (E)  
 Richtungsblinker v l (E) s h 2a (E)  
 Rückstrahler v s h I (E)  
 Markierlichter v s h  
 Zusätzliche Lichter  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ separat  
 Scheibenwischer 2/ Blatt mit ~~WAS~~ Waschanlage  
 Warnvorrichtungen Maruko 8652 MR 10  
 oder andere gemäss Homologationsblätter  
 geprüfte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges Lieferwagen  
 Marke und Typ TOYOTA Hiace  
 Typenscheinnummer CH 3814 16  
 Karosserie Kasten  
 Plätze total 3 vom 3  
 Leergewicht 1300 Treibstoff B  
 Nutzlast 1100 Steuer-PS 8,08  
 Gesamtgewicht 2400 Hubraum 1587

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Abgasprüfung  
Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens = in Kabine bei Hersteller-Plakette
- \*\* Sicherheitsgurte  
Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft; Gurttyp "Ar4" + "B" (CH 7 07 Z 03) vorhanden  
Schutzvorrichtung für Vordersitze wird vom Importeur montiert. Maschengitter (40x40) in Rohrrahmen verschweisst (580x1380), über 4 Alu-T-Stücke mit der Karosserie verschraubt