

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Hi a c e	Typenschein-Nummer
Lieferwagen	TOYOTA		Model RH 20.V-JR(F)EW 5 Plätze, v= 2	CH 38 14 22
Hersteller	TOYOTA MOTOR CO., LTD, Nagoya / Japan			
Erkennungsmerkmale	auf Hersteller-Plakette (Model): "RH20.V-JREW" (4 Türen) bzw "RH20.V-JRFEW" (5 Türen) vor Fahrgestell- Nummer : "RH20V"			
Herstellerplakette	in Kabine vor Fahrersitz			
Fahrgestellnummer	links, seitlich am Türpfosten im Luftfilterkasten (Deckel hinter Fahrersitz anheben)			
Motorkennzeichen	"12 R" rechts, auf Block vor Oelmesstab Motorraumabdeckung anheben)			
Hauptimporteur	TOYOTA AG, Generalvertretung für die Schweiz, 5745 Safenwil			
Geprüftes Fahrzeug	RH20V - 001668	Unveränderliche Zeichen im Typencode	RH20.V-JREW bzw RH20.V-JRFEW / RH20V	

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4	Marke	TOYOTA Typ 12 R
Lenkung	mechanisch	Bauart	Reihe Takte 4
Getriebe	mechanisch synchronisiert	Treibstoff	B Lage vorn
Anzahl Gänge	4 Achsantrieb IIR	Kühlung	Wasser Anzahl Zylinder 4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder	Bohrung	80,5 Hub 78
	Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR	Hubraum	1587 Steuer-PS 8,08
Hilfsbremse	VA + HA-Kreis der Betriebsbremse	Leistungs-PS	66 DIN bei U/min 5200
Feststellbremse	mechanisch, IB, auf Hinterräder wirkend	Lärm Nahfeld	84 dB/A bei U/min 3900 (ECE-9)
Dauerbremse		Schalldämpfer	1 Topf 550 x Ø 150
2-Kreis-Kontrolle	pro Kreis ein Oeldruckschalter, Kontrolllampe komb.	Abgasprüfung	ECE-15 1,6% CO bei 650 U/min. *)
		Entstörung	ECE-10 BAV Anh. 8.Ziff. 3+4 "D"

Karosserie	Kasten mit Fenster		Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	3-4 + 1 hinten	Geschw. Messer km/h	Leergewicht	720	650	1370
Sicherheitsgurten	Ar4 (E)	Rückspiegel	Nutzlast	210	820	1030
Unterlegkeil		Zugvorrichtung	Gesamtgewicht	930	1470	2400
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		Fabrikgarantie			2400
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M 3 h	Reifengrösse	185 R 14 C	185 R 14 C	(Varianten **)
Masse	innen	ausen	Ply / bar	6 / 3,75	6 / 3,75	vgl. Bemerkungen)
Länge	1760/2520	4340	Tragkraft	1520	1520	
Breite	1520	1690	für V max	120	120	km/h
Höhe	1300	1910				
Ueberhang	s					
	v	950				
	h	1050				
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile						
a.W. Hochdach	1850	2460				

Garantierte Anhängelast gebremst	1400
Garantierte Anhängelast ungebremst	400
Garantiertes Gesamtzuggewicht	
Geprüfte Anhängelast	1200
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	120 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h

Ausrüstung				
Fernlichter	CR	(E)	oder HCR	(E)
Abblendlichter	CR	(E)	oder HCR	(E)
Standlichter	A	(E)		
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	R-S1	(E)		
Richtungsblinker	v	1	(E)	s
				h 2a
				(E)
Rückstrahler	v			s
				h I
				(E)
Markierlichter	v			s
				h
Zusätzliche Lichter				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte			
Scheibenwischer	2/ Blatt mit 2/2 Waschanlage			
Warnvorrichtungen	Maruko 8652 MR 10			
	Nippon Denso 8652 ND 10 / 8652 ND 20			
	oder andere gemäss Homologationsblätter			

Angebefür den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke und Typ	TOYOTA	Hiace	
Typenscheinnummer	CH	38 14	22
Karosserie	Kasten mit Fenster		
Plätze	total	5	vorn
			2
Leergewicht	1370	Treibstoff	B
Nutzlast	1030	Steuer-PS	8,08
Gesamtgewicht	2400	Hubraum	1587

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) ECE-Genehmigungszeichen
links, innen an vorderem Türpfosten
- ***) Reifenvariante
7.00 - 14 C BPR, Tragkraft 1600 (4,5), Vmax 120 km/h, Spur unverändert

Ausrüstung

Schutzvorrichtung für Vordersitze vom Importeur montiert, Grösse 1360x480 mm. Kann je nach Bedarf hinter den Vordersitzen oder der aufklappbaren Sitzbank montiert werden

Fahrzeug serienmässig mit Verbundglas-Frontscheibe ausgerüstet

Ort und Datum der Prüfung
Safenwil, 9.-12.5.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung