

Art des Fahrzeuges Land.Motoreinachserr m.Treibachsanhänger	Fabrikmarke R A P I D	Typ S - Super 60 Anhängerr 1500	Modell- jahr 1962	Typenschein Nr. 3'8 1 4-B
Merkmale "SUPER MAG" auf Hersteller-Plakette links auf Motorhaube				
Betriebsstoff Benzin			Anzahl Zyl.	1
Hersteller des Fahrgestells	RAPID Motormäher AG, Zürich			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	oben auf Führungsholm + auf Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	links auf Ventilatorgehäuse, angenietete Plakette			
Motor-Typ	1040 SRL			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	391 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Sellw./Spill
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken
Antrieb	auf 4 Räder	Geschw. 1. Gang	2,82	Spur V. 556 - 714
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	15,5	Spur H. 1'190
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre am Zugfz.	Wendekreis	14,40/14,40
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterrad (Anhängerr)			Feststellbar
Handbremse	mechanisch, Aussenband, Kabelzug, auf Getriebe			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	350	360	710	Dimension
Nutzlast				Pneu-Tragk.
Gesamtgew.				2 Ply
Fabrikgarant.				8 Ply
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen
Lenkung:	Holmen		Motor-Marke	M A G
Bohrung	82		Hub	74
Karosserie-Form	offene Brücke			
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)
Soziussitz	Seitenwagen			
				Innenmasse in mm
				Länge
				Breite
				Höhe
				Höhe seitentl.
				Überhang H.
				1'200
				Brems-PS
				8,5 DIN
				Steuer-PS
				1,99

Scheinw. Marke			Fahrlichtungsanzeiger
Abblendsystem	2/ HELLA	∅ 85	
	1/ Rückstrahler (V=weiss)	∅ 75	
	1/ Rückstrahler (H=rot)	∅ 75	Scheibenwischer
Schlusslicht			Warnvorrichtung Ballonhupe
Rückstrahler			Rückblickspiegel
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung			Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt	Schwunglichtmagnet	16 W
Lärmmessung	81-82 dB bei	3'150 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

Anhänger:

Nutzlast	=	1'500 kg (auf Plakette)
Rahmen-Nr.	=	vorn links an Brücke (Plakette)
Ausrüstung	=	V = 2 Rückstrahl beläge (weiss) 240 cm ²
		H = 2 Dreieckrückstrahler (rot) 15 cm Seitenlänge
		1 Schlusslicht, links (rot) 70 mm ∅
Deichsellänge	=	3'700 mm

Stellschraube des Regulatorhebels sichern und plombieren (BRB 18.7.61 Art. 7, Ziff 3)

Bei gewerblicher Verwendung muss die Ausrüstung des Anhängers den Vorschriften angepasst werden (BRB 8.2.57.)

Ort und Datum der Typenprüfung Dietikon, 13. u. 14.3.62.

Die Typenprüfungskommission