

Art des Fahrzeuges Land-Motoreinachser m. Treibachsanhänger	Fabrikmarke R A P I D	Typ S - Super 60 Anhängen 900	Modell- jahr 1962	Typenschein Nr. 3'8 1 4-C
Merkmale "SUPER MAG" auf Hersteller-Plakette links auf Haube				
Betriebsstoff Benzin			Anzahl Zyl. 1	
Hersteller des Fahrgestells	RAPID Motormäher AG, Zürich			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	oben auf Führungsholm + auf Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	links auf Ventilatorgehäuse, angenietete Plakette			
Motor-Typ	1040 SRL			
Lage des Motors	vorn Motorbremse			
Zyl.-Inhalt	391 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Sellw./Spill
Kühlung	Luft(Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken
Antrieb	auf 4 Räder	Geschw. 1. Gang	2,82	Spur V. 556 - 714
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	15,5	Spur H. 1'120
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	am Zugfz.	Wendekreis 9,20/9,20
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterräder(Anhängen)			
Handbremse	mechanisch, Aussenband, Kabelzug auf Getriebe			
				Feststellbar
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	340	325	665	Dimension
Nutzlast				Pneu-Tragk.
Gesamtgew.				2 Ply
Fabrikgarant.				8 Ply
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen
Lenkung:	Holmen		Motor-Marke	M A G
Bohrung	82		Hub	74
Karosserie-Form	offene Brücke			
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)
Soziussitz	Seitenwagen			
				Innenmasse in mm
				Länge
				Breite
				Höhe
				Höhe seitl.
				Überhang H.
				1'400
				Brems-PS
				8,5 DIN
				Steuer-PS
				1,99

Scheinw. Marke		Fahrrihtungsanzeiger
Abblendsystem	2/ HELLA	∅ 85
	1/ Rückstrahler (V=weiss)	∅ 75
	1/ Rückstrahler (H=rot)	∅ 75
Schlusslicht		Scheibenwischer
Rückstrahler		Warnvorrichtung Ballonhupe
Stoplicht		Rückblickspegel
Kontrollschildbeleuchtung		Geschwindigkeitsmesser
Rückfahrlicht		Gefährliche Bestandteile
Elektr. Anlage	6 Volt / Schwunglichtmagnet	16 W
Lärmmessung	81-82 dB bei 3'150 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

Anhänger: Nutzlast = 900 kg (auf Plakette)
Rahmen-Nr. = vorn links an Brücke (Plakette)
Ausrüstung = V = 2 Rückstrahlbeläge (weiss) 240 cm²
H = 2 Dreieckrückstrahler (rot) 15 cm Seitenlänge
1 Schlusslicht, links (rot) 70 mm ∅
Deichsellänge = 2'960 mm

Stellschraube des Regulatorhebels sichern und plombieren (BRB 13.7.61 Art. 7, Ziff. 3)

Bei gewerblicher Verwendung muss die Ausrüstung des Anhängers den Vorschriften angepasst werden (BRB 8.2.57).

Ort und Datum der Typenprüfung Dietikon, 13. u. 14.3.62.

Die Typenprüfungskommission