

Art des Fahrzeuges Land.Motoreinachser m.Einachstraktor		Fabrikmarke R A P I D		Typ U n i v e r s a l mit Anhänger 500		Modell- jahr 1962	Typenschein Nr. 3'8 1 6-B								
Merkmale "UNIVERSAL" auf Hersteller-Plakette auf Werkzeugkasten															
				Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 1									
Hersteller des Fahrgestells		RAPID Motormäher AG, Zürich													
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		auf Zentralholm + auf Plakette													
Motor-Nr. eingeschlagen		vorn auf Luftleitblech, angenietet Plakette													
Motor-Typ		23 A - FB													
Lage des Motors		hinten Motorbremse													
Zyl.-Inhalt		376 cm <sup>3</sup>		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm									
Takte		4		Getriebeart		mechanisch Seilw./Spill									
Kühlung		Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge		3 Zughaken									
Antrieb		auf beide V'räder		Geschw. 1. Gang		1,9 Spur V. 287 - 403									
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang		13,1 Spur H. 1'200									
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre		Wendekreis 10,00/10,00									
Fussbremse		mechanisch, Aussenband, Kabelzug, auf Hinterräder (Anhänger)													
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Vorderachse													
								( Festsstellbar							
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung		vorn		hinten		Innenmasse in mm	
leer		170		100		270		Dimension		4.00-12		4.00-12		Länge 1'460	
Nutzlast								Pneu-Tragk.		230		305		Breite 960	
Gesamtgew.										2 Ply		4 Ply		Höhe	
Fabrikgarant.														Höhe seitenl. 220	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.										Anzahl Türen				Überhang H. 580	
Lenkung:				Holmen				Motor-Marke		BASCO				Brems-PS 8,0 DIN	
Bohrung				76,20				Hub		82,55				Steuer-PS 1,92	
Karosserie-Form		offene Brücke mit Seitenladen													
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn		Mitte		hinten		)		Stehplätze			
Soziussitz		Seitenwagen													

17.

Scheinw. Marke			Fahrriichtungsanzeiger
Abblendsystem	2/ HELLA	∅ 85	
	1/ Rückstrahler (V=weiss)	∅ 75	
	2/ Rückstrahler (H=rot)	∅ 75	Scheibenwischer
Schlusslicht			Warnvorrichtung Ballonhupe
Rückstrahler			Rückblickspegel
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung			Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6	Volt / Schwunglichtmagnet	20 W
Lärmmessung	78	dB bei 3'160 U/min	

**Bemerkungen und Ausnahmen**

Anhänger: Nutzlast = 500 kg (auf Plakette)  
 Rahmen-Nr. = vorn links an Brücke (Plakette)  
 Ausrüstung = V = 2 Rückstrahler (weiss) ∅ 75 mm  
 H = 2 Dreieckrückstrahler (rot) 15 cm Seitenlänge  
 Deichsellänge = 2'250 mm

Klemmschraube des Regulatorhebels sichern und plombieren (BRB 18.7.61 Art. 7, Ziff. 3)

Bei gewerblicher Verwendung muss die Ausrüstung des Anhängers den Vorschriften angepasst werden (BRB 8.2.57).

Ort und Datum der Typenprüfung Dietikon, 13. u. 14.3.62.

Die Typenprüfungskommission