

Art des Fahrzeuges Land.Motoreinachser m. Einachsanhänger	Fabrikmarke R A P I D	Typ U - BASCO/Anhänger 500	Modell- jahr 1962	Typenschein Nr. 3'8 1 8-B
Merkmale "U-BASCO" auf Hersteller-Plakette auf Werkzeugkasten				
Betriebsstoff Benzin			Anzahl Zyl. 1	
Hersteller des Fahrgestells	RAPID Motormäher AG, Zürich			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	auf rechtem Führungsholm + auf Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts auf Gehäuse + auf Luftleitblech, angenietete Plakette			
Motor-Typ	23 A - FB			
Lage des Motors	hinten	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	376 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Zughaken	Länge 3'350
Antrieb auf beide V'räder	Geschw. 1. Gang	3,5	Spur V.	391 - 507
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	13,3	Spur H.
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis	8,70/8,70
Fussbremse	mechanisch, Aussenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder (Anhänger)			Feststellbar
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Vorderachse			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	180	100	280	vorn
Nutzlast				hinten
Gesamtgew.				Dimension
Fabrikgarant.				Pneu-Tragk.
				2 Ply
				4 Ply
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen
Lenkung:	Holmen			Motor-Marke
Bohrung	76,2			BASCO
				Hub
				82,55
Karosserie-Form	offene Brücke mit Seitenladen			Brems-PS
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)
Soziussitz				Steuer-PS
				1,92
				Stehplätze
				Seitenwagen

Scheinw. Marke		Fahrrihtungsanzeiger
Abblendsystem	2/ HELLA	∅ 85
	1/Rückstrahler (V=weiss)	∅ 75
	1/Rückstrahler (H=rot)	∅ 75
Schlusslicht		Scheibenwischer
Rückstrahler		Warnvorrichtung Ballonhupe
Stoplicht		Rückblickspegel
Kontrollschildbeleuchtung		Geschwindigkeitsmesser
Rückfahrlicht		Gefährliche Bestandteile
Elektr. Anlage	6 Volt	Schwunglichtmagnet 20 W
Lärmmessung	82 dB bei	3'050 U/min

Bemerkungen und Ausnahmen

Anhänger: Nutzlast = 500 kg (auf Plakette)
Rahmen-Nr. = vorn links an Brücke (Plakette)
Ausrüstung = V = 2 Rückstrahler (weiss) ∅ 75 mm
H = 2 Dreieckrückstrahler (rot) 15 cm Seitenlänge
Deichsellänge = 2'250 mm

Klemmschraube des Regulatorhebels sichern und plombieren (BRB 18.7.61 Art.7, Ziff.3)

Bei gewerblicher Verwendung muss die Ausrüstung des Anhängers den Vorschriften angepasst werden. (BRB 8.2.57)

Ort und Datum der Typenprüfung Dietikon, 13. u. 14.3.62.

Die Typenprüfungskommission