

Art des Fahrzeuges Land., Motoreinachsers m. Einachsanhänger		Fabrikmarke R A P I D		Typ R e x - Basco 14 FB Anhänger 500		Modell- jahr 1962	Typenschein Nr. 3'8 1 9-B
Merkmale "REX" auf Hersteller-Plakette auf Werkzeugkasten							
Betriebsstoff Benzin						Anzahl Zyl. 1	
Hersteller des Fahrgestells		RAPID Motormäher AG, Zürich					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		auf linkem Führungsholm + auf Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		vorn auf Luftleitblech, angenietetete Plakette					
Motor-Typ		14 FB					
Lage des Motors		hinten Motorbremse					
Zyl.-Inhalt		233 cm <sup>3</sup>		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm	
Takete		4		Getriebeart mechanisch		Sellw./Spill Länge 3'640	
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 3		Zughaken		Breite 750/1'390	
Antrieb auf beide V-Räder		Geschw. 1. Gang 3,48		Spur V. 425		Höhe 1'050	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 10,7		Spur H. 1'200	
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre		Wendekreis 5.50/5.50	
Fussbremse		mechanisch, Aussenband, Kabelzug, auf Hinterräder (Anhänger)					
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Vorderachse					
Feststellbar							
Gewichte		vorn		hinten		Total	
leer		190		90		280	
Nutzlast						Bereifung	
Gesamtgew.						vorn hinten	
Fabrikgarant.						4.00-8 4.00-12	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.						Pneu-Tragk. 190 305	
						2 Ply 4 Ply	
						Anzahl Türen	
Lenkung:		Holmen		Motor-Marke		BASCO	
Bohrung		66,674		Hub		66,674	
Karosserie-Form		offene Brücke mit Seitenladen					
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn Mitte hinten )		Stehplätze	
Soziussitz		Seitenwagen					

Scheinw. Marke		Fahrriichtungsanzeiger
Abblendsystem	2/ HELLA	∅ 85
	1/ Rückstrahler (V=weiss)	∅ 75
	1/ Rückstrahler (H=rot)	∅ 75
Schlusslicht		Scheibenwischer
Rückstrahler		Warnvorrichtung Ballonhupe
Stoplicht		Rückblickspegel
Kontrollschildbeleuchtung		Geschwindigkeitsmesser
Rückfahrlicht		Gefährliche Bestandteile
Elektr. Anlage	6 Volt / Schwunglichtmagnet	20 W (ältere Modelle 16 W)
Lärmmessung	81 dB bei 3'220 U/min	(Reglerdrehzahl)

**Bemerkungen und Ausnahmen**

Anhänger: Nutzlast = 500 kg (auf Plakette)  
Rahmen-Nr. = vorn links an Brücke (Plakette)  
Ausrüstung = V = 2 Rückstrahler (weiss) ∅ 75 mm  
H = 2 Dreieckrückstrahler (rot) 15 cm Seitenlänge  
Deichsellänge = 2'250 mm

Plombe nicht notwendig, da Geschwindigkeit auch bei Höchstdrehzahl von 5'000 U/min 20 km/h nicht übersteigt.

Bei gewerblicher Verwendung muss die Ausrüstung des Anhängers den Vorschriften angepasst werden (BRB 8.2.57)

Ort und Datum der Typenprüfung

Dietikon, 13. u. 14.3.62.

Die Typenprüfungskommission