

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage 24 V

Fernlicht 2/separat E 2 Lichtlupe vorhanden §)

Abblendlicht 2/separat E 2 Standlicht 2/in Abblendl. §)

Markierlicht 2/n.V=weiss/H=rot Nebellampen — §)

Warnvorrichtung 1/elektr. §)+1/Druckl. Lautstärke _____ (dB)

Scheibenwischer 3/elektr. Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/separat E 2 Rückstrahler 2/separat Ø 70

Stoplicht 2/separat E 2 Rückfahrlampen _____

Kontroll-Nr. -Bell links komb. Schildform Hochformat/Doppelreihig

Rückspiegel 2/an Kabine Geschw. -Messer km/h+Tachogr.

Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe

Vorn Weiss/rot seidl. _____ hinten orange

Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____

1/Unterlegkeil 320x170x150

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen

Marke & Typ UNIC P 200 AGR. *)

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____

Typenschein-Nummer CH 3820 05

Karosserieform _____

Plätze : Total 2 (Vorn) 2

Leergewicht je nach Treibstoff D

Aufbau PS 41,12

Nutzlast _____ Hubraum 8075

Gesamtgew. 16000 Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz. = P200AGR N 215820

*) Modelle:	Radstand:	Länge:	Ueberhang-H:	Spurkreis-Ø:
P 200 AGR C	3900 mm	6377 mm	1500 mm	14,0 m
N	4570	8017	1970	17,3/17,8
L	5550	9392	2365	19,0

wenn Anhängenvorr., wird Chassis um 300mm verlängert.

Eventuell auch mit Radstand 5200 mm §).

**) Wird a. Wunsch statt m. Staudr. mit elektr. Wirbelstrombremse geliefert.

§) Ausrüstung: Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren

Durch den Importeur abgeändert od. montiert:

- Lichtlupe wird auf Fernlichter geschaltet. - Signal betr. Gesamtbreite erforderlich
- Scheinwerferkontrolllampe wird montiert.
- Orig. Nebellampen werden entfernt (zu weit vom Rand entfernt)
- Standlichter werden in Abblendung montiert
- elektr. 1-Ton Warnvorrichtung wird montiert

Ort und Datum der Prüfung

Bubendorf, 15.9.69

Basel, 6.2.70

- Auspuffrohr wird schräg nach hinten um 1350 mm verlängert.
- Gummikotschutz zwischen VR und Motor wird montiert.
- Schalldämpfung: Beidseits des Motors mit Schallschluckmatte ausgekleidetes Lochblech
- Zusatzschalldämpfer für Bremsluftaustritt