

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.				
Land.Motoreinachser	R A P I D	R e x - Basco 143331	1962	3'8 2 0-A				
Merkmale "REX BASCO" auf Hersteller-Plakette auf Werkzeugkasten								
Betriebsstoff Benzin			Anzahl Zyl. 1					
Hersteller des Fahrgestells	RAPID Motormäher AG, Dietikon / ZH							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	auf linkem Führungsholm + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn auf Luftleitblech, angenietete Plakette							
Motor-Typ	143331 - Blockmotor, stehend							
Lage des Motors	hinten Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	231 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm					
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Sellw./Spill				
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Zughaken				
Antrieb	auf beide Räder	Geschw. 1. Gang	3,48	Spur V. 425				
Anzahl Achsen	1	Geschw. dir. Gang	10,0 *)	Spur H.				
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre	Wendekreis					
Betriebsbremse : mechanisch, Innenbacken, auf die Achse (Starrachse)								
Feststellbremse: die gleiche, mit Sperrklinke								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmasse in mm
leer			175	Dimension	4.00-8			Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	190			Breite
Gesamtgew.					2 Ply			Höhe
Fabrikgarant.								Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen				Überhang H.
Lenkung:	Holmen			Motor-Marke	BASCO		Brems-PS	4,5 DIN
Bohrung	69,86			Hub	60,32		Steuer-PS	1,177
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze		

Fernlicht**Fahrlichtungsanzeiger****Abblendlicht**

Standlicht 1/ Breitstrahler BOSCH **)

Nebellampe

Scheibenwischer

Schlusslicht

Warnvorrichtung Ballonhupe

Rückstrahler 1/ nach vorn (weiss) \varnothing 75 mm

Rückblickspiegel

nach hinten (rot) \varnothing 75 mm

Geschwindigkeitsmesser

Kontrollschildbeleuchtung

Gefährliche Bestandteile

Rückfahrlicht

Elektr. Anlage 6 Volt

Lärmmessung 81 dB bei 3'000 U/min

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Regler: Plombe nicht notwendig, da Maximalgeschwindigkeit von 20 km/h bei Höchstdrehzahl von 5'000 U/min nicht überschritten wird.
- **) Beleuchtung: Standlicht mit 4 Batterien à 1,5 V als Stromquelle (Glühlampe 2 W/ 6 V) für bis Ende 1962 auszuliefernden Fahrzeuge (Rahmen-Nr. zwischen 6'356 u. 10'254) gemäss Verfügung EJPD vom 7.8.62., zulässig.

Ort und Datum der Typenprüfung Dietikon, 13. u. 14.3.62. / 8.8.62.

Die Typenprüfungskommission