

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein		
Land.Motoreinachserr m. Einachsanhänger		R A P I D		R e x - Basco 143331 Anhänger 500		Jahr	Nr.		
						1962	3'8 2 0-B		
Merkmale "REX BASCO" auf Hersteller-Plakette auf Werkzeugkasten									
				Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	1		
Hersteller des Fahrgestells		RAPID Motormäher AG, Dietikon / ZH							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		auf linkem Führungsholm + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen		vorn auf Luftleitblech, angenietetete Plakette							
Motor-Typ		143331 - Blockmotor, stehend							
Lage des Motors		vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt		231 cm ³ Anhängerbremse					Aussenmasse in mm		
Takte		4		Getriebeart		mechanisch Sellw./Spill			
						Länge 3'640			
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge		3		Zughaken			
						Breite 750/1'390			
Antrieb a.beide V'Räder		Geschw. 1. Gang		3,48		Spur V. 425			
						Höhe 1'050			
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang		10,0 *) Spur H. 1'200			
						Radstand 2'720			
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre		Wendekreis 5.50/5.50			
						Überhang H. 600			
Fussbremse		mechanisch, Aussenband, Kabelzug, auf Hinterräder (Anhänger)					(Feststellbar		
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Vorderachse					(
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung	
								vorn	
								hinten	
Leer		170		90		260		Dimension	
								4.00-8	
								4.00-12	
Nutzlast								Pneu-Tragk.	
								190	
								305	
Gesamtgew.								2 Ply	
								4 Ply	
Fabrikgarant.									
								Höhe selten. 220	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.								Anzahl Türen	
								Überhang H. 580	
Lenkung:		Holmen		Motor-Marke		BASCO		Brems-PS 4,5 DIN	
Bohrung		69,85		Hub		60,32		Steuer-PS 1,177	
Karosserie-Form		offene Brücke mit Seitenladen							
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn		Mitte		hinten)	
								Stehplätze	

Fernlicht		Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht		
Standlicht	1/ Breitstrahler BOSCH **)	
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht		Warnvorrichtung Ballonhupe
Rückstrahler	1/ nach vorn (weiss) \emptyset 75 mm	Rückblickspegel
	nach hinten (rot) \emptyset 75 mm	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	6 Volt	
Lärmmessung	81 dB bei 3'000 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Regler: Plombe nicht notwendig, da Maximalgeschwindigkeit von 20 km/h bei Höchstdrehzahl von 5'000 U/min nicht überschritten wird.
- ***) Beleuchtung: Standlicht mit 4 Batterien à 1,5 V als Stromquelle (Glühlampe 2 W/ 6 V) für bis Ende 1962 auszuliefernden Fahrzeuge (Rahmen-Nr. zwischen 6'356 u. 10'254) gemäss Verfügung EJPD vom 7.8.62, zulässig.

Anhänger: Nutzlast = 500 kg (auf Plakette)
Rahmen-Nr. = vorn links an Brücke (Plakette)
Ausrüstung = V = 2 Rückstrahler (weiss) \emptyset 75 mm
H = 2 Dreieckrückstrahler (rot) 15 cm Seitenlänge
Deichsellänge = 2'250 mm

Ort und Datum der Typenprüfung Dietikon, 13. u. 14.3./8.8.62.

Die Typenprüfungskommission