

Lieferwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke UNIMOG	403	Typenschein-Nummer CH 3821 06
------------------------------	-----------------------	-----	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "403" auf Hersteller-Plakette, rechts, vorn oben auf Spritzwand.  
 "403.122-10" (Klappverdeck) od. "403.123-10" (Stahlkabine) vor  
 Fahrgestellnummer.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn seitlich auf Längsträger.  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "OM 314 III" links, vorn seitlich a. Block, a. angeklebter Plakette.  
 Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Gaggenau (D) Importeur R.AEBI AG, Abt. Unimog, Zürich

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u> Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u> Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, mit Drucklufthilfe</u> Hilfsbremse <u>mech., IB, auf</u> Dauerbremse _____ Stellbremse <u>Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>a.W.2-Leiter, indirekt</u> Getriebeart <u>mech. vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>6 od. 4x2 *</u> Diff. Sperre <u>vorhanden</u> Zughaken <u>V=§)H=n.W.</u> Höchstgeschwind. <u>70</u> km/h	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>MERCEDES</u> Treibstoff <u>D</u> Typ <u>OM 314 III</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>97</u> Hub <u>128</u> Hubraum <u>3783</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>19,26</u> Leist.-PS <u>66</u> (DIN) bei <u>2550</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>2625</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 573x115x233</u>
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Halbfrontlenkerkabine</u> Anz. Türen <u>2</u> <u>Klappverdeck oder Stahlkabine</u> Schliebedach _____ Anz. Plätze: TOTAL <u>2</u> ; vorn _____; Mitte _____; hinten _____; Stehplätze _____	

**ABMESSUNGEN** Spurweite V 1550 H 1550 §)  
 Spurbreite L 9,72 R 9,20  
 Achsabstand 2380 / ( / / )

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>3950</u>	
Breite	<u>2000</u>	
Höhe	<u>2300</u>	
Ueberhang V	<u>930</u>	
H	<u>640</u>	
S		

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht		<u>je nach Aufbau</u>		§)
Nutzlast		<u>je nach Aufbau</u>		§)
Total				
Fabrik-Garantie	<u>2500</u>		<u>2500</u>	<u>3500</u>
Reifen-Dimens.	<u>10.5-20 6 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>2540</u>	<u>(2,25)</u>	<u>2540</u>	<u>(2,25) 80</u> km/h
Fabrikgar. max.	<del>XROSSKLETTENREIHE</del> Anhängelast			<u>16000</u> kg
				in Steigung von <u>10 %</u>
<b>Bereifungsvariante:</b>				
<u>12.5-20 8PR V+H= 3400 (2,25) 80 km/h</u>				

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht CR (E) Lichthupe -

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht V= §) Nebellampen -

Warnvorrichtung elektrisch (1-Ton) Lautstärke 96 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R-SI (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R-SI (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr.-Bel. links komb. Schildform Hochformat/~~Dreischild~~

Rückspiegel beidseitig Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker Anordnung III.

Vorn seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

Unterlegekeil: 285 x 150 x 170 §)

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ UNIMOG 4 0 3

Typenschein-Nummer CH 3821 06

Karosserieform -

Plätze: Total 2 (Vorn) -

Leergewicht lt. Waagsch Treibstoff D

Nutzlast je n. Aufbau PS 19,26

Gesamtgew. 3500 Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 403.123-10-003214

- \* Getriebeart: Auf Wunsch 6 + 6-Zwischen- + 4-Kriech- + 4-Schnecken-Gänge.
- Durch den Importeur montiert oder abgeändert:
- Dorne an der Unterlegekeilgrundfläche müssen entfernt werden.
  - die Hinterkotflügel müssen die Reifenlauffläche nach hinten bis 10 cm über der Höhe der Achsmittle decken.
  - Markierlichter vorn müssen ausgeschaltet werden, zu weit vom Rand entfernt.
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- Eintrag im Fahrzeugausweis auf Seite 4:
- Hebel des Zuglaschenbolzens vorn muss nach hinten gerichtet sein.

Ort und Datum der Prüfung  
Bern, 15.3.72

Die Prüfungskommission

22