

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Lastwagen (Fahrgestell) UNIMOG 406 (ab Fahrgestell-Nr.: 021 284) CH 3821 09

ERKENNUNGSMERKMALE "406" auf Hersteller-Plakette, im Motorraum, rechts oben auf Spritzwand "406.120" (Klappverdeck) oder "406.121" (Stahlkabine) vor Fahrgestell-
 Nummer _____

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts; vorn seitlich auf Längsträger vor Vorderachse
 Motorkennzeichen eingeschlagen "OM 352 XII" rechts hinten auf Block neben Öelfilter (Plakette)
 Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Gaggenu (D) Importeur R. AEBI AG, Abt. Unimog, Zürich

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Allrad</u>	MOTOR	Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u>	Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>MERCEDES</u>	Treibstoff <u>D</u>	Typ <u>OM 352 XII</u>	Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>6</u>
Betriebsbremse <u>hydr.2-Kreis,Scheiben mit Druckhilfe *)</u>	Hilfsbremse <u>mech.Scheiben</u>	Dauerbremse <u>Staudruck,abstufbar</u>	Stellbremse <u>auf Hinterräder</u>	Anhängerbr. <u>Druckl.2-Leit.indirekt</u>	Bohrung <u>97</u>	Hub <u>128</u>
Getriebeart <u>mechanisch **)</u>	Anz. Gänge <u>6 od. 2x4 **)</u>	Hubraum <u>5674</u>	cm ³	Steuer-PS <u>28,90</u>	Leist.-PS <u>84</u>	(DIN) bei <u>2550</u> U/min
Diff Sperre <u>vorhand. Zughaken n.Wunsch</u>	Höchstgeschwind. <u>70</u> km/h	Kühlung <u>Wasser</u>	Lärm <u>84</u> dB (A) bei <u>2630</u> U/min	Lärmdämpfung <u>1/Topf 570x235x116</u>		

KAROSSERIEFORM Halbfrontlenkerkabine Anz. Türen 2
Klappverdeck od. Stahlkabine Schiebedach -
 Anz. Plätze : TOTAL 2 ; vorn 2 ; Mitte - ; hinten - ; Stehplätze -

ABMESSUNGEN Spurweite V+H 1555 - 1625
 §) Spurbereich L 10,8R 10,6
 Achsabstand 2380 / / /

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>3960</u>	
Breite	<u>2080</u>	
Höhe	<u>2300</u>	
Überhang V	<u>960</u>	
H	<u>620</u>	
S		

GEWICHTE §) Vorn Mitte Hinten TOTAL

Leergewicht	<u>je nach Aufbau</u>	
Nutzlast	<u>je nach Aufbau</u>	
Total		<u>6000</u>
Fabrik-Garantie	<u>3500</u>	<u>3500</u>
Reifen-Dimens.	<u>10,5 - 20 10PR</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>3600 (3,75)</u>	<u>3600 (3,75)</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>	<u>30000</u> kg
Reifenvariante: 12,5-20 10PR		
Tragkraft <u>3560</u> kg bei <u>2,75</u> atü		

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 24 V

Fernlicht CR (E) Lichtlupe -

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht §)

Warnvorrichtung HELLA 001779/BOSCH 0320126009 102 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - SI (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - SI (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 1/links komb. Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel links + rechts Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker 4/Anordnung III

Vorn-seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage auf Wunsch

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen

Marke & Typ UNIMOG 406

Typenschein-Nummer CH 3821 09

Karosserieform

Plätze : Total 2 (Vorn) 2

Leergewicht lt. Waagsch Treibstoff D

Nutzlast je n. Fz. PS 28,90
Hubraum 5674

Gesamtgew. 6000 Anhängelast -
Gew. des Zuges -

Keil: 280x150x175 / Rauchmessung: Schwärzungszahl 65% = 2,1

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 406.121-10-019604

- *) Betriebsbremse : lastabhängiger Bremskraftregler wirkend auf alle Räder
Kreise: 1-Kreis Vorderachse, 1-Kreis Vorder- und Hinterachse
Ausfallwarnung: Niveauanzeige
- **) Getriebeart : auf Wunsch mit Vorschaltgetriebe = 20 Gänge
- +) Gewichtsgarantie: Vorbaugeräte; Gesamtgewicht 7000 kg, VA bzw. HA 4300 kg;
Reifen 12,5-10 10PR, V/max. 25 km/h
Rotierende Schneeräumgeräte: Gesamtgewicht 8000 kg, VA bzw. HA 5000 kg
Reifen 12.5 R 20 MPT, 12PR, 5000 kg, für Vmax 40 km/h
Allradantrieb und entsprechendes Signal erforderlich
- §) Ausrüstung : Markierlichter vorne müssen ausser Betrieb gesetzt werden
Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren

Gaggenau, 4.6.74
Bern, 26.8.74

Ersetzt TS CH 3821 09 vom 4.6.73
Neue Gewichtsgarantie für rotierende Schneeräumgeräte