

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschildnummer	ZUSATZKARTE
Lieferwagen (Fahrgestell)	UNIMOG	421 (ab Fgst.-Nr. 421.14.-10-009863)	CH 3821 12	

Hersteller	DAIMLER - BENZ AG	Gaggenau (BRD)
Erkennungsmerkmale	"421" auf Hersteller-Plakette. - "421.140" (Klappverdeck) bzw. "421.141" (Stahlkabine) vor Fahrgestell-Nr.	
Herstellerplakette	rechts, oben auf Spritzwand (im Motorraum)	
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger vor VA	
Motor kennzeichen	"616.911" links, hinten seitlich auf Motorblock	
Hauptimporteur	Robert AEBI AG, Abt. Unimog, Uraniastrasse 31/33, 8023 Zürich	
Geprüftes Fahrzeug	- Unveränderliche Zeichen im Typencode '421.140' bzw. '421.141'	

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen	Marke
2	MERCEDES
Anzahl Räder	Typ
4	616.911
Lenkung	Bauart
mechanisch, a.W. mit hydr. Unterstützung	Reihe
Getriebe	Takte
mechanisch, a.W. Vorschaltgetriebe = 20 Gänge	4
Anzahl Gänge	Treibstoff
6 od. 2x4 od. 6+2 Achsantrieb (Allrad *)	D
Betriebsbremse	Kühlung
hydraulisch, 2-Kreis, IB, mit Drucklufthilfe, lastabhängiger Bremskraftregler auf alle Räder.	Wasser
1.Kreis = VA, 2.Kreis = VA+EA	Anzahl Zylinder
Hilfsbremse	4
mechanisch, IB, auf HR	Bohrung
	91
Feststellbremse	Hubraum
do. Hilfsbremse	2404
a.W. = Staudruck abstufbar	Steuer-PS
Dauerbremse	12,24
2-Kreis-Kontrolle	Leistungs-PS
Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe	54 DIN
	bei U/min
	3000
	Lärm
	82 dB/A
	bei U/min
	3300
	Schalldämpfer
	1/480 x Ø 155
	Abgasprüfung
	Bacharach = 4,0
	Entstörung

Karosserie	Gewichte (\$)
Halbfrontlenkerkabine (Klappverdeck od. Stahlkabine)	vorn
Anzahl Türen	hinten
2	total
Geschw. Messer	je nach Aufbau
km/h	
Sicherheitsgurten	Nutzlast
-	je nach Aufbau
Rückspiegel	
links + rechts	
Unterlegkeil	Gesamtgewicht
-	
Zugvorrichtung	2600
nach Wunsch	2600
	3500
Diebstahlsicherung	Fabrikgarantie
	Reifen gröÙe
	10,5 - 18
	10,5 - 18
	(Varianten
	Ply / bar
	6 / 2,5
	6 / 2,5
	vgl. Bemerkungen)
Anzahl Plätze	Tragkraft
l 2 v 2	2650
	2650
	kungen)
	für V max
	80 km/h
	80 km/h
Masse (\$)	Garantierte Anhängelast gebremst
Innen	16000
3670	Garantierte Anhängelast ungebremst
Außen	
3670	Garantiertes Gesamtzuggewicht
Achsaabstand	13100
2250 / 2780	Geprüftes Gesamtzuggewicht
Doppelachse	62
v	km/h
h	Höchstgeschwindigkeit gemessen
Spurweite	
v - h 1396	
Spurweite	
v 1382 - 1522	
Spurweite	
v	
h	
970	
h	
450	
Spurkreis	
l 9200 r 9300	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	

Ausrüstung §)	
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v - v- s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v - s - h I (E)
Markierlichter	v A (E) s - h -
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/kombiniert links
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA el 20005

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke und Typ	U N I M O G 421		
Typenscheinnummer	CH	3831 12	
Karosserie	je nach Fahrzeug		
Plätze	total	2	vorn 2
Leergewicht	lt. Waagschein	Treibstoff	D
Nutzlast	je nach Fz.	Steuer-PS	12,24
Gesamtgewicht	3500	Hutraum	2404

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Achsantrieb : Allrad, vorne ausschaltbar; Differentialsperre HA

§) Masse, Gewichte und Ausrüstung bei Einzelabnahme kontrollieren

Reifenvarianten: 10.5 - 20 6PR, Tragkraft 2750 (2,5), V-max 80 km/h
 12.5 - 18 8PR, " 2860 (2,0), " 80 km/h

Lieferwagen
(Fahrgestell)

U N I M O G

4 2 1

CH 3821 12

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Nachtrag vom 19.7.76./Gau

Ab Fahrgestell-Nr. 421.14 10 009863: Deichsellast

Verfügung EJPD vom 9. Juli 1976

In Abweichung von Art. 37 Abs. 3 BAV darf die Deichsellast unter nachfolgenden Bedingungen 1000 kg betragen:

- Abstand Mitte HA bis Mitte Anhängerkupplung max. 450 mm.
- für Anhängerkupplung vom Hersteller garantierte Deichsellast min. 1000 kg.
- die Bestimmungen über die Belastung der gelenkten Achse (Art. 73 Abs. 1 VRV) müssen stets eingehalten sein.

Thun, 14. Juni 1976 (Fahrversuche)