

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

EM

Lastwagen(Fahrgestell)

U N I M O G

U 1500 (425)

CH 3821 22

Hersteller DAIMLER-BENZ-AKTIEGESELLSCHAFT, Zweigniederlassung Gaggenau, D-7560 Gaggenau (D)
 auf Herstellerplakette "U 1500"
 Erkennungsmerkmale vor Fahrgestellnummer "425 141 10"
 Herstellerplakette rechts beim Einstieg, seitlich am Armaturenbrett
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich am Längsträger vor Vorderachse
 Motorkennzeichen "OM 352 A.VI" rechts, seitlich am Motorblock angenietete Plakette
 Hauptimporteur ROBERT AEBI AG, Uraniastrasse 31/33, Postfach, 8023 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug 425.141.10.071788

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch a.w. Zusatzgetriebe + Kriechgänge **)
 Anzahl Gänge 8 od. 16 od. 24 Achsantrieb Allrad; V-ausschaltbar
 Betriebsbremse drucklufthydraulisch, 2-Kreis (1.-VR/2.-VR + ER)
Scheiben, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig
auf HR sowie auf hintere Zangen der VR
 Hilfsbremse 1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse Federspeicher *)
 Dauerbremse Staudruck nicht abstufbar
 2-Kreis-Kontrolle Doppelmanometer + Kontroll./Niveauekontr. + Kontroll.

Motor

| | | | |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|
| Marke | MERCEDES | Typ | OM 352 A.VI |
| Bauart | Reihe (Turbo) | Takte | 4 |
| Treibstoff | D | Lage | vorn |
| Kühlung | Wasser | Anzahl Zylinder | 6 |
| Bohrung | 97 | Hub | 128 |
| Hubraum | 5672 | Steuer-PS | 28,89 |
| Leistungs-kW | 110 DIN | oei U/mn | 2600 |
| Lärm-Standmessung | 76 | dBA bei U/min | 1950 |
| Schalldämpfer | 1 Topf 700 x Ø 210 mm (425 490 01 01) | | |
| Abgasprüfung | Becharach = 4,0 | | |
| Entstörung | --- | | |

Karosserie

Halbfrontlenkerkabine
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer Tachograph
 Sicherheitsgurten v --- h ---
 Unterlegkeil 1/280x180x150 mm Rückspiegel 2/beidseitig
 Diebstahlsicherung ---

Gewichte

| | | | | |
|---------------|---|------------|-----------|------|
| | vorn | hinten | total | |
| Leergewicht | 3000 | 1800 | 4800 | §) |
| Nutzlast | <u>(Leergewicht Fahrgestell/Kabine)</u> | | | |
| Gesamtgewicht | 5600 | 6200 | 10600 | |
| Fabnrgarantie | 13.00 R 20 | 13.00 R 20 | Pilote XL | +)) |
| Reifengrösse | --- / 8,75 | --- / 8,75 | | |
| Ply / bar | 9000 | 9000 | | |
| Tragkraft | 100 | 100 | | |
| für V max | 10.00 V 20 | Stahl | | |
| Felgen | | | | |

Anzahl Plätze

t 2 od. 3 v --- M --- h ---
 Masse §) innen aussen
 Länge 4530 Achsabstand 2810 / ---
 Breite 2300 Doppelachse v --- h ---
 Höhe 2600 Spurweite v 1860 h 1860
 Ueberhang v 1060 Spurweite v 1840 h 1920
 h 660 Spurweite h 1840 r 1920
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 1600 Spurrkreis Ø l 12200 r 12400

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst

| | | |
|---------------------------------------|------------|-----------|
| Gar Anhängelast gebremst/ungebremst | 22000/1500 | |
| Garantiertes Gesamtzuggewicht | 32600 | |
| Geprüfte Anhängelast | x) | |
| Garantierte Dachlast | 200 | |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 85 | km/h |
| gemessen km/h bei U/min | Motor | Zapfwelle |

| | |
|--------------------------|--|
| Ausrüstung | §) |
| Fernlichter | CR (E) |
| Abblendlichter | CR (E) |
| Standlichter | A (E) separat |
| Schlusslichter | R-S1 (E) |
| Bremslichter | R-S1 (E) |
| Richtungsblinkler | v 1 (E) s _____ h 2a (E) |
| Rückstrahler | v _____ s _____ h 1 (E) |
| Markierlichter | v _____ s _____ h R (E) |
| Nebelschlusslichter | _____ |
| Zusätzliche Lichter | _____ |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 1/ links kombiniert |
| Scheibenwischer | 2/ Blatt |
| Warnvorrichtungen | HELLA 20005 (E) mit Leuchte Waschanlage oder andere homologierte Modelle |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|----------------|-------------|-----------|
| Art des Fahrzeuges | Lastwagen | | |
| Marke und Typ | U N I M O G | U 1 5 0 0 | |
| Typenscheinnummer | CH | 3 8 2 1 2 2 | |
| Karosserie | je nach Aufbau | | |
| Plätze | total | 2 od. 3 | vom _____ |
| Leergewicht | lt. Waagsch. | Treibstoff | D |
| Nutzlast | j.n. Aufbau | Steuer-PS | 28,89 |
| Gesamtgewicht | 10600 | Hubraum | 5672 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- +) Reifenvarianten : 11.00 R 20, 16 PR, 6500 kg (8,0), V-max. 100 km/h.
 12.00 R 20, 16 PR, 6700 kg (7,5), V-max. 100 km/h.
 12 R 22,5, -- , 6500 kg (8,0), V-max. 100 km/h.
 13 R 22,5, -- , 7500 kg (8,5), V-max. 100 km/h.
- *) Feststellbremse : Federspeicher abstufbar, Scheiben, auf die Hinterräder, Betriebsdruck und Notlösung über 4-Kreis-Schutzventil; mechanische Lösevorrichtung = Spindel an Zylinder.
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren. Reserverad darf seitlich nicht vorstehen.
- x) Zulässige Anhängelast : muss gemäss KS vom 26.02.1979 bei der Einzelabnahme festgelegt werden (je nach Aufbau)
- **) Getriebe : auf Wunsch lieferbar mit vorgeschaltetem hydraulischen Drehmomentwandler

Lieferwagen /
Lastwagen
(Fahrgestell)

U N I M O G

diverse

CH 3821 22

SAMMELKARTE I (ist dem entsprechenden Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 08.01.1986 /Ba

Ab Produktion 07.01.1986 : 17 stellige Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN-Code)

Erkennungsmerkmale : Fahrgestellnummer "WDB....."

Gilt für folgende Typenschein-Nr. : CH 3821 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

| | | | |
|--|---|---|---|
| A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 31) Lastwagen Camion | B Fabrikmarke Marque de fabrique U N I M O G | C Typ Modell Type Modèle U 1 5 0 0 (425) | D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 3821 22 |
|--|---|---|---|

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

| E Motortyp Type du moteur | F Getriebe Boîte de vitesses | G i-Achse i-essieu | H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A | J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1 | R Bemerkungen Remarques |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|---|-------------------------------|
| OM 352 A.VI | m8 UG3/40 - 8 | 6,38 | 84,0 | 76,0 1950 | aa) ab) |
| OM 352 A.VI | m16 " " | 6,38 | x | 76,0 1950 | aa) ab) |
| OM 352 A.VI | m24 " " | 6,38 | x | 76,0 1950 | aa) ab) |

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

Motortyp / Type du moteur: **OM 352 A.VI**

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------|------|-------|---------|-------|------|-------|----|-------|-------|
| Einspritzpumpe Pompe d'injection: | 0 | | | P | | | 0 | | | | |
| | k= 0,24 | bei/à | 2600 | min-1 | k= 0,24 | bei/à | 2314 | min-1 | b= | bei/à | min-1 |
| | k= 0,28 | " | 2028 | " | k= 0,40 | " | 1742 | " | b= | " | " |
| | k= 0,78 | " | 1456 | " | k= 1,32 | " | 1170 | " | b= | " | " |
| BOSCH | | | | | | | | | | | |
| | SACHARACH = | | 4,0 | | | | | | | | |

Motortyp / Type du moteur:

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
| Einspritzpumpe Pompe d'injection: | k= | bei/à | min-1 | k= | bei/à | min-1 | b= | bei/à | min-1 |
| | k= | " | " | k= | " | " | b= | " | " |
| | k= | " | " | k= | " | " | b= | " | " |
| | SACHARACH = | | | | | | | | |

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vor/du

Datum / date: 02.11.82.

Schö/PR

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Service d'homologation