

Fahrzeugart

Fabrikmarke

Typ

U 600 L

TÜRENKARTEN

31) Lastwagen (Fahrgestell)

UNIMOG

(421.128 oder 421.129)

CH

3821 24

Hersteller DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, Zweigniederlassung Gaggenau, D-7560 Gaggenau / BRD

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "U 600 L"

Fahrgestellnummer "421 12." oder "WDB 421 12." **)

Herstellerplakette im Motorraum, rechts an Spritzwand

Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich am Fahrgestell-Längsträger

Motorzeichen "616 932" vor Motornummer, links hinten seitlich am Block (Motorhaube in Kabine entfernen)

Importeur ROBERT AEBI AG, Abt. Unimog, Uraniastrasse 31-33, 8023 Zürich

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen/Räder <u>2 / 4</u>	Marke <u>MERCEDES-BENZ</u> Typ <u>OM 616 932/I</u>
Federung <u>v+h = Schraubenfedern; Stossdämpfer</u>	Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Schnecke/Rolle, a.W. mit hydr. Lenkhilfe</u>	Treibstoff <u>Diesel</u> Lage <u>vorn</u>
Achsantrieb <u>Allrad, vorne ausschaltbar</u>	Kühlung <u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>4</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, IB, Drucklufthilfe, wirkend auf alle Räder. Bremskraftregler stufenl. lastabh. wirkend auf HR + 1/2 VR</u>	Bohrung <u>90,9</u> Hub <u>92,4</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder</u>	Hubraum <u>2397</u> Steuer-PS <u>12,21</u>
Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse</u>	Leistung kW <u>44</u> DIN bei /min <u>3500</u>
Dauerbremse <u>auf Wunsch = Staudruck, nicht abstufbar</u>	Md-max. Nm <u>137</u> bei /min <u>2000</u>
2-Kreis-Kontrolle <u>Niveauekontrolle, sep. Kontrolllampe</u>	Schalldämpfer <u>1 Topf, 480xØ 150 "SH 9003"</u>

Karosserie/Ausrüstung	Halbfrontlenkerkabine / 4)	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen <u>2</u>	Geschw. Messer <u>-</u>	Leergewicht	<u>nach Waagschein</u>		<u>4)</u>
Sicherheitsgurten vorn <u>-</u>	hinten <u>-</u>	Gewichtsverteilung			
Unterlegkeil <u>1/ 280x150x180</u>	Rückspiegel <u>links + rechts</u>	Fabrikgarantie	<u>3400</u>	<u>3400</u>	<u>5300</u>
Diebstahlsicherung <u>-</u>		Reifengrösse	<u>10,5 - 18</u>	<u>10,5 - 18</u>	<u>+</u>
Treibstofftank <u>1/ Stahl, 90 Liter</u>		Ply/bar	<u>8 / 3,0</u>	<u>8 / 3,0</u>	
Warnvorrichtung <u>1/ Bosch (E) 2001B</u> oder andere homologierte		Tragkraft	<u>3450</u>	<u>3450</u>	
		für Vmax	<u>40</u>	<u>40</u>	
		Felgen	<u>9 x 18 Stahl</u>	<u>9 x 18 Stahl</u>	<u>+</u>

Anzahl Plätze	T	v	2	M	h	Masse	innen	ausser	Achsabstand	2605	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	12000 / 1500	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Länge								<u>4100</u>				<u>17300</u>		
Breite								<u>1850</u>	Doppelachse	v		<u>1382</u>		
Höhe								<u>2200</u>	Spurweite	h		<u>1382</u>		
Überhang vorn								<u>935</u>	Spurweite			<u>11500</u>		
Überhang hinten								<u>560</u>	Spurkreis Ø	r		<u>10800</u>		
Bodentfreiheit	leer							<u>405</u>	beladen			<u>385</u>		
													Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>40</u> km/h
													gemessen	<u>40,0</u> km/h bei /min <u>3650</u> Motor Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)		
Getriebe		I-A	dB/A	dB/A	/min		Fahrzeugart				
m5/	m6/	m10/	m14/	m18	8,80	84,0	78,0	2625	ab	Lastwagen UNIMOG U 600 L Typenschein-Nr. CH 3821 24 Karosserie je nach Aufbau	
F	G	H	J	R	Plätze		Total	2	vorn	2	
Rauchemission BAV Anh. 3		ECE-24		k = 0,28 bei 3115 /min		Leergewicht		nach Waagschein		Treibstoff	D
b =	bei	/min	k = 0,45 bei 3500 /min	k = 0,28 bei 3115 /min	Nutzlast		je n. Aufbau		Hubraum		2397
b =	bei	/min	k = 0,32 bei 2730 /min	k = 0,55 bei 2345 /min	Gesamtgewicht		5300		Steuer-PS		12,21
b =	bei	/min	k = 1,50 bei 1960 /min	k = 1,70 bei 1575 /min							
O	O+P										
S Bacharach =	4,0	Einspritzpumpe Bosch									

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Ab Fahrgestell-Nummer : Vorkziffern + 116978 (laufende Fahrgestellnummer)
- ***) Typ : 421 128 = Klappverdeck / 421 129 = Ganzstahlkabine
- +) Reifenvarianten : 12,5 - 18 10 PR, Tragkraft 4140 (3,0), Vmax 40 km/h, Felgen 11 x 18 Stahl
10,5 - 20 B PR, 3565 (3,0), 40 km/h, 9 x 20 Stahl
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren

Eintrag Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Ort und Datum der Prüfung **Zürich, 12.03.1985**
 Tr(ZH)/jek

Ersetzt Typenschein vom

Eldg. Typenprüfstelle

31) Lastwagen

U N I M O G

U 6 0 0 L
(421.128 oder 421.129)

3821 24

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 1.6.1987 /Ba

Emissionswerte 1.10.86 erfüllt

Achsvariante : 8,27

Lärmdämpfung : Absorptionsblenden beidseitig am Fahrgestell montiert.

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp

OM 616 932/I

(F) Getriebe

m5/ m6/ m10/ m14/ m18

(G) I-A

8,27

(H) Vorbeifahrt; dB/A

81,5

(J) Standmessung
dB/A min-1

74,0 2625

(R) Bemerkungen

ab)

Abgasemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) I-A

Emissionen in g/km
(K) CO (L) HC

(M) NO

(N) Leerlauf
CO min-1

ATG-Nummer

Rauchemissionen

(E) Motortyp

OM 616 932/I

(O) nach BAV Anhang 3

b = bei min-1

b = bei min-1

b = bei min-1

(O+P) nach ECE-24

k = 0,45 bei 3500 min-1

k = 0,32 bei 2730 min-1

k = 1,50 bei 1960 min-1

k = 0,28 bei 3115 min-1

k = 0,55 bei 2345 min-1

k = 1,70 bei 1575 min-1

(S) Bacharach 4,0

Einspritzpumpe BOSCH

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen