

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Landw. Traktor	D E U T Z		D. 15		1962	3 ' 8 2 2	
Merkmale "D15" links, seitlich vorn auf Motorverschalung.--"D.15-.." rechts, auf Zwischengehäuse vor Bremspedalen auf Plakette Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 1							
Hersteller des Fahrgestells KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, Köln(D)-Importeur H.F. Würzler, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Zwischengehäuse, vor Sitzbefestigung + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, unten auf Motorgehäuse, vorn, neben Einspritzpumpendeckel + Pl.							
Motor-Typ	F 1 L 712 - S - Blockmotor, stehend, Wirbelkammer-System						
Lage des Motors	vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	850	cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill	Länge	2'700	
Kühlung	Luft (Geb.)		Anzahl Vorwärtsgänge	3 x 2 = 6	Zughaken	Zugmaul	
Breite	1'480						
Antrieb	Heck		Geschw. 1. Gang	1,5	Spur V.	1'290-1'464	
Höhe	1'550						
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang	20 *)	Spur H.	1'250-1'500	
Radstand	1'690						
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre	vorhanden		Wendekreis 6.50/6.00	
Überhang H.							
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Differentialwelle (2 Pedale m. Verriegelung)						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Differentialwelle						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
Leer	450	630	1'080	Dimension	4.00-16	9-24	**)
Nutzlast				Pneu-Tragk.	250	695	
Gesamtgew.					4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	550	1'050	1'600		AS Farmer		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage	Mitte			Motor-Marke	DEUTZ		Brems-PS 14 DIN
Bohrung	95			Hub	120		Steuer-PS 4,33
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total	1	+	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
Soziussitz	Seitenwagen						

14.

Scheinw. Marke	2/ HELLA L-1-15.675	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ Duplo	V = vorn, auf Hinterkotflügel	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern ++)	H = kombiniert mit Stoplichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter und Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	1/ separat	Rückblickspegel	1/ links auf Hinterkotflügel
Stoplicht	2/ kombiniert mit Blinker	Geschwindigkeitsmesser	Std-Zähler mit Drehzahluhr
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt (2 x 6 V)		
Lärmmessung	87 dB bei 2'400 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 2'400 U/min des Motors bezw. 550 U/min an der Zapfwelle.
Plombierung: 1 Plombe auf Anschlagsschraube (aus gehärtetem Stahl) für Leerlauf- und Höchstdrehzahl-Begrenzung.
- **) Bereifung: Die Hinterräder werden auf Wunsch mit Reifen 8-24 oder 8-28 ausgerüstet.
- +) Anzahl Plätze: Auf Wunsch, Notsitze mit Geländer und Sitzkissen auf Hinterrad-Kotflügel, links und rechts.
- ++) Markierlichter: 2/ vorn auf Hinterrad-Kotflügel, unter Blinker
Auspuff: Seitlich links, Rohrende vorn, Topf rechts.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 21.3.62.

Die Typenprüfungskommission