

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ			Modell-jahr	Typenschein Nr.
Landw. Traktor	D E U T Z			D 30 S			1962	3 ' 8 2 4
Merkmale "D30S" links seitlich auf Motorverschalung. - "D30-.." rechts, auf Zwischengehäuse, auf Plakette								
Betriebsstoff			Diesel			Anzahl Zyl. 2		
Hersteller des Fahrgestells KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, Köln(D)-Importeur H.F. Würgler, Zürich								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Zwischengehäuse, unterhalb Sitzbefestigung + auf Pl.								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, oben hinten auf Block, hinter 2. Zylinder + auf Plakette								
Motor-Typ F 2 L 712 - S 2 F - Reihenmotor, stehend, Wirbelkammer-System								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt 1'700 cm ³			Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takete 4		Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill		Länge 3'040		
Kühlung Luft (Gebläse)			Anzahl Vorwärtsgänge 4 x 2 = 8			Zughaken Zugmaul		
Antrieb Heck		Geschw. 1. Gang 1,5		Spur V. 1'290-1'446		Breite 1'550/1'770		
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 20 *)		Spur H. 1'226-1'726		Höhe 1'630		
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre vorhanden			Wendekreis 6,70/6,60		Radstand 1'900	
Überhang H.								
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterräder (2 Pedale mit Verriegelung)								
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Getriebewelle								
Gewichte		vorn	hinten	Total	Berelfung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
Leer		540	950	1'490	Dimension	5.00-16	11-28	**)
Nutzlast					Pneu-Tragk.	435	1'000	
Gesamtgew.						4 Ply		
Fabrikgarant.		700	1'600	2'300		AS Farmer		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen			
Lenkung: Lage		Mitte			Motor-Marke DEUTZ		Brems-PS 28 DIN	
Bohrung		95			Hub 120		Steuer-PS 8,66	
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		1	+)		(vorn	Mitte	hinten)
Stehplätze								
Soziussitz				Seitenwagen				

Scheinw. Marke	2/ HELLA L-1-15.675	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ Duplo	V = vorn, auf Hinterrad-Kotflügel	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern ++)	H = kombiniert mit Stoplichter	(orange)
Nebellampe		Schulbenwischer	
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspegel	1/ links auf Hinterrad-Kotflügel
Stoplicht	2/ kombiniert mit Blinker (orange)	Geschwindigkeitsmesser	Std.-Zähler mit Drehzahluhr
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt (2x6 V)		
Lärmmessung	85 dB bei 2'300 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 2'300 U/min des Motors bezw. 600 U/min an der Zapfwelle.
Plombierung: 1 Plombe auf Anschlagschraube (aus gehärtetem Stahl) für Leerlauf- und Höchstdrehzahl-Begrenzung.
- ***) Bereifung: Die Hinterräder werden auf Wunsch mit Reifen 8-32 oder 10-28 oder 9-32 ausgerüstet. Bei Dimension 9-32 wird das Gesamtgewicht wie folgt herabgesetzt: Vorn = 700 kg, Hinten = 1'200 kg, Total = 1'900 kg.
- +) Anzahl Plätze: Auf Wunsch, Notsitze mit Geländer und Sitzkissen auf Hinterrad-Kotflügel, links und rechts.
- ++) Markierlichter: 2/ vorn, auf Hinterrad-Kotflügel, unter Blinker.
Auspuff: Seitlich links, mit Austritt vorn nach hinten gerichtet.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 21.3.62.

Die Typenprüfungskommission