

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein-
Landw. Traktor		D E U T Z		D 40 S		jahr	Nr.
Landw. Traktor		D E U T Z		D 40 S		1962	3 ' 8 2 5
Merkmale "D 40 S" links vorn seitlich auf Motorverschalung. - "D 40 S/.." rechts auf Zwischen-							
gehäuse vor Bremspedalen		auf Plakette		Betriebsstoff Diesel		Anzahl Zyl. 3	
Hersteller des Fahrgestells		KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, Köln(D)-Importeur H.F. Würgler, Zürich					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, auf Zwischengeh., über Mähapparat-Befest. Flansch + auf Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, auf Kurbelgehäuseflansch, hinter Einspritzpumpe + auf Plakette					
Motor-Typ		F 3 L 712 - SSF - Reihenmotor, stehend, Wirbelkammer-System					
Lage des Motors		vorn Motorbremse					
Zyl.-Inhalt		2'550 cm <sup>3</sup>		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm	
Takte		4		Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill	
Kühlung: Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 4 x 2 = 8		Zughaken		Zugmaul	
Antrieb		Heck		Geschw. 1. Gang 2,1		Spur V. 1'326-1'886	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 20 *)		Spur H. 1'277-1'978	
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 7,50/7,50	
Fussbremse		mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterräder (3 Pedale mit Ausgleich)					
Handbremse		Mechanisch, Innenbacken, auf Getriebewelle					
Gewichte		vorn hinten		Total		Bereifung	
vorn		hinten		Total		vorn hinten	
Leer		750 1'230		1'980		Dimension 6,00-16 11-28 **)	
Nutzlast						Pneu-Tragk. 525 940	
Gesamtgew.						4 Ply	
Fabrikgarant.		1'050 1'900		2'800		AS Farmer	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.						Anzahl Türen	
Lenkung: Lage		Mitte				Motor-Marke DEUTZ	
Bohrung		95				Hub 120	
Karosserie-Form						Brems-PS 38 DIN	
Zahl der Plätze: Total		2 +)		(vorn Mitte hinten )		Steuer-PS 12,99	
Soziussitz						Stehplätze	
						Seltenwagen	

Scheinw. Marke	2/ HELLA L-1-15.675	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendsystem	2/ Duplo	V = vorn, auf Hinterrad-Kotflügel	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern ++)	H = kombiniert mit Stoplichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter und Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspegel	1/ links auf Hinterrad-Kotflügel
Stoplicht	2/ kombiniert mit Blinker (orange)	Geschwindigkeitsmesser	Std.-Zähler mit Drehzahluhr
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt (2 x 6 V)		
Lärmmessung	87 dB bei 2'300 U/min		

#### Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 2'300 U/min des Motors bzw. 595 U/min an der Zapfwelle
- Plombierung: Fliehkraft-Regler mit 1 Plombe auf Anschlagsschraube für Höchstdrehzahl und 1 Plombe am Deckel und Anschlagsschraube
- \*\*\*) Bereifung: Auf Wunsch, Hinterräder mit Reifen 11-36 oder 9-36 oder 13-30 oder 11-32  
Bei 9-36 Reifen wird das Gesamtgewicht wie folgt herabgesetzt.  
Vorn = 1'050, Hinten = 1'450, Total 2'400 kg
- +) Anzahl Plätze: 2 Sitze hintereinander.-Auf Wunsch, Notsitze mit Geländer und Fussraster auf Hinterrad-Kotflügel, hinter dem Fahrersitz.
- ++) Markierlichter: 2/ vorn, auf Hinterrad-Kotflügel, unter Blinker.
- Auspuff: Rohrende seitlich links, vor dem Hinterrad.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 21.3.62.

Die Typenprüfungskommission