

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.								
Motorkarren *)		W O R M S E R		SG 28 - BIG JAP **) mit Motor GUELDNER		1962	3 ' 8 2 8								
Merkmale "SG 28" links, seitlich auf Längsträger, Mitte Fz., a. Hersteller-Plakette. - "SG" vor eingeschlagener Fahrgestell-Nr. Mitte oben a. Längstr. Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 2															
Hersteller des Fahrgestells J. WORMSER AG, Maschinen- u. Baugerätefabrik, Kloten (ZH)															
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, oben auf Längsträger, Mitte Fahrzeug gegenüber Motor + a. Plakette															
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, unten auf Kurbelgehäuse, vorn rechts beim Ölablasszapfen + Plak.															
Motor-Typ 2 LKN - Reihenmotor, stehend, mit direkter Einspritzung															
Lage des Motors Mitte Motorbremse															
Zyl.-Inhalt 883 cm³		Anhängerbremse				Aussenmasse in mm									
Takte 4		Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill		Länge 3'180									
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 6		Zughaken Stecknagel		Breite 1'500/1'860									
Antrieb Heck		Geschw. 1. Gang 1,6		Spur V. **)		Höhe 1'580									
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 19		Spur H. 1'440		Radstand 1'890									
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre auf H'Räder		Wendekreis **)		Überhang H. 700									
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf Antriebswelle bzw. auf Hinterräder															
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Antriebswelle bzw. auf Hinterräder															
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung		vorn		hinten		Innenmasse in mm	
Leer		695		870		1'565		Dimension		5,50-16		9-24		Länge 1'400	
Nutzlast		280		2'255		2'535		Pneu-Tragk.		635		1'600		Breite 1'740	
Gesamtgew.		975		3'125		4'100				6 Ply		8 Ply		Höhe 600	
Fabrikgarant.		1'300		3'200		4'100				Rib Tractor T 133		PIRESTONE		Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.								Anzahl Türen				Überhang H. ++)		450	
Lenkung: Lage		links						Motor-Marke		GUELDNER (D)		Brems-PS		15 DIN	
Bohrung		75						Hub		100		Steuer-PS		4,5	
Karosserie-Form Kippmulde nach hinten (gestrichen: 1 m ³ ; gehäuft: 1,5 m ³)															
Zahl der Plätze: Total		1 §)		(vorn		Mitte		hinten)				Stehplätze			

Fernlicht	2/ BOSCH 1200	+++)	Fahrlichtungsanzeiger
Abblendlicht	Dauerabblendung		
Standlicht	2/ in den Scheinwerfern		
Nebellampe			Schleibenwischer
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ komb. m. Schluss- u. Stoplichter		Rückblicksiegel
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	links, kombiniert		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	82	dB bei	2'500 U/min §§/ - Auspufftopf 60'624'537

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Fahrzeug-Art: Kann auch als "Arbeitskarren" immatrikuliert werden.
- **) Fahrzeug-Typ: Wird in zwei Ausführungen geliefert:
 "K.A." = (Kurze Lenkachse) Drehschemellenkung: Spurweite, vorn= 480 mm, Wendekreis \emptyset 6,2 m
 "L.A." = (Lange Lenkachse) Achsschenkellenkung: Spurweite, vorn=1330 mm, Wendekreis \emptyset 6,5 m
- ***) Getriebeart: Wendegetriebe mit 6 Vorwärts- und 6 Rückwärts-Gängen.

- ++) Scheinwerfer: Müssen gegen den Boden gerichtet sein (30 Meter-Distanz)
- §) Führersitz: Um 180° schwenkbar mit doppeltem Pedalbedienungssatz (Kupplung-, Gas- und Bremspedale).
- §§) Begrenzung der Drehzahl: durch Plombierung der Feststellschraube des Reglerhebels(1-Plombe).

Ort und Datum der Typenprüfung Kloten, 4.4.62./5.7.62./31.10.62

Die Typenprüfungskommission