

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	A U T O B I A N C H I		110 DBA - Bianchina		1962	3 ' 8 3 3	
Merkmale "110 DBA" Vorziffer zu Chassis-Nr. und "110 D 000" resp. "110'004" vor Motor-Nr. auf Plakette an Spritzwand *)							
Hersteller des Fahrgestells			Betriebsstoff		Anzahl Zyl.		
AUTOBIANCHI S.p.a., MILANO (I) - Importeur: CITROEN (Suisse) SA, GENEVE			Benzin		2		
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorn rechts oben auf Spritzwand + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen links hinten oben auf Kurbelgehäuse bei Benzinpumpe + auf Plakette							
Motor-Typ 110 D 000 - Reihenmotor, senkrecht, OHV, mit WEBER Vergaser							
Lage des Motors hinten Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	499,5 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart mech. synchron.		Seilw./Spill		Länge 31020	
Kühlung Luft (Gebläse):	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken		Breite 1340		
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 25		Spur V. 1'121		Höhe 1320	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 95		Spur H. 1'135		Radstand 1840	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 7,70/7,70		Überhang H. 670	
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	240	300	540	Dimension	125-12 G	125-12 G	Länge
Nutzlast	100	180	280	Pneu-Tragk.	285	285	Breite
Gesamtgew.	340	480	820		4	Ply	Höhe
Fabrikgarant.	400	480	854				Höhe seitentl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen 2		Überhang H.
Lenkung: Lage		links oder rechts			Motor-Marke FIAT		Brems-PS *)
Bohrung		67,4			Hub 70		Steuer-PS 2,54
Karosserie-Form		Limousine					
Zahl der Plätze: Total		4		(vorn 2 Mitte hinten 2 )		Stehplätze	
Soziussitz		Seitenwagen					

Scheinw. Marke	2/ CARELLO IGM 0554 P	6/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ Bilux	Fahrlichtungsanzeiger V= komb.m.Standlichter(weiss) seitlich= auf Vorderkotflügeln (orange)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H = oberhalb der Rückstrahler (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Maschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ zwischen Schlusslichter+Blinker	Rückblickspegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlight		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	76-77 dB bei 4'600 U/min	
Bemerkungen und Ausnahmen		

\*) Modelle:

110 DBA normal = Vorziffer zu Motor-Nr. 110 D 000 Brems-PS 17,5 DIN/22 SAE bei 4'250 U/min  
 110 DBA Special= 110'004 20 DIN/25 SAE bei 4'600 U/min

Auswurfvorrichtunr: Topf IGM 0320 / S

Ersetzt NS 3833 v. 12.4.1962  
 Importeur

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 12.4.62. (6.2.1969)

Die Typenprüfungskommission