

Art des Fahrzeuges Landw. Arbeitskarren (Ausnahme Fahrzeug)	Fabrikmarke John Deere - LANZ	Typ M D 250 S - Mähdrescher	Modell- jahr 1962	Typenschein Nr. 3 1 8 3 9
Merkmale "MD 250 S" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Schneidwerk und auf Fahrzeug angemalt				
Betriebsstoff Diesel			Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells	John Deere - LANZ AG, Mannheim (D)-Importeur MATRA, Zollikofen (BE)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts hinter Gebläseantrieb			
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn links über Brennstofffilter			
Motor-Typ	Four 192 - P 4 / 192 Y - Reihenmotor, stehend quer			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	3'153 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart mech. m. Variateur	Sellw./Spill	Länge 7'950
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	2	Zughaken
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang	4,8	Spur V. 2'150
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	14,2	Spur H. 960
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 10,50/10,10	
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Vorderräder			
Handbremse	mechanisch, Aussenbacken, Gestänge, auf Getriebewelle			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer			3'440	Dimension
Nutzlast				Pneu-Tragk.
Gesamtgew.				10 Ply
Fabrikgarant.	4'250	1'420	3'900	AS Farmer
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				AM
Lenkung: Lage	links - Hinterräderlenkung		Motor-Marke	PERKINS
Bohrung	88,9		Hub	127
Karosserie-Form	Mähdrescher			
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)
Soziussitz	Seltenwagen			
			Überhang H. (50 SAE	Brems-PS (44 DIN
			Steuer-PS	16,06
			Stehplätze	

Scheinw. Marke	2/ HIELIA oder HASSIA ϕ 100	Fahrtrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendsystem	2/ Duplo	V _v =	beidseitig (orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	H _i =	kombiniert mit Stoplichter (orange)
Nebellampe		Schaltzwischer	
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter u. Blinker **)	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspegel	2/ links und rechts
Stoplicht	2/ kombiniert mit Blinker (orange)	Geschwindigkeitsmesser	
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	78 dB bei 2000 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Gesamtbreite: Darf nur mit Ausnahmegewilligung verkehren.
- ***) Schlusslichter: Obere Hälfte leuchtet mit, da Trennsteg aus rotem lichtdurchlässigem Material
- ****) Reifen: Vorn auf Wunsch 12 - 18.

Bei Fahrten auf öffentlichen Strassen und Wegen:

1. Schneidwerk durch schwarz-gelb markierte Schutzvorrichtung abdecken.
2. Halmarweiser abmontieren.
3. Schneidwerk durch gesicherte Stützen arretieren.
4. Absackplattform und Ballenrutsche hochklappen und sichern.
5. Die breitesten Stellen des Fahrzeuges nach vorn und nach hinten schwarz-gelb gestreift markieren.

Ort und Datum der Typenprüfung Zollikofen, 17.4.62.

Die Typenprüfungskommission