

Art des Fahrzeuges Gesellschaftswagen (Fahrgestell)		Fabrikmarke F I A T		Typ 3 0 9 / 1		Modell- jahr 1962	Typenschein Nr. 3 ' 8 4 5
Merkmale "309/1" Vorziffer zu Chassis-Nr. u. "220H" Vorziffer zu Motor-Nr. auf Plakette links in Kabine a. Spritzwand.- Ab Chassis-Nr. 001 Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 6							
Hersteller des Fahrgestells FIAT, Torino (I) - Importeur FIAT-SUISSE, Genf							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links aussen auf Längsträger oberhalb des Motors + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen links vorn auf Motor-Block + auf Plakette							
Motor-Typ 220 H - Reihenmotor, horizontal, mit direkter Einspritzung							
Lage des Motors Unterflur Motorbremse Auspuffbremse "FIAT" pneumatisch betätigt							
Zyl.-Inhalt 9'161 cm ³		Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte 4		Getriebeart mech. synchron.		Seilw./Spill		Länge 8'400	
Kühlung Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 5		Zughaken		Breite 2'300	
Antrieb Heck		Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'935		Höhe	
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 86		Spur H. 1'741		Radstand 4'595	
Anzahl Reifen 6		Differentialsperre		Wendekreis 17,70/16,90		Überhang H.	
Fussbremse hydro-pneumatisch, Innenbacken, Zweikreis, m.einf. Druckluftunterstützung							
Handbremse mechanisch, Innenbacken Ratschenbremse, Kabelzug u. Gestänge a. Hinterräder							
Gewichte		vorn		hinten		Total	
Leer o. Kab.						Bereitung	
Nutzlast		je nach Aufbau		Pneu-Tragk.		vorn 9,00-20 hinten 9,00-20	
Gesamtgew.				11'100		Multipl	
Fabrikgarant.		4'400 7'250		11'100		doppelt	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			
Lenkung: Lage links-front-a. Wunsch Unterstützung				Motor-Marke FIAT		Brems-PS (160 SAE)	
Bohrung 120		Hub 135		Steuer-PS 46,66			
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		(vorn		Mitte		hinten)	
Sozlussitz		Seitenwagen					
						Stehplätze	

*)

Scheinw. Marke	Fahrerichtungsanzeiger
Abblendsystem	
Standlichter	
Nebellampe	Schulbenwischer
Schlusslicht	Warnvorrichtung 2/ elekt. (1-Klang)+Druckl. (2-Klang)
Rückstrahler	Rückblickspiegel
Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser km/h + Tourenzähler
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage	24 Volt (2 x 12 V)
Lärmmessung	84-85 dB bei 2'400 U/min
Bemerkungen und Ausnahmen	

*) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Diese Karte ersetzt TS-3'845 vom 12.4.62.
Achslastgarantien/Pneutragskraft

(2.11.62)

Ort und Datum der Typenprüfung

Genf, 12.4.62.

Die Typenprüfungskommission