

Art des Fahrzeuges Lastwagen Fahrgestell	Fabrikmarke BERLIET	Typ GBK 6 *)	Modell- jahr 1962	Typenschein Nr. 3'847
------------------------------------------------	------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------

Merkmale "GBK" aussen an Türen - "GBK 6" Vorziffer zu Chassis Nr. + links auf Motorhaube auf

Hersteller-Plakette.-Ab Fahrgestell-Nr. B T 1 Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 4

Hersteller des Fahrgestells Automobiles M. BERLIET, Venissieux (F)

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Plakette

Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Zylinderblock, vor vorderem Auspuffflansch + auf Plakette

Motor-Typ M D X .. M oder M 420 - MAGIC - Reihenmotor, stehend, Vielstoffmotor, System "M"

Lage des Motors vorn Motorbremse Staudruckbremse mechanisch oder pneumatisch betätigt

Zyl.-Inhalt	6'328cm ³	Anhängerbremse	Druckluft, 2-Leiter	Aussenmasse in mm *)
-------------	----------------------	----------------	---------------------	----------------------

Takte	4	Getriebeart	mechanisch Sellw./Spill	Länge
-------	---	-------------	-------------------------	-------

Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	5	Zughaken	auf Wunsch	Breite	2'300
---------	--------	----------------------	---	----------	------------	--------	-------

Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	7,7-8,7	Spur V.	1'900	Höhe	2'530
---------	------	-----------------	---------	---------	-------	------	-------

Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	68-77	Spur H.	1'790	Radstand	
---------------	---	-------------------	-------	---------	-------	----------	--

Anzahl Reifen	6	Differentialsperre		Wendekreis	*)	Überhang H.	
---------------	---	--------------------	--	------------	----	-------------	--

Fussbremse Druckluft, Einkreis, Innenbacken, auf alle Räder - auf Wunsch Zweikreis **)

2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Ratschenbremse, auf Hinterräder

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
----------	------	--------	-------	-----------	------	--------	------	------------------

leer			*)	Dimension	9.00-20	9.00-20	C-3-20	Länge
------	--	--	----	-----------	---------	---------	--------	-------

Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	2'350	2'350		Breite
----------	----------------	--	--	-------------	-------	-------	--	--------

Gesamtgew.			12'500		14 Ply			Höhe
------------	--	--	--------	--	--------	--	--	------

Fabrikgarant.	4'400	8'500	12'500 ***)		doppelt			Höhe seitlich.
---------------	-------	-------	-------------	--	---------	--	--	----------------

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	20'000 +)			Anzahl Türen	2 (Kabine)			Überhang H.
----------------------------------	-----------	--	--	--------------	------------	--	--	-------------

Lenkung: Lage	links - auf Wunsch m. Unterstützung		Motor-Marke	BERLIET		Brems-PS 120 DIN ***)	
---------------	-------------------------------------	--	-------------	---------	--	-----------------------	--

Bohrung	120		Hub	140		Steuer-PS 32,25	
---------	-----	--	-----	-----	--	-----------------	--

Karosserie-Form geschlossene Frontlenker-Kabine

Zahl der Plätze: Total	2	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	
------------------------	---	-------	-------	--------	---	------------	--

Sozialsitz	Seltenwagen						
------------	-------------	--	--	--	--	--	--

Importeur : H. Ruchet - J. Binggeli - J. Muhlebach, Genf.

6/ Blinker mit Kontrolllampe

++)	Scheinw. Marke	2/ MARCHAL oder andere	Fahrrihtungsanzeiger	V = komb.m.Standlichter (weiss)
	Abblendsystem	2/ Duplo, asymmetrisch	seitlich hinter Kabinentüren	(rot)
	Standlichter	2/ separat	H = komb.m.Schlusslichter	(rot)
	Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage	
	Schlusslicht	2/ komb.m.Stoplichter und Blinker	Warnvorrichtung 2/ elektrisch (2-Klang)	
	Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspegel 2/ aussen an Kabine	
	Stoplicht	2/komb.m.Schlusslichter und Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h + Drehzahl-Uhr
	Kontrollschildbeleuchtung	links kombiniert	Gefährliche Bestandteile	keine
	Rückfahrlicht			
	Elektr. Anlage	24 Volt (4 x 6 V)		
	Lärmmessung	83 dB bei 2'100 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen	Radstand	Wendekreis- ϕ	Leergewicht
*) <u>Ausführungen</u> : GBK 6 Normal	3'000 mm	13,00 m	4'200 kg
Long	3'800	15,00	4'230
Extra long	4'600	18,00	4'310
Ultra long	5'200	zu kontrollieren	4'700

Breite : Wird vom Importeur auf 2,30 m verschmälert.

***) Bremsen : Ab 1.1.64 immatrikulierte Fz. müssen mit einer Zweikreisbremse ausgerüstet sein (BRB 21.10.60 Art. 16 Ziff. 1 und Art. 26 Ziff. 4)

3. Bremse : Unabhängige Druckluftbremse auf Hinterräder, mit Handsteuerventil.

****) Leistungsgewicht : Ab 1.1.64 muss das Gesamtgewicht bei neu immatrikulierten Fahrzeugen, entsprechend der Nutzleistung herabgesetzt werden (BRB 21.10.60).

+) Garantiertes Anhängengewicht : 7'500 kg. - Zulässiges Anhängengewicht : 7'500 kg.

++*) Ausrüstung : Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Standlichter : Originalausführung als Markierlichter zulässig.

Ort und Datum der Typenprüfung

Genf, 27.4.62

Die Typenprüfungskommission