			••	ZUSATZKA	RTE
Lastwagen	Fabrikmarke	Typ	•	Typenschein-Nummer	
(Fahrgestell)	AOTAO	F 86 S 2	. **)	cn 3850 11	
Fahrgestellnummer eingeschlorkennzeichen eingeschlersteller AB VOLVO, FAHRGESTELL Anz. Ac. Lenkung links of Betriebsbremse Drucklu Hilfsbremse Federsp. Stellbremse hälter.N Getriebeart mech.vol	"F 86" beidseitig unte 6\$2H=Rechtslenkung) stell-Nr. shlagen rechts.vom seitl. ulagen "TD 70 B" vorn lir Göteborg (S) hsen 2 Anz. Räder 6 Antrieb d.rechts Lenkhilfe ft. 2-Kreis.Innenbacker sep.Be— Dauerbremse Sta otl.vorr. Anhängerbr. 2-I lsynchronisiert Anz. Gän Zughaken nach W. Höchstge	en auf Türen auf Hersteller-P auf Hersteller-P a.Längstrüger vo aks auf Motorbloc Importeur Autom a.Hinterräder hydraulisch audruck pneum. beiter, indirekt	r Federsur k vor Eins obiles VOL MOTOR Bau Marke VOL Typ TD Lage VOR Bohrung 104	oport + a.Plakette spritzpumpe WO SA, LWSS *) Mart Reihe Takte WO Treibstoff TO B (Turbolader m Anz. Zyl. 177 Hub 21 cm ³ Steuer-P3	4 D) 6 130 4,23
KAROSSERIEFORM Fr (auf Wunsch mit Anz. Plätze; TOTAL 2 ±	z. Türen <u>2</u> rdach	Kühlung <u>Was</u> Lärm <u>82</u>	ser dB(A)bei 2450 g 1 Topf 910 xØ200	U/min	
ABMESSUNGEN Spurweiter Spurkreis Achsabstand 4900 **/) Aussenabm Linge 8 Breite 2 Höhe 2	v1940 и <u>1743</u> L18,0 к <u>18,0</u> **)	GEWICHTE Vo Loergewicht Nutzlast Total Fabrik-Garantie 60 Reifen-Dimens.11.	je na je nac 00 00-20 X od 500(8,0)	. Multiply 11500 (8,0)	

AUSRUESTUNG §) Elektr. Anlage 24 V	ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
Fernlicht 2/ CR (E) Lichthupe	Art des Fahrzeuges <u>Lastwagen</u>
Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/HELLA 108 ZR CB	Marke & Typ VOLVO F 86 S2 **)
Markierlicht Nebellampen	Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)
Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 100 (dB) A	Typenschein-Nummer CII 3850 11
Scheibenwischer 2/elektrisch (2-StufenWaschanlage vorhanden	Karosserieform
Schlusslicht 2/HELLA K23354 Rückstrahler 2/I (E)	
Stoplicht Rückfahrlampen	Plätze: Total $2+$ (Vorn) $2+$)
Kontroll-NrBel. 1/kombiniert Schildform Hochformat/	Leargewicht lt.WaagschTreibstoff D
Rückspiegel 2/beids.aussen GeschwMesser Tachogr.+Tourens	• Nutzlast Je n.Fz. PS 34.23 Hubraum 6721
Richtungsblinker 4/ mit Kontrollampe	Gesamtgew, 16000 Anhängelast
Vorn $g = 4$ (E) seitl. hinten $G=K$ 23354	Gew. dcs Zuges
Warnblinkanlage Arbeitslampen	• "
Zusätzliche Lichter	•
·	
BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprü *) 2er Importeur F. Häusermann, Zürich.	ften Fahrzeuges :F86-49*S2*
*) 2er Importeur F. Häusermann, Zürich. **) <u>Modelle</u> : F 86-34 S2 = 3400 mm Radstand (Masse un	d Spurkreis-Ø sind bei der Einzel-
*) 2er Importeur F. Häusermann, Zürich. **) <u>Modelle</u> : F 86-34 S2 = 3400 mm Radstand (Masse un	
*) 2er Importeur F. Häusermann, Zürich. **) Modelle: F 86-34 S2 = 3400 mm Radstand (Masse un 38 = 3800 abnahme	d Spurkreis-Ø sind bei der Einzel-
*) 2er Importeur F. Häusermann, Zürich. **) Modelle: F 86-34 S2 = 3400 mm Radstand (Masse un 38 = 3800 abnahme 42 = 4200	d Spurkreis-Ø sind bei der Einzel- zu kontrollieren) e dann 3 Plätze.
*) 2er Importeur F. Häusermann, Zürich. **) Modelle: F 86-34 S2 = 3400 mm Radstand (Masse un 38 = 3800 abnahme 42 = 4200 49 = 4900 +) Anzahl Plätze: Auf Wunsch Zusatzsitz in Kabinenmitt ++) Auspuffrohrende wird vom Importeur 45° nach hinten a	d Spurkreis-Ø sind bei der Einzel- zu kontrollieren) e dann 3 Plätze. bgekröpft.
*) 2er Importeur F. Häusermann, Zürich. **) Modelle: F 86-34 S2 = 3400 mm Radstand (Masse un 38 = 3800 abnahme 42 = 4200 49 = 4900 +) Anzahl Plätze: Auf Wunsch Zusatzsitz in Kabinenmitt ++) Auspuffrohrende wird vom Importeur 45° nach hinten a Kippbare Führerkabine ist gem. BAV Art. 22, Abs. 1 g	d Spurkreis-Ø sind bei der Einzel- zu kontrollieren) e dann 3 Plätze. bgekröpft. egen ein Zurückkippen zuverlässig
*) 2er Importeur F. Häusermann, Zürich. **) Modelle: F 86-34 S2 = 3400 mm Radstand (Masse un 38 = 3800 abnahme 42 = 4200 49 = 4900 +) Anzahl Plätze: Auf Wunsch Zusatzsitz in Kabinenmitt ++) Auspuffrohrende wird vom Importeur 45° nach hinten a Kippbare Führerkabine ist gem. BAV Art. 22, Abs. 1 g gesichert. Ort und Datum der Prüfung .	d Spurkreis-Ø sind bei der Einzel- zu kontrollieren) e dann 3 Plätze. bgekröpft.
*) 2er Importeur F. Häusermann, Zürich. **) Modelle: F 86-34 S2 = 3400 mm Radstand (Masse un 38 = 3800 abnahme 42 = 4200 49 = 4900 +) Anzahl Plätze: Auf Wunsch Zusatzsitz in Kabinenmitt ++) Auspuffrohrende wird vom Importeur 45° nach hinten a Kippbare Führerkabine ist gem. BAV Art. 22, Abs. 1 g gesichert. Ort und Datum der Prüfung . Lyss, 15.9.70 / 4.12.1970	d Spurkreis-Ø sind bei der Einzel- zu kontrollieren) e dann 3 Plätze. bgekröpft. egen ein Zurückkippen zuverlässig Die Prüfungskommission
*) 2er Importeur F. Häusermann, Zürich. **) Modelle: F 86-34 S2 = 3400 mm Radstand (Masse un 38 = 3800 abnahme 42 = 4200 49 = 4900 +) Anzahl Plätze: Auf Wunsch Zusatzsitz in Kabinenmitt ++) Auspuffrohrende wird vom Importeur 45° nach hinten a Kippbare Führerkabine ist gem. BAV Art. 22, Abs. 1 g gesichert. Ort und Datum der Prüfung .	d Spurkreis-Ø sind bei der Einzel- zu kontrollieren) e dann 3 Plätze. bgekröpft. egen ein Zurückkippen zuverlässig Die Prüfungskommission

. .

.

.

_ .