

ZUSATZKARTE

Lastwagen
(Fahrgestell)Fabrikmarke
VOLVO

F 85 - ... B. *

Typenschein-Nummer
CH 3850-17

ERKENNUNGSMERKMALE "F 85" beidseitig unten auf Türen
"F 85 - ... B" über Fahrgestell-Nummer sowie auf Hersteller-Plakette,
rechts in Kabine unter Beifahrersitz.

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts seitlich auf Längsträger vor Federsupport.
Motorkennzeichen eingeschlagen rechts, hinten seitlich auf Motorblock vor Oeldruckschalter.
Hersteller AKTIEBOLAGET VOLVO, Göteborg (S) Importeur AUTOMOBILES VOLVO SA., Lyss / BE (**)

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Lenkung	<u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>			Marke	<u>V O L V O</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Betriebsbremse	<u>Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken</u>			Typ	<u>T D 5 0 B</u>		
Hilfsbremse	<u>Federspeicher, Dauerbremse elektr. Wirbelstrom</u>			Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl.	<u>6</u>
Stellbremse	<u>auf HR (***) Anhängerbr. Druckl. 2-Leit. indir.</u>			Bohrung	<u>95,25</u>	Hub	<u>120</u>
Getriebeart	<u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>2 x 5</u>			Hubraum	<u>5128</u>	cm ³ Steuer-PS	<u>26,12</u>
Diff, Sperre	<u>--</u>	Zughaken <u>a. Wunsch</u>	Höchstgeschwind. <u>84</u> km/h	Leist.-PS	<u>165</u>	(DIN) bei	<u>2800</u> U/min
KAROSSERIEFORM	<u>Frontlenkerkabine</u>		Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>		
	<u>(Kippkabine) +</u>		Schiebedach <u>--</u>	Lärm	<u>83</u> dB (A) bei	<u>2800</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL	<u>3</u>	vorn <u>3</u>	Mitte <u>--</u>	hinten <u>--</u>	Stehplätze	<u>--</u>	
							Lärmdämpfung <u>1 Topf 900 x Ø 170 mm</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite <u>V 1780</u> H <u>1740</u>	
	Spurkreis L <u>*</u>	R <u>-1*</u>
Achsabstand	<u>*) / (/)</u>	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>*)</u>	
Breite	<u>2300</u>	
Höhe	<u>2525</u>	
Überhang V	<u>1250</u>	
H	<u>*)</u>	
S	<u>--</u>	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht		<u>je nach Aufbau</u>		
Nutzlast		<u>je nach Aufbau</u>		
Total				<u>13500</u>
Fabrik-Garantie	<u>4100</u>	<u>9500</u>		<u>13500</u>
Reifen-Dimens.	<u>10.00 - 20 X</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>5600</u>	<u>(7,0)</u>	<u>10070</u>	<u>(7,0)</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht <u>24000</u> kg			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 24 v

Fernlicht 2/ CR (E) Lichtlupe ---

Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht CH 1380401

Markierlicht --- Nebellampen ---

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 98 (dB) A

Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler 2/ I (E)

Stoplicht 2/ S1 (E) Rückfahrlampen ---

Kontroll-Nr.-Bel. 2/ komb., links Schildform Hochformat/IXX, format

Rückspiegel 2/ aussen a. Kabine Geschw.-Messr km/h + Tachogr.

Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe

Vorn seitl. 2/4 (E) hinten 2/ 2a (E)

Warnblinkanlage --- Arbeitslampen ---

1 Unterlegekeil: 285 x 150 x 170 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen

Marke & Typ VOLVO F 85 - .. B

Typenschein-Nummer CH 3850 17

Karosserieform ---

Plätze : Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht 1t. Waagsch. Treibstoff D

Nutzlast je n. Fz PS 26,12

Gesamtgew. 13500 Hubraum 5128

Anhängelast ---

Gew. des Zuges ---

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 9528

*) Modelle	Radstand	Gesamtlänge	Ueberhang H	Spurkreis Ø
F 85 - 34 B	3400 mm	6145 mm	1500 mm	14,00 m
F 85 - 38 B	3800 mm	6545 mm	1500 mm	15,40 m
F 85 - 42 B	4200 mm	7645 mm	2200 mm	16,80 m
F 85 - 47 B	4700 mm	8845 mm	2500 mm	Ist bei der Einzelabnahme
F 85 - 51 B	5100 mm	8845 mm	2100 mm	zu kontrollieren.

**) 2. Importeur: Fritz HAEUSERMANN, Zürich

***) Federspeicher: Notlösevorrichtung aus VA-Kreis sowie mechanische Lösevorrichtung durch Spindel.

+) Kippkabinensicherung: mechanisches Knickgelenk mit Sicherung.

§) Ausrüstung: Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Die Prüfungskommission

Bern, 20.9./29.10./1.11.71/4.2.72

Lastwagen
(Fahrgestell)

V O L V O

F 85 - .. B

CH 3850 17

Z U S A T Z K A R T E

I

Nachtrag vom 10.12.74 - Ck

Ab Fahrgestell-Nummer 13'500 Spurverbreiterung auf der Vorderachse von 1780 auf 1820 mm.