

Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke VOLVO	F 84 - .. B *) (Motor TD 50 B)	Typenschein-Nummer CH 3850 21
ERKENNUNGSMERKMALE "F 84" beidseitig, unten auf Türen "F 84-..B" über Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette, rechts in Kabine unter Beifahrersitz.			
Ab Fahrgestell-Nr. 9311			
Fahrstellnummer eingeschlagen vorn rechts seitl. a. Längsträger vor Federsup. u. a. Herst.-Plakette			
Motorkennzeichen eingeschlagen "TD 50 B" rechts, hintenseitl. a. Motorblock vor Oeldruckschalter,			
Hersteller AKTIEBOLAGET VOLVO, Göteborg (S) Importeur AUTOMOBILES VOLVO SA., Lyss / BE**			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>		Marke <u>VOLVO</u> Treibstoff <u>D</u>	
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IB, m. Druckluft-Unterstütz. 2-Kreis</u>		Typ <u>TD 50 B</u>	
Hilfsbremse) <u>mech. IB, Hebel m. Dauerbremse</u> Staudruck, pneum. bet.		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>	
Stellbremse) <u>Segment, a. HR</u> Anhängerbr. <u>Druckl. 2-Leiter, indir</u>		Bohrung <u>95,25</u> Hub <u>120</u>	
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>2 x 5</u>		Hubraum <u>5128</u> cm ³ Steuer-PS <u>26,12</u>	
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>V=Steckn.</u> Höchstgeschwind. <u>84</u> km/h		Leist.-PS <u>165</u> (DIN) bei <u>2800</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Frontlenkerkabine</u> Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
<u>(Kippkabinensicherung: mech. Knickgelenk mit Sicherung)</u>		Lärm <u>83</u> dB (A) bei <u>2800</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>1</u> Topf 900x Ø 170	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1780</u> H <u>1740</u>		GEWICHTE Vorn <u> </u> Mitte <u> </u> Hinten <u> </u> TOTAL <u> </u>	
*) Spurkreis L <u> </u> R <u> </u>		Leergewicht <u> </u> je nach Aufbau <u> </u>	
Achsabstand <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>		Nutzlast <u> </u> je nach Aufbau <u> </u>	
Aussenabmessungen		Total <u> </u> <u>12500</u>	
Innenabmessungen		Fabrik-Garantie <u>4100</u> <u>9000</u> <u>12500</u>	
Länge	<u> </u>	Reifen-Dimens. <u>9.00 - 20 x 14 PR</u>	
Breite	<u>2300</u>	Tragkraft p. Achse <u>4700 (7,0)</u> <u>9000 (7,0)</u>	
Höhe	<u>2480</u>	Gesamtzuzgewicht <u>24000</u> kg	
Ueberhang V	<u>1250</u>	Fabrikgar. max. <u> </u>	
H	<u> </u>	Reifenvariante: Auf Wunsch 10.00-20 X	
S	<u> </u>		

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 24 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichtlupe _____

Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/108 ZR CB

Markierlicht - Nebellampen _____

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 98 (dB) A

Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/ HELLA K23354 Rückstrahler 2/ I (E)

Stoplicht 2/ HELLA K23354 Rückfahrlampen _____

Kontroll-Nr. -Bel. 1/ kombiniert Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/ aussen an Kabine Geschw. -Messer km/h+Tachogr.

Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe

Vorn 2/ 4 (E) seitl. _____ hinten 2/ HELLA K23354

Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____

Unterlegekeil: 1/ 280 x 160 x 140 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen

Marke & Typ VOLVO F 84-..B

Typenschein-Nummer CH 3850 21

Karosserieform _____

Plätze: Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht 1t. Waagsch Treibstoff D

Nutzlast je n. Fz. PS 26,12

Gesamtgew. 12500 Hubraum 5128

Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = --

*) Modelle:	Radstand	Gesamtlänge §)	Ueberhang H	Spurkreis
F 84 - 34 B	3400 mm	6145 mm	1500 mm	14,00 m
F 84 - 38 B	3800 mm	6545 mm	1500 mm	15,40 m
F 84 - 42 B	4200 mm	7645 mm	2200 mm	16,80 m
F 84 - 47 B	4700 mm	8845 mm	2500 mm	Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren
F 84 - 52 B	5100 mm	9145 mm	2700 mm	

***) 2. Importeur: Fritz Häusermann, Zürich

§) Ausrüstung: Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Bei Gesamtlänge von über 8000 mm sind seitliche Rückstrahler erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Lyss, 8.2.71

Bern, 1.5.72

Die Prüfungskommission

/K