

Lastwagen  
(Fahrgestell)Fabrikmarke  
VOLVO

FB 88-..S1 \*) (6x2)

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH 3850 22

ERKENNUNGSMERKMALE "F 88" beidseitig auf Türen  
"FB 88-..S1" vor Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette,  
auf der Innenseite der linken Tür

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn seittl. auf Langträger, hinter Stossdämpfer  
Motorkennzeichen eingeschlagen "TD 100 A" links, vorn auf Motorblock, vor Einspritzpumpe  
Hersteller AB VOLVO, Göteborg (Schweden) Importeur Automobiles VOLVO SA, Lyss (\*\*)

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <sup>3***</sup>	Anz. Räder 10	Antrieb	mittlere Achse	MOTOR Bauart	Reihe	Takte	4
Lenkung	links	Lenkhilfe	hydraulisch		Marke	VOLVO	Treibstoff	D
Betriebsbremse	Druckluft, 2-Kreis, IB, auf alle Räder +)				Typ	TD 100 A (Turbolader)		
Hilfsbremse	) ++)		Dauerbremse	Staudruck pneumat.	Lage	vorn	Anz. Zyl.	6
Stellbremse	Anhängerbr. Drlt-2Leiter-ind.			Bohrung	120,65	Hub	140	
Getriebeart	mechanisch		Anz. Gänge	8 od. 16	Hubraum	9598	cm <sup>3</sup>	Steuer-PS 48,88
Diff. Sperre	vorh. Zughaken H= vorh.		Höchstgeschwind.	103	Leist.-PS	260	(DIN)	bei 2200 U/min
KAROSSERIEFORM	Frontlenkerkabine		Anz. Türen	2	Kühlung	Wasser		
	(auf Wunsch mit 2 Liegebetten)		Schiebedach	-	Lärm	85	dB (A) bei	2400 U/min
Anz. Plätze: TOTAL	2	; vorn 2	; Mitte		Lärmdämpfung	1 Topf 910 x Ø 200		
		; hinten						

ABMESSUNGEN	Spurweite V	2040	H	1840
	Spurkreis L	S)	R	S)
Achsabstand	4860 / FB 88-42-S1			
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen		
Länge	8760			
Breite	2500			
Höhe	3000			
Ueberhang V	1140			
H	2760			
S				

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht		je nach Aufbau		
Nutzlast		je nach Aufbau		
Total				16000
Fabrik-Garantie	6500		16500	23000
Reifen-Dimens.	11.00 - 20 Multiply			
Tragkraft p. Achse	6500 (7,75)	23000	(7,75)	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			52000 kg
	<del>XXXXXXX</del>			
Reifenvariante:	12.00 - 20 Multiply			
V=	7500 (7,75)	H= 26000 (7,75)		

**AUSRÜSTUNG**Elektr. Anlage 24 V

Fernlicht 2/ HCR (E) Lichthupe vorhanden  
 Abblendlicht 2/ HCR (E) Standlicht 2/ A (E)  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 104 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/ pneum. (stufenlos) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler 2/ I (E)  
 Stoplicht 2/ S1 (E) Rückfahrlampen -  
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/ links komb. Schildform Hochformat/~~XXXXXX~~  
 Rückspiegel 2/ beidseitig Geschw.-Messor km/h, TZ, Tacho  
 Richtungsblinker 4/ Anordnung III  
 Vorn - V-seitl. 2/ 4 (E) hinten 2/ 2a (E)  
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**

Art des Fahrzeuges Lastwagen  
 Marke & Typ VOLVO FB 88-..S1  
 Typenschein-Nummer CH 3850 22  
 Karosserieform -  
 Plätze : Total 2 (Vorn) 2  
 Leergewicht lt. Wangsch. Treibstoff D  
 je n. Aufbau PS 48,88  
 Nutzlast je n. Aufbau Hubraum 9593  
 Gesamtgew. 16000 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

**BEWERTUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN:** Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = FB 88-42-S1 33101

\* ) Modelle: FB 88-32-S1 = Radstand 3860 (Werkintern 3200)  
 FB 88-42-S1 = " 4860 ( " 4200)  
 FB 88-46-S1 = " 5260 ( " 4600)

\*\* ) 2. Importeur: F. Häusermann AG, Zürich

\*\*\* ) Anz. Achsen: 3; H= Doppelachse 1320 mm, hinterste Achse anhebbar

+ ) Betriebsbremse: 1. Kreis = VA + hinterste Achse (1 Kammer pro Rad)/2. Kreis = mittlere Achse 2 lastabhängige Bremskraftregler eingebaut

++ ) Hilfs- u. Feststellbremse: Federspeicher auf mittlere Achse + 1 Kammer pro Rad auf hinterste Achse, über eingebautem Anhängerbremsventil; Notlösevorrichtung aus 1. Kreis; mechanische Lösevorrichtung vorhanden. Anfahr- und Bremsversuche wurden mit 19000 kg durchgeführt.

§ ) Ausrüstung: Masse, Spurkreis und Keil sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren Breitetafel über 2,3 m muss vorhanden sein.

Lyss, 9.5.72

Hr. Vetsch

Lastwagen

V O L V O

FB 88 6 x 2

CH 3850 22

ZUSATZKARTE I.

Nachtrag vom 16.11.73 - Sw

Anzahl Plätze : 2 od. 3; auf Wunsch 2. Beifahrersitz lieferbar

Anbringung : Der 2. Beifahrersitz weist eine seitliche Armlehne auf und ist um 90° zur Fahrtrichtung versetzt angebracht, d.h. die Beine werden hinter den rechten Beifahrersitz gehalten.

Nachtrag vom 21.2.74 - Mi

Ab Fahrgestell-Nr. : FB 88-42 S1 41345

Doppelachse : Abstand Antriebsachse - Nachlaufachse = 1350 mm

Spurweite : H = 1820 mm