

Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke V O L V O	F 84 - .. B *) (Motor: D 50 B)	Typenschein-Nummer CH 3850 26
----------------------------	--------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 84" beidseitig unten auf Türen
 "F 84-..B" oberhalb Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette, rechts
 in Kabine unter Beifahrersitz

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorne, seitlich auf Längsträger vor Federsupport
 Motorkennzeichen eingeschlagen "D 50 B" rechts, hinten seitlich auf Motorblock
 Hersteller Aktiebolaget VOLVO, Goeteborg (S) Importeur Automobiles VOLVO SA, Lyss (**)

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>Hinterräder</u> Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u> Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, m. Druckl. 2-Kreis-Unterstütz.</u> Hilfsbremse <u>mech. IB,</u> Dauerbremse <u>Staudruck</u> Stellbremse <u>auf HR</u> Anhängerbr. <u>auf Wunsch</u> Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>5 x 2</u> Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>a. Wunsch</u> Höchstgeschwind. <u>84</u> km/h	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>VOLVO</u> Treibstoff <u>D</u> Typ <u>D 50 B</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u> Bohrung <u>95,25</u> Hub <u>120</u> Hubraum <u>5128</u> cm ³ Steuer-PS <u>26,12</u> Leist.-PS <u>117</u> (DIN) bei <u>2800</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>2850</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 910xø 181</u>
KAROSSERIEFORM <u>Frontlenkerkabine</u> Anz. Türen <u>2</u> Schiebedach <u>-</u> Anz. Plätze : TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	

ABMESSUNGEN Spurweite V 1780 H 1740
 Spurkreis L - R - *)
 Achsabstand *) / () / ()

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>*)</u>	<u>-</u>
Breite	<u>2300</u>	<u>-</u>
Höhe	<u>2480</u>	<u>-</u>
Ueberhang V	<u>1250</u>	<u>-</u>
H	<u>*)</u>	<u>-</u>
S	<u>-</u>	<u>-</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>je nach Aufbau</u>			<u>-</u>
Nutzlast	<u>je nach Aufbau</u>			<u>-</u>
Total	<u>(Leistung 117 DIN)</u>			<u>11700</u>
Fabrik-Garantie	<u>4100</u>	<u>-</u>	<u>9000</u>	<u>12500</u>
Reifen-Dimens.	<u>9.00 - 20 14 PR +)</u>			<u>-</u>
Tragkraft p. Achse	<u>5000 (5,7)</u>	<u>-</u>	<u>9200 (6,8)</u>	<u>-</u>
Fabrikgar. max.	<u>Anhängelast</u>			<u>2925</u> kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 24 V

Fernlicht CR (E) Lichttupe -

Abblendlicht CR (E) Standlicht CH 1 3804 01

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/BOSCH 0 320 203 014 Lautstärke 102 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 1/kombiniert Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 1/rechts+ 1/links Geschw. -Messer km/h + Tachygr.

Richtungsblinker 4/Anordnung III

Vorn 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage - Arbeitslampe -

Unterlegekeil: 285 x 150 x 170

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen

Marke & Typ VOLVO F 84 - .. B

Typenschein-Nummer CH 3850 26

Karosserieform

Plätze : Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht 1t. Waagsch. Treibstoff D

PS 26,12

Nutzlast je nach Fz. Hubraum 5128

Gesamtgew. 11700 Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = F84-38B 10917

<u>*) Modelle:</u>	<u>Radstand</u>	<u>Gesamtlänge</u>	<u>Ueberhang H</u>	<u>Spurkreis</u>
F 84-34 B	3400 mm	6150 mm	1500 mm	14,00 m
F 84-38 B	3800	6550	1500	15,40
F 84-42 B	4200	7650	2200	16,80
F 84-47 B	4700	8450	2500	kontrollieren
F 84-52 B	5200	9150	2700	kontrollieren

****) 2. Importeur:** : Fritz Häusermann, Zurich

+) Reifenvarianten: 10.00-20 14PR, Tragkraft V= 5260 kg (6,75) H= 9500 kg (6,4)
10x22,5 14PR, Tragkraft V= 5000 kg (7,0) H= 9200 kg (7,0)

§) Ausrüstung : bei der Einzelabnahme kontrollieren

Ort und Datum der Prüfung : Wenn die Gesamtlänge 8 m übersteigt, sind 2 seitliche Rückstrahler erforderlich.
Lyss, 12.10.72